



# Industrial Enviro-Blue Marine

LIMPIADOR/DESENGRASANTE INDUSTRIAL  
PRODUCTO.: WH-152-M

- Seguro para cualquier superficie
- Formulado para uso Industrial Marino
- Propiedades de separación de aceite
- Amigable con el ambiente
- Libre de Butyl y Sosa Caustica
- Biodegradable
- Clasificación USDA: A-1, C-1
- Libre de Alquil Fenol Etoxilado (APE)

Industrial Enviro-Blue Marine es un Limpiador / desengrasante libre de solventes, biodegradable, esta formulado con una mezcla de agentes limpiadores favorable al medio ambiente. Diseñado con una resistencia adicional para aplicaciones de limpieza marinas, esta fórmula de separación del aceite es más segura que los limpiadores a base de solventes convencionales. Este producto contiene excelentes agentes humectantes y tiene propiedades de limpieza y desengrasado excepcionales.

Aplicaciones y Usos	Dilución	Instrucciones de Uso
Cubiertas de barcos remolcadores, Cubiertas de flotas	Sin Dilución 1:1 10:1 30:1	Utilice toda su fuerza o diluir 1:01 con "Choque limpias" las superficies de cubierta. Para mantenimiento regular, diluir 10:01. Para la limpieza de mantenimiento ligero, diluir 30:1. Diluir el producto, se puede aplicar a la superficie de la cubierta, permita varios minutos de contacto, fregar suelos en forma habitual, y límpielos con el agua.
Compartimentos de motor	Sin diluir hasta 10:1	Utilice su concentrado o diluya el producto, se aplica a la superficie, espere unos minutos de contacto, y limpie o enjuague con agua limpia.
Detergente para Ropa	8 oz por carga	Rocíe en forma local en las zonas con grasa antes de lavar.
Lavado a presión	3:1 10:1	Como tratamiento previo, diluir el producto 3:1, aplíquelo a la superficie, deje remojar 3 minutos y enjuague a alta presión. Como lavado a presión, diluir producto de 10:01 y trabajar con máquina de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante.
Lavado a Vapor	20:1	Haga funcionar la maquinaria de acuerdo a las instrucciones del fabricante para su uso.
Galera	5:1 a 15:1	Diluir el producto, aplicar a la superficie del neumático, espere unos minutos de contacto tiempo, enjuague y cepille con agua limpia.
Plástico o Vinyl	15:1 a 30:1	Diluir el producto, aplique a la superficie, limpie con paño o enjuague con agua..

### Aplicaciones Industriales Sugeridas:

Marina Comercia  
Barco arrastrado  
Remolcadores

Barcos recreativos  
Plataformas de perforación  
en mar abierto

Botes de pesca  
Cruceiros

### Especificaciones:

Apariencia  
Olor  
pH  
Punto de Inflamación  
%VOC  
DOT Label

Liquido azul ligero  
Ligeramente dulce  
11 – 12  
Ninguno  
0%  
Ninguna

### Cuidados generales de Uso:

Al igual que con todos los productos de limpieza, mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Las diluciones son sólo recomendaciones, a medida que se familiarice con el rendimiento del producto, ajustar en consecuencia.

### Contenedores disponibles:

Caja con 4 botes de 1Galon  
Cubeta de 5 galones  
Tambor de 55Galones  
Totes de 275 Galones, sobre pedido