



Cargador horizontal con bomba de paletas o desplazamiento positivo

CARGADOR HORIZONTAL

- Diversas capacidades disponibles
- Bomba de paletas de salida de 3" de diámetro
- Agitador opcional en la tolva
- Diseñado con los Principios de Diseño de Equipos Sanitarios AMI
- Construcción resistente de acero inoxidable
- Tornillo de alimentación de 9 "(230 mm) de diámetro
- Cargadores de tornillo inclinados disponibles



3 "bomba de paletas de salida



Sellos de eje de fácil liberación para una fácil limpieza



Bomba de impulsores para productos muy espesos.
Modelos disponibles 200,250 y 290.



Cargador horizontal con bomba de paletas o desplazamiento positivo

SCREW LOADER

Los cargadores de tornillo Quendal tienen un tornillo de alimentación en combinación con una bomba de paletas que transporta el producto a través de una tubería para descargar el producto a la siguiente etapa del proceso.

También hay disponibles cargadores de tornillo inclinados sin bomba de paletas, el tornillo de alimentación descarga directamente el producto a la siguiente etapa del proceso. También hay disponibilidad de usar los cargadores de tornillo con bombas de lóbulos.

DIMENSIONES		A (Largo)		B (Ancho)		C (Altura)	
Lbs	kg	inch	mm	inch	mm	inch	mm
500	225	51	1292	79	1995	33	826
1000	450	55	1392	105	2672	33	826
1500	700	48	1230	86	2184	40	1016
2000	900	56	1416	105	2659	37	940
2500	1000	56	1416	106	2692	48	1223
3000	1400	57	1436	110	2794	53	1346
4000	1800	68	1721	115	2911	53	1346
5000	2300	71	1794	130	3299	53	1346

Dimensiones estándar

