



- **Uso Industrial y Comercial**
- **Altamente concentrado**
- **Eficaz y Económico**
- **Elimina escamas y oxidación**
- **Actuación Rápida**
- **Libre de Alquil Fenol Etoxilado (APE)**
- **NO SEBE USARSE SIN DILUIR EN ALUMINIO PULIDO, ALUMINIO ANODIZADO O PLACA DE DIAMANTE**

**Hydro-S Limpiador y Abrillantador de aluminio es una mezcla de ácidos altamente concentrados, agentes humectantes para uso industrial y comercial. Este producto remueve descamación y oxidación rápida y eficazmente de equipos, maquinaria y otras superficies de aluminio que requieran de una limpieza o abrillantamiento. SE DEBE USAR EQUIPO PROTECTOR AL USAR ESTE PRODUCTO.**

Aplicaciones y Usos	Dilución	Instrucciones de Uso
Remoción de corrosión, sales y manchas de combustibles	Sin Diluir 5:1 30:1	Para superficies severamente oxidadas, se recomienda una limpieza inicial con toda su fuerza. Para una limpieza ocasional, diluir el producto a 05:01. Para la limpieza de mantenimiento regular, diluir el producto hasta 30:1. Diluir producto, y aplicar con brocha o rociado sobre superficie. Siempre se debe trabajar desde la parte inferior hacia arriba para evitar los estriados. Se recomienda seccionar el área de limpieza para evitar que la solución se seque sobre la superficie. Una vez aplicado, dejar que reposar por 30 segundos a 1 minuto, y enjuague con agua a alta presión. <b>DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE</b> , Climas cálidos use por 30 segundos y de 1 minuto en climas fríos.

**Aplicaciones Industriales Sugeridas:**

- |                          |                             |                             |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Transporte Comercial     | Mantenimiento de Carreteras | Producción de Pulpa y Papel |
| Transporte publico       | Taller de Maquinado         | Rieles                      |
| Equipo de construcción   | Minera                      | Compañías de Tráiler        |
| Equipo                   | Botes de Aluminio Pontón    | Cocesionarios de Camiones   |
| Operaciones de Flotillas |                             |                             |
| Industria Pesada         |                             |                             |

**Especificaciones:**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Apariencia           | Liquido claro ligero |
| Olor                 | Ligeramente Acido    |
| pH                   | <2.0                 |
| Punto de Inflamación | Ninguno              |
| %VOC                 | <5%                  |
| DOT Label            | Corrosivo / Veneno   |

**Cuidados Generales de Uso:**

**NO DEBE USARSE EN ALUMINOP O CROMO PULIDO.**

Utilice este producto en una zona bien ventilada.  
 Este es un producto a base de acido, tenga mucho cuidado. **Use todo el equipo de protección.**  
 Al igual que con todos los productos de limpieza, **mantenga este producto fuera del alcance de los niños.**  
 Al igual que con la mayoría de los agentes de limpieza, este producto no debe permitirse que seque en la superficie aplicada  
 Las diluciones son solo recomendaciones, a medida que se familiarice con el rendimiento del producto , ajuste según se requiera.

**Contenedores disponibles:**

- Caja con 4 botes de 1Galon
- Cubeta de 5 galones
- Tambor de 55Galones
- Totes de 275 Galones, sobre pedido