



# LA LIGNE «**HARD DUTY**»

Les vrais travailleurs infatigables pour votre atelier !!

NEW

## MAXI PRO CP



### DEMONTE-PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE RACING ET SYSTÈME À PLATEAU-MANDRIN CENTRAL

Possibilité de montage du bras d'appoint **PRESS ARM** (en option) pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaisés et UHP.



Plus de vitesse, de sécurité et de fiabilité pour votre démonte-pneus.



A découvrir sur notre [site internet](#) !

100% Fabriqué en Italie



**PRESS ARM**  
(en option)

Outil presse-talon

Disque décolle-talons

✔ Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaisé.



Disponible en version 3ph-2 vitesses, 1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse

✔ Bras vertical avec **réservoir d'air** pour le gonflage tubeless.

✔ Bras vertical plus élevé pour pneus extra larges, bras horizontal pivotant avec bras porte outil de Ø 41 mm



Possibilité de montage des bras d'appoint **HELP Maxi Pro** et **PRESS ARM Maxi Pro** (en option):

**Help et PRESS ARM**  
(en option)

Outil presse-talon

Disque décolle-talons

Outil à rouleur

✔ Dispositif de serrage à pression manuelle et torsion

✔ Dispositif de gonflage par pédale (en dotation)

✔ Châssis et bras vertical **renforcés**

✔ **Pédalier amovible** et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide



Système de gonflage **Tubeless GUN** (en option).



220V-1ph Onduleur

Disponible avec:

- protections Bleue
- protections Noir
- protections Rouge

✔ Verin détalonneur de Ø 200 mm à **double effet**

**GARANTIE DE 5 ANS**  
**SUR LE RÉDUCTEUR**



### DONNEES TECHNIQUES

Gamme de blocage jante	10" - 26"
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	390 mm (15") *
Force vérin décolleur à 10 Bar	30800 N
Pression de service	10 Bar (145 Psi)
Alimentation	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph, 2 speed, 110V - 1ph (OPT)
Puissance moteur	0,75 kW (2 speed)
Vitesse de rotation	7 - 16 rpm
Pression de gonflage maxi.	3,5 Bar (50 Psi)
Poids net	298 kg
Encombrement global	1390 x 1310 x 2160 mm

\* Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"

### ACCESSOIRES STANDARD



VASTE SÉLECTION  
D'ACCESSOIRES STANDARD

● Levier décolle-talons ● Graisse à pneus et Pinceau ● Jeu d'inserts en plastique pour l'outil de montage/démontage ● 2 Protections pelle décolle-talons ● Gr. Lubrificateur + filtre + régulateur de pression ● Support pot de graisse ● Tête de montage ● Dispositif de serrage à pression manuelle et torsion ● 2 protections plastiques pour dispositif de serrage ● 2 Protections caoutchouc pour mandrin.