

3M

550

Polyurethane Adhesive Sealant Fast Cure

Poliuretano Adhesivo Sellador Curado Rápido

- Multi-purpose adhesive sealant
- Paintable
- Above/Below waterline use
- 60 minute skin time
- Sellador adhesivo multiuso
- Se puede pintar
- Resistente a agua dulce y de mar
- Formación de piel en 60 minutos

WARNING! MAY CAUSE ALLERGIC SKIN AND RESPIRATORY REACTIONS.

FOR INDUSTRIAL OR PROFESSIONAL USE ONLY. Follow precautions on side panel.

¡ADVERTENCIA! PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN LA PIEL Y VÍAS RESPIRATORIAS.

PARA USO INDUSTRIAL O PROFESIONAL ÚNICAMENTE. Lea las precauciones en el panel lateral.



WARNING! MAY CAUSE EYE, SKIN, AND RESPIRATORY TRACT IRRITATION AND MAY AFFECT THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM CAUSING DIZZINESS, HEADACHE, AND NAUSEA. MAY CAUSE ALLERGIC SKIN AND RESPIRATORY REACTIONS. MAY CAUSE ASTHMA LIKE SYMPTOMS IN PERSONS PREVIOUSLY SENSITIZED TO ISOCYANATES.

CONTAINS: urethane polymer (N.J.T.S. Reg. No. 04499600-6719); poly(vinyl chloride) polymer (9002-86-2); plasticizer (70775-94-9); xylene (1330-20-7); calcium oxide (1305-78-8); petroleum distillate (64742-47-8); titanium dioxide (13463-67-7); ethylbenzene (100-41-4); iron oxide (1317-61-9); 3-(trimethoxysilyl)propyl glycidyl ether (2530-83-8); 2,6-di-tert-butyl-4-(octadecanoxycarbonylethyl)phenol (2082-79-3); p,p'-methylenebis(phenyl isocyanate) (101-68-8); carbon black (1333-86-4); p-toluenesulfonamide (70-55-3).

PRECAUTIONS: Avoid eye and skin contact. Avoid breathing vapor or dust. Do not get on skin or clothing. Wear suitable gloves and protective clothing. Wash thoroughly after handling. Use only with adequate ventilation. Keep container closed when not in use. **Keep out of the reach of children.**

SUGGESTED FIRST AID: Eye Contact: Flush eyes with large amounts of water. If symptoms persist, get medical attention. **Skin Contact:** Immediately flush skin with large amounts of water. Get medical attention.

Inhalation: Remove person to fresh air. If symptoms develop, get medical attention. **If Swallowed:** Do not induce vomiting unless instructed to do so by medical personnel. Give person two glasses of water. Get medical attention.

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOCs): VOC less water less exempt solvent = 29 grams/litre.

Directions for Use: Refer to Technical Data Sheet for complete information.

3M warrants that each product meets applicable 3M specification when shipped. 3M MAKES NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The sole and exclusive remedy is, at 3M's option, replacement of defective 3M product or refund of purchase price. 3M will not be liable for any loss or damage arising from the product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the legal theory asserted.

For Additional Product Health and Safety Information, See: Material Safety Data Sheet, or Call 3M Industrial Adhesives and Tapes Division
St. Paul, MN 55144-1000
1-800-364-3577 or 651-737-6501
Made in France Hecho en Francia
3M is a trademark of 3M Company
3M es una marca comercial de 3M Company
34-8703-2085-9

¡ADVERTENCIA! PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN OCULAR, CUTÁNEA Y EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS Y PUEDE AFECTAR EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL CAUSANDO MAREOS, DOLOR DE CABEZA Y NÁUSEAS. PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN LA PIEL Y VÍAS RESPIRATORIAS. PUEDE CAUSAR ASMA COMO SÍNTOMAS EN PERSONAS

PREVIAMENTE SENSIBILIZADAS A LOS ISOCIANATOS. CONTIENE: polímero de uretano (Registro de Secreto Comercial de N.J. No. 04499600-6719); polímero de polí(vinilo) (9002-86-2); plastificante (70775-94-9); xileno (1330-20-7); óxido de calcio (1305-78-8); destilado de petróleo (64742-47-8); dióxido de titanio (13463-67-7); etilbenzeno (100-41-4); óxido de hierro (1317-61-9); 3-éter propilglicidilico (Trimetoxisilico) (2530-83-8); 2,6-di-tert-butilo-4-(octadecanoxycarboniletilo)fenol (2082-79-3); p,p'-metileno-bis(fenilisocianato) (101-68-8); negro de carbón (1333-86-4); p-toluenosulfonamida (70-55-3).

PRECAUCIONES: Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite respirar el vapor o el polvo. Evite que caiga sobre la piel o la ropa. Use guantes apropiados y ropa protectora. Lávese completamente después de manipular el producto. Use el producto solamente con la ventilación adecuada. Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso. **Mantenga fuera del alcance de los niños.**

SUGERENCIAS PARA PRIMEROS AUXILIOS: Contacto con los ojos: Enjuague los ojos con abundante cantidad de agua. Si los síntomas persisten, obtenga asistencia médica. **Contacto con la piel:** Enjuague inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua. Obtenga asistencia médica. **Inhalación:** Traslade a la persona al aire fresco. Si se presentan síntomas, obtenga asistencia médica. **Si se lo Ingiere:** No provoque vómitos a menos que un personal médico se lo indique. Suministre a la persona dos vasos de agua. Obtenga asistencia médica.

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC, por sus siglas en inglés): Componente Orgánico Volátil (VOC) menos agua y menos solventes exentos = 29 gramos/litro.

Instrucciones de uso: Consulte la Hoja de datos técnicos para obtener instrucciones detalladas. 3M garantiza que cada producto cumple con las especificaciones pertinentes de 3M en el momento en que se envía. 3M NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, QUE INCLUYA ENTRE OTRAS COSAS, NINGUNA GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. El único recurso exclusivo es, a criterio de 3M, la sustitución del producto de 3M o el reembolso del precio de compra. 3M no será responsable por ninguna pérdida o daño que surgiera de este producto, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuentes, sin importar la teoría legal aducida.