


TFA DIN 7401



Esta diseñado para la fijación de madera sobre metal.

El tornillo perfora el espesor de madera a fijar, las aletas evacuan la viruta de madera y desaparecen al entrar en contacto con el metal.

Cabeza con forma cónica con seis estrías autoavellanantes.

Especially for direct fastening of wood on sheet plating or metallic parts.



fesit con el medioambiente

Tornillo para madera sobre metal TFA DIN 7401



Código Item	Medida Size D x L(mm)	Espesor a fijar Thickness to fix (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
124825	4,8x 25	10	1.000	8.000
124832	4,8x 32	15	1.000	8.000
124838	4,8x 38	20	1.000	8.000
124845	4,8x 45	30	1.000	8.000
124850	4,8x 50	35	1.000	8.000
125538	5,5x 38	20	1.000	8.000
125545	5,5x 45	30	1.000	4.000
125550	5,5x 50	35	1.000	4.000
125560	5,5x 60	40	1.000	4.000
125565	5,5x 65	45	500	4.000
126350	6,3x 50	35	500	4.000
126360	6,3x 60	40	500	2.000
126370	6,3x 70	50	500	2.000

GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo
Not need drill



Llave PH
Drill bit PH



Velocidad de perforación:
1.200 rpm
Recommend Speed 1.200 rpm

