



Rust Away

Restaurador y protector de Metal

RODUCTO.: WH-575

- Cumple con las normas de pintura de Adhesión – ASTM D-2197-68
- Se puede rociar, sumergir o pintar
- Cobertura de hasta 700sf por galón
- Contiene Acido Fosfórico
- Biodegradable, soluble en Agua, inflamable
- Cura en 24 horas

Rust Away Es una alternativa al limpiado por arena de las superficies metálicas oxidadas un producto único que convierte el óxido en un recubrimiento durable, que previene la oxidación. Una vez aplicada a una superficie oxidada, una reacción de doble sustitución química se lleva a cabo. La superficie oxidada se cambia químicamente, y la "nueva" superficie se convierte en un tipo de polímero de recubrimiento resistente al agua. Una vez seco, fácilmente se puede pintar. Este producto protege la superficie hasta por un año antes de la necesidad de repetir el tratamiento.

Aplicaciones y Usos	Dilución	Instrucciones de Uso
Para eliminar el óxido de superficies metálicas y de acero (Elimina la cal y el concreto del hierro)	Sin Diluir	Raspe cualquier burbuja de óxido o acumulación si se desea una superficie lisa. Rocíe o cepille una capa ligera de Rust Away sólo superficies oxidadas. Deje secar por completo antes de pintar. La Superficie parecerá pegajosa durante el proceso de curado. Una vez curado, el aspecto de la superficie cambiara a un polvo blanco o brillo de metal. El curado se llevará a 1-3 días según las condiciones ambientales y estado de la superficie oxidada.

Aplicaciones Industriales Sugeridas:

Automotriz	Industria minera
Industria metalúrgica	Transporte
Química /Petrolera	Industria marina
Industria Química	

Especificaciones:

Apariencia	Líquido color ámbar
Olor	Ligeramente a Alcohol
pH	<2%
Punto de Inflamación	Ninguno
%VOC	< 2%
DOT Label	UN1760, Líquido Corrosivo, n.o.s. (Acido Fosfórico), 8, PGII

Cuidados Generales de Uso:

Este producto contiene ácido fosfórico. Irritante para los ojos y piel.
 Utilice este producto en una zona bien ventilada. Evite la respiración prolongada de este producto en espacios reducidos.
 Por razones de seguridad, use guantes de goma y gafas de protección cuando se utilice. Evite el contacto con los ojos. No ingerir.
 Evite el uso en las superficies pintadas. Este producto blanquea las superficies de concreto.
 Evite que este producto se congele.
 Al igual que con todos los productos de limpieza, mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Contenedores disponibles:

Caja con 4 botes de 1Galón
 Cubeta de 5 galones
 Tambor de 55Galones
 Totes de 275 Galones, sobre pedido