

QZ TORX

Aplicación

QZ TORX, Tornillo de cabeza plana con impronta Torx. Estrías auto-avellanadoras bajo la cabeza.

Rosca especial con forma dentada.

Rosca helicoidal para evacuación de viruta durante el atornillado.


Punta especial autoproforante.

Used in wooden carpentry covers and structures.

Tornillo de alto resistencia para maderas duras



Tornillo QZ TORX.

Código	Medida D x L1(mm)		unds caja	unds cartón
TT3016	3,0x 16	T10	1.000	8.000
TT3020	3,0x 20	T10	1.000	8.000
TT3025	3,0x 25	T10	1.000	8.000
TT3030	3,0x 30	T10	1.000	8.000
TT3035	3,0x 35	T10	1.000	8.000
TT3040	3,0x 40	T10	1.000	8.000
TT3512	3,5x 12	T15	1.000	8.000
TT3516	3,5x 16	T15	1.000	8.000
TT3520	3,5x 20	T15	1.000	8.000
TT3525	3,5x 25	T15	1.000	8.000
TT3560	3,5x 30	T15	1.000	8.000
TT3535	3,5x 35	T15	1.000	8.000
TT3540	3,5x 40	T15	1.000	8.000
TT3545	3,5x 45	T15	1.000	8.000
TT3550	3,5x 50	T15	1.000	8.000
TT4016	4,0x 16	T20	1.000	8.000
TT4020	4,0x 20	T20	1.000	8.000
TT4025	4,0x 25	T20	1.000	8.000
TT4030	4,0x 30	T20	1.000	8.000
TT4035	4,0x 35	T20	1.000	8.000
TT4040	4,0x 40	T20	1.000	8.000
TT4045	4,0x 45	T20	1.000	8.000
TT4050	4,0x 50	T20	1.000	8.000
TT4055	4,0x 55	T20	1.000	8.000
TT4070	4,0x 70	T20	1.000	8.000
TT4080	4,0x 80	T20	1.000	8.000




GARANTÍA FESIT



Velocidad de roscado:
700 rpm
Recommend
Speed 1.200 rpm

Indicado para:
Recommend:

Madera
Wood 



Diameters	Limits	A	D	2P	TX
3,0	Min.	5,50	2,75	-2,80	T10
	Max	5,80	3,05		
3,5	Min.	6,40	3,35	-3,40	T15
	Max	6,70	3,55		
4,0	Min.	7,40	3,80	-3,80	T20
	Max	7,70	4,10		
4,5	Min.	8,20	4,30	-4,20	T25
	Max	8,50	4,60		
5,0	Min.	9,20	4,75	-4,60	T25
	Max	9,50	5,10		
6,0	Min.	10,90	5,75	-5,40	T30
	Max	11,40	6,20		




Tornillo de alto resistencia para maderas duras



Tornillo QZ TORX.



Código	Medida D x L1(mm)		unds caja	unds cartón
TT4520	4,5x 20	T25	1.000	8.000
TT4525	4,5x 25	T25	1.000	8.000
TT4530	4,5x 30	T25	1.000	8.000
TT4535	4,5x 35	T25	1.000	8.000
TT4540	4,5x 40	T25	1.000	8.000
TT4545	4,5x 45	T25	1.000	8.000
TT4550	4,5x 50	T25	1.000	8.000
TT4555	4,5x 55	T25	1.000	8.000
TT4560	4,5x 60	T25	1.000	8.000
TT4570	4,5x 70	T25	1.000	8.000
TT5020	5,0x 20	T25	1.000	8.000
TT5025	5,0x 25	T25	1.000	8.000
TT5030	5,0x 30	T25	1.000	8.000
TT5035	5,0x 35	T25	1.000	8.000
TT5040	5,0x 40	T25	1.000	8.000
TT5045	5,0x 45	T25	1.000	8.000
TT5050	5,0x 50	T25	1.000	8.000
TT5060	5,0x 60	T25	1.000	8.000
TT5070	5,0x 70	T25	1.000	8.000
TT5080	5,0x 80	T25	1.000	8.000
TT5090	5,0x 90	T25	1.000	8.000
TT5010	5,0x 100	T25	1.000	8.000
TT6040	6,0x 40	T30	1.000	8.000
TT6045	6,0x 45	T30	1.000	8.000
TT6050	6,0x 50	T30	1.000	8.000
TT6060	6,0x 60	T30	1.000	8.000
TT6070	6,0x 70	T30	1.000	8.000
TT6080	6,0x 80	T30	1.000	8.000
TT6090	6,0x 90	T30	1.000	8.000
TT6010	6,0x 100	T30	1.000	8.000
TT6011	6,0x 110	T30	1.000	8.000
TT6012	6,0x 120	T30	1.000	8.000
TT6013	6,0x 130	T30	1.000	8.000
TT6014	6,0x 140	T30	1.000	8.000
TT6015	6,0x 150	T30	1.000	8.000
TT6016	6,0x 160	T30	1.000	8.000
TT6018	6,0x 180	T30	1.000	8.000
TT6020	6,0x 200	T30	1.000	8.000


QZ TORX, Tornillo de cabeza plana con impronta Torx. Estrías auto-avellanadoras bajo la cabeza.

Rosca especial con forma dentada.

Rosca helicoidal para evacuación de viruta durante el atornillado.

Punta especial autopercutor

Used in wooden carpentry covers and structures.



Diameters	Length	A	D	2P	TX
3,0	Min.	5,50	2,75	-2,80	T10
	Max.	5,80	3,05		
3,5	Min.	6,40	3,35	-3,40	T15
	Max.	6,70	3,65		
4,0	Min.	7,40	3,90	-3,80	T20
	Max.	7,70	4,10		
4,5	Min.	8,20	4,30	-4,20	T25
	Max.	8,50	4,60		
5,0	Min.	9,20	4,75	-4,60	T25
	Max.	9,50	5,10		
6,0	Min.	10,90	5,75	-5,40	T30
	Max.	11,40	6,20		



GARANTÍA FESIT





Velocidad de roscado:
700 rpm
Recommend Speed 1.200 rpm

Indicado para:
Recommend:
Madera 
Wood