



Disponibles nuevamente en la misma presentación como distribuidos anteriormente por ROBBE Modellsport.

<b>NOMBRE</b>	<b>VARIADOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD</b>
<b>FABRICANTE/No. Parte</b>	<b>ROBBE, No. 8400, 8401, 8402</b>
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Los variadores electrónicos de velocidad de la serie Rookie de Robbe son controlados por microprocesadores con alta frecuencia de impulso para motores estándar y de competencia. Todos aceptan baterías hasta 12V, son programables y tienen reversa. En el suministro se incluye un juego antiparasitaje constando de 3 condensadores para eliminar el ruido eléctrico del motor.</p> <p>Características principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Control sensible proporcional al movimiento del bastón del radio.</li> <li>- Alta frecuencia de impulsos.</li> <li>- Arranque sensible.</li> <li>- Posibilidad de programar el freno dinámico.</li> <li>- Cables de silicón muy flexibles.</li> <li>- BEC (eliminador de batería de receptor) potente.</li> <li>- Fase final sin desgaste.</li> <li>- Protección contra sobre-temperatura.</li> <li>- Protección al arranque. El variador solo se libera cuando el bastón de mando del radio está en posición paro.</li> <li>- Protección de bajo voltaje. Al bajar el voltaje de alimentación por debajo de cierto valor el variador deja de alimentar el motor y reserva la capacidad restante para mantener las funciones de control.</li> <li>- Filtro Rx. El variador se desconecta al faltar la señal del transmisor.</li> <li>- Protección contra salpicaduras con laca acrílica.</li> </ul>
<b>CONTROL REMOTO</b>	Compatible con los radios más comunes.

## DATOS TÉCNICOS

Características comunes a todos:

- Voltaje de operación: 6 a 12VDC
- BEC (circuito eliminador de batería): 5V, 1.2A
- Funciones: Adelante, paro, freno dinámico (programable), reversa
- Posiciones del bastón del radio para la posición de paro y freno dinámico programables.

Características particulares:

	Rookie20, No. 8400	Rookie 25, No. 8401	Rookie 35, No. 8402
Corriente de operación continua	20A	25A	35A
Corriente momentánea de pico	25A	30A	40A
Peso aprox.	60gr	60gr	65gr
Cable y conector	1.5mm2, TAM	1.5mm2, TAM	2.5mm2, TAM

## DIMENSIONES APROX.

46 x 37 x 25 mm

## PRECIO

**No. 8400, Rookie 20 \$MXP Proximamente**  
**No. 8401, Rookie 25 \$980.00MXP**  
**No. 8402, Rookie 35 \$1,190.00MXP**

## ENVÍO

Disponible a solicitud.

Precios sujetos a cambio sin aviso previo.

En caso de discrepancia prevalece el precio marcado en la mercancía.

Rev.2, 1607