

DISC-ROLLER CONTOUR (TRES PUNTOS SUSPENDIDO)



- Sistema HE-VA SAT en modelos con 2 y 3 secciones
- "Disco Sabre" de 510 mm grandes ondulados con un perfil especialmente diseñado, que asegura el mejor corte del rastrojo y preparación de la tierra.
- Bujes-discos libres de mantenimiento.
- "Tecnología – DSD": Profundidad y agresividad de los discos sincronizados (Depth Synchronised Disc-Aggressiveness)

MÁQUINAS

Modelo, m	Ancho de labor, m	Tipo de rodillo	No. De anillos	No. de Discos	Req.de, HP	Peso, kg	No. producto	
1-SECCON MODELOS RIGIDOS SIN PLEGADO HIDRAULICO								
2.50	2.25 / 2.50	Rodillo tubo cuadrado/ 550 mm	1*	-	18	80 +	1,300	63090-47
2.50	2.25 / 2.50	Rodillo ondulado / 600 mm	1*	16	18	80 +	1,600	63090-83
2.50	2.25 / 2.50	Rodillo Perfil-U / 600 mm	1*	16	18	90 +	-	63090-84
2.50	2.25 / 2.50	Rodillo Perfil-V / 600 mm	1*	16	18	90 +	1,820	63090-86
2.50	2.25 / 2.50	Rodillo Perfil-V / 700 mm	1*	16	18	90 +	-	63090-85
2.50	2.25 / 2.50	Gemelo Perfil-U 600-600 mm	1*	16	18	90 +	-	63090-88
2.50	2.25 / 2.50	Gemelo Perfil-V 600-600 mm	1*	16	18	90 +	-	63090-87
3.00	2.75 / 3.00	Rodillo tubo cuadrado/ 550 mm	1*	-	22	90 +	1,500	63094-47
3.00	2.75 / 3.00	Rodillo ondulado / 600 mm	1*	20	22	90 +	1,850	63094-83
3.00	2.75 / 3.00	Rodillo Perfil-U / 600 mm	1*	20	22	100 +	-	63094-84
3.00	2.75 / 3.00	Rodillo Perfil-V / 600 mm	1*	20	22	100 +	2,120	63094-86
3.00	2.75 / 3.00	Rodillo Perfil-V / 700 mm	1*	20	22	100 +	-	63094-85
3.00	2.75 / 3.00	Gemelo Perfil-U 600-600 mm	1*	20	22	100 +	-	63094-88
3.00	2.75 / 3.00	Gemelo Perfil-V 600-600 mm	1*	20	22	100 +	-	63094-87
3.50	3.25 / 3.50	Rodillo tubo cuadrado/ 550 mm	1*	-	26	100 +	1,710	63095-47
3.50	3.25 / 3.50	Rodillo ondulado / 600 mm	1*	23	26	100 +	2,165	63095-83
3.50	3.25 / 3.50	Rodillo Perfil-U / 600 mm	1*	23	26	110 +	-	63095-84
3.50	3.25 / 3.50	Rodillo Perfil-V / 600 mm	1*	23	26	110 +	2,435	63095-86
3.50	3.25 / 3.50	Rodillo Perfil-V / 700 mm	1*	23	26	110 +	-	63095-85
3.50	3.25 / 3.50	Gemelo Perfil-U 600-600 mm	1*	23	26	110 +	-	63095-88
3.50	3.25 / 3.50	Gemelo Perfil-V 600-600 mm	1*	23	26	110 +	-	63095-87
4.00	3.75 / 4.00	Rodillo tubo cuadrado/ 550 mm	1*	-	30	110 +	1,920	63096-47
4.00	3.75 / 4.00	Rodillo ondulado / 600 mm	1*	26	30	110 +	2,480	63096-83
4.00	3.75 / 4.00	Rodillo Perfil-U / 600 mm	1*	26	30	120 +	-	63096-84
4.00	3.75 / 4.00	Rodillo Perfil-V / 600 mm	1*	26	30	120 +	2,750	63096-86
4.00	3.75 / 4.00	Rodillo Perfil-V / 700 mm	1*	26	30	120 +	-	63096-85
4.00	3.75 / 4.00	Gemelo Perfil-U 600-600 mm	1*	26	30	120 +	-	63096-88
4.00	3.75 / 4.00	Gemelo Perfil-V 600-600 mm	1*	26	30	120 +	-	63096-87
MODELOS 2-SECCIONES CON PLEGADO HIDRÁULICO								
4.50	4.25 / 2.32	Rodillo tubo cuadrado/ 550 mm	2*	-	34	130 +	-	63097-47
4.50	4.25 / 2.32	Rodillo ondulado / 600 mm	2*	30	34	140 +	-	63097-83
4.50	4.25 / 2.32	Rodillo Perfil-U / 600 mm	2*	30	34	140 +	-	63097-84
4.50	4.25 / 2.32	Rodillo Perfil-V / 600 mm	2*	30	34	140 +	-	63097-86
4.50	4.25 / 2.32	Rodillo Perfil-V / 700 mm	2*	30	34	140 +	-	63097-85
5.50	5.25 / 2.32	Rodillo tubo cuadrado/ 550 mm	2*	-	42	160 +	-	63098-47
5.50	5.25 / 2.32	Rodillo ondulado / 600 mm	2*	36	42	170 +	-	63098-83
5.50	5.25 / 2.32	Rodillo Perfil-U / 600 mm	2*	36	42	170 +	-	63098-84
5.50	5.25 / 2.32	Rodillo Perfil-V / 600 mm	2*	36	42	170 +	-	63098-86
5.50	5.25 / 2.32	Rodillo Perfil-V / 700 mm	2*	36	42	170 +	-	63098-85
6.50	6.25 / 2.32	Rodillo tubo cuadrado/ 550 mm	2*	-	50	190 +	4,010	63099-47
6.50	6.25 / 2.32	Rodillo ondulado / 600 mm	2*	42	50	200 +	-	63099-83
6.50	6.25 / 2.32	Rodillo Perfil-U / 600 mm	2*	42	50	200 +	-	63099-84
6.50	6.25 / 2.32	Rodillo Perfil-V / 600 mm	2*	42	50	200 +	-	63099-86
6.50	6.25 / 2.32	Rodillo Perfil-V / 700 mm	2*	42	50	200 +	-	63099-85

1* Requiere una toma hidráulica de doble efecto.
Para más información sobre los rodillos, consultar

2* Requiere dos tomas hidráulicas doble efecto.

EQUIPO ESTÁNDAR

- Sistema HE-VA SAT en modelos con 2- y 3-secciones: sistema de transferencia de peso ajustable hidráulico.
- Asegura una transferencia de peso uniforme en el ancho total de trabajo de la máquina.
- Ajuste hidráulico de la profundidad de trabajo, al mismo tiempo es usado para levantar los “discos” en las vueltas.
- Altura ajustable de la barra de tiro con fijación de distancia y dispositivo para mangueras hidráulicas.
- Disco de borde ajustable para retener la tierra en el lado derecho.
- Rascador entre los anillos, sólo en rodillo simple perfil V y perfil U, así como rodillos ondulados.
- Ejes de 60 mm, provistos de rodamientos de bolas de sellado doble 60 mm en todos los modelos.



Equipo estándar en todos los modelos



Equipo estándar en todos los modelos



Equipo estándar en modelos con 2 y 3 secciones: Sistema HE-VA SAT:

Sistema hidráulico de transferencia de peso ajustable, que asegura la igual transferencia de peso en el ancho total de labor, dando por resultado el hecho de que las secciones de ala se adaptan al terreno

DISC-ROLLER CONTOUR (ARRASTRADO)



Disc-Roller Contour 5,50m con rodillo gemelo perfil - V y pantalla protectora



Disc-Roller Contour 8,00 m con Rodillo perfil- V y ruedas de soporte

- Sistema HE-VA SAT en modelos con 2 y 3 secciones
- "Disco Sabre" de 510 mm grandes ondulados con un perfil especialmente diseñado, que asegura el mejor corte del rastrojo y preparación de la tierra.
- Bujes-discos libres de mantenimiento.
- "Tecnología – DSD": Profundidad y agresividad de los discos sincronizados (Depth Synchronised Disc-Aggressiveness)

MÁQUINAS

Modelo, m	Ancho de labor, m	Tipo de rodillo		No. De anillos	No. de Discos	Req.de, HP	Peso, kg	No. producto
1-SECCION MODELOS RIGIDOS SIN PLEGADO HIDRAULICO								
2.50	2.25 / 2.50	Rodillo ondulado / 600 mm	1*	16	18	80 +	-	63093-61
2.50	2.25 / 2.50	Rodillo Perfil-U / 600 mm	1*	16	18	90 +	-	63093-68
2.50	2.25 / 2.50	Rodillo Perfil-V / 600 mm	1*	16	18	90 +	-	63093-63
2.50	2.25 / 2.50	Rodillo Perfil-V / 700 mm	1*	16	18	90 +	-	63093-69
2.50	2.25 / 2.50	Gemelo Perfil-U 600-600 mm	1*	16	18	90 +	-	63093-67
2.50	2.25 / 2.50	Gemelo Perfil-V 600-600 mm	1*	16	18	90 +	-	63093-66
3.00	2.75 / 3.00	Rodillo ondulado / 600 mm	1*	20	22	100 +	2,400	63091-61
3.00	2.75 / 3.00	Rodillo Perfil-U / 600 mm	1*	20	22	100 +	-	63091-68
3.00	2.75 / 3.00	Rodillo Perfil-V / 600 mm	1*	20	22	100 +	2,670	63091-63
3.00	2.75 / 3.00	Rodillo Perfil-V / 700 mm	1*	20	22	100 +	-	63091-69
3.00	2.75 / 3.00	Gemelo Perfil-U 600-600 mm	1*	20	22	100 +	-	63091-67
3.00	2.75 / 3.00	Gemelo Perfil-V 600-600 mm	1*	20	22	100 +	-	63091-66
3.50	3.25 / 3.50	Rodillo ondulado / 600 mm	1*	23	26	100 +	2,710	63096-61
3.50	3.25 / 3.50	Rodillo Perfil-U / 600 mm	1*	23	26	110 +	-	63096-68
3.50	3.25 / 3.50	Rodillo Perfil-V / 600 mm	1*	23	26	110 +	2,985	63096-63
3.50	3.25 / 3.50	Rodillo Perfil-V / 700 mm	1*	23	26	110 +	-	63096-69
3.50	3.25 / 3.50	Gemelo Perfil-U 600-600 mm	1*	23	26	110 +	-	63096-67
3.50	3.25 / 3.50	Gemelo Perfil-V 600-600 mm	1*	23	26	110 +	-	63096-66
4.00	3.75 / 4.00	Rodillo ondulado / 600 mm	1*	26	30	110 +	3,030	63092-61
4.00	3.75 / 4.00	Rodillo Perfil-U / 600 mm	1*	26	30	120 +	-	63092-68
4.00	3.75 / 4.00	Rodillo Perfil-V / 600 mm	1*	26	30	120 +	3,300	63092-63
4.00	3.75 / 4.00	Rodillo Perfil-V / 700 mm	1*	26	30	120 +	-	63092-69
4.00	3.75 / 4.00	Gemelo Perfil-U 600-600 mm	1*	26	30	120 +	-	63092-67
4.00	3.75 / 4.00	Gemelo Perfil-V 600-600 mm	1*	26	30	120 +	-	63092-66
2-SECCIONES MODELOS CON PLEGADO HIDRÁULICO								
4.50	4.25 / 2.42	Rodillo ondulado / 600 mm	2*	30	34	130 +	-	63092-83
4.50	4.25 / 2.42	Rodillo Perfil-U / 600 mm	2*	30	34	140 +	-	63092-84
4.50	4.25 / 2.42	Rodillo Perfil-V / 600 mm	2*	30	34	140 +	-	63092-86
4.50	4.25 / 2.42	Rodillo Perfil-V / 700 mm	2*	30	34	140 +	-	63092-81
4.50	4.25 / 2.42	Gemelo Perfil-U 600-600 mm	2*	30	34	140 +	-	63092-88
4.50	4.25 / 2.42	Gemelo Perfil-V 600-600 mm	2*	30	34	140 +	-	63092-87
5.50	5.25 / 2.62	Rodillo ondulado / 600 mm	2*	36	42	160 +	-	63093-83
5.50	5.25 / 2.62	Rodillo Perfil-U / 600 mm	2*	36	42	170 +	-	63093-84
5.50	5.25 / 2.62	Rodillo Perfil-V / 600 mm	2*	36	42	170 +	4,770	63093-86
5.50	5.25 / 2.62	Rodillo Perfil-V / 700 mm	2*	36	42	170 +	-	63093-81
5.50	5.25 / 2.62	Gemelo Perfil-U 600-600 mm	2*	36	42	170 +	-	63093-88
5.50	5.25 / 2.62	Gemelo Perfil-V 600-600 mm	2*	36	42	170 +	-	63093-87
6.50	6.25 / 2.62	Rodillo ondulado / 600 mm	2*	42	50	190 +	-	63091-83
6.50	6.25 / 2.62	Rodillo Perfil-U / 600 mm	2*	42	50	200 +	-	63091-84
6.50	6.25 / 2.62	Rodillo Perfil-V / 600 mm	2*	42	50	200 +	-	63091-86
6.50	6.25 / 2.62	Rodillo Perfil-V / 700 mm	2*	42	50	200 +	-	63091-81
6.50	6.25 / 2.62	Gemelo Perfil-U 600-600 mm	2*	42	50	200 +	-	63091-88
6.50	6.25 / 2.62	Gemelo Perfil-V 600-600 mm	2*	42	50	200 +	-	63091-87
3-SECCIONES MODELOS CON PLEGADO HIDRAULICO								
8.00	7.75 / 2.45	Rodillo ondulado / 600 mm	2*	53	64	220 +	-	63095-66
8.00	7.75 / 2.45	Rodillo Perfil-U / 600 mm	2*	53	64	240 +	-	63095-68
8.00	7.75 / 2.45	Rodillo Perfil-V / 600 mm	2*	53	64	240 +	-	63095-65

* Requiere dos tomas hidráulicas doble efecto. ** 3 salidas de aceite de doble efecto.

Para información sobre rodillos consultar

EQUIPO ESTÁNDAR

- Sistema HE-VA SAT en modelos con 2- y 3-secciones: sistema de transferencia de peso ajuste hidráulico.
- Asegura una transferencia de peso uniforme en el ancho total de labor de la máquina.
- Ajuste hidráulico de la profundidad de trabajo, al mismo tiempo es usado para levantar los “discos” en las vueltas.
- Altura ajustable de la barra de tiro con fijación de distancia y dispositivo para mangueras hidráulicas.
- Disco de borde ajustable para retener la tierra en el lado derecho.
- Rascador entre los anillos, sólo en rodillo simple perfil V y perfil U, así como rodillos ondulados.
- Ejes de 60 mm, provistos de rodamientos de bolas de sellado doble 60 mm en todos los modelos.
- Ruedas:
 - 2.50 y 3.00 m 1-sección: 11.5/80x 15.3 – 14 PLY
 - 3.50 y 4.00 m 1- sección y 4.50 m 2-secciones: 400/60 x 15.5 – 16 PLY
 - 5.50, 6.50 y 8.00 m: 500/50 x 17.0 – 18 PLY
- Argolla del remolque asegurada por pernos:
 - 2.50 – 4.00 m, producto no. 630757028.
 - 4.50 – 8.00 m, producto no. 630757017.
- Solo 8.00 m:
 - Gato estabilizador hidráulico con válvula de cambio de la función plegable.
 - Tope de profundidad eléctrico con interruptor en la cabina.
 - Operación Hidr. De bloqueo de la sección media en posición de trabajo.



Disc-Roller Contour 5,50m con rodillo gemelo perfil- V y pantalla protectora.



Disc-Roller Contour 3.50 m c/ rodillo doble Perfil-V y barra de nivelación



Disc-Roller Contour 6,5m c/rodillo Perfil-V, pantalla protectora, placa de nivelación y soporte pivotante de ruedas y barra pivotante dos puntos

