



CATÁLOGO²⁰¹⁸

**ARNÉS DE CUERPO COMPLETO
Y AMORTIGUADORES**

ÍNDICE



02 Equipo contra caídas

05 Equipo de posicionamiento

08 Equipo de ascenso /
descenso

12 Equipo para espacios
confinados

17 Amortiguadores



14 Equipo contra caídas y de
posicionamiento

16 Amortiguadores y punto
para anclaje

-  Equipo contra caídas
-  Equipo de posicionamiento
-  Equipo de ascenso / descenso
-  Equipo para espacios confinados
-  Construcción
-  Telecomunicaciones
-  Minería
-  Servicios Públicos
-  Petrolero
-  Minería Industria y Mantenimiento en general
-  Cantidad de puntos de ajuste

-  Resiste alta temperatura / chispa
-  Resistente al corte
-  Amortiguador de caída
-  Resiste la abrasión
-  Herrajes y anillo dieléctrico clasificación 9kV.
-  Alta visibilidad
-  Resistente al arco eléctrico de hasta 40cal/cm²
-  Resiste polvo y líquidos

Importante:

Las principales normas exigen un anillo "D" en la parte trasera como elemento de conexión obligatorio en un arnés, va situado entre los omóplatos. Aunque existen arneses con elementos de conexión en otras partes del cuerpo (hombros, costados de la cintura, vientre y pecho) el anillo "D" trasero es obligatorio para poder cumplir con la certificación ANSI, CSA O NMX, según aplique.



SKU: K-SAR



Arnés PC100K

SAR-18



SKU: K-SAW-D



Arnés PC100K

SAW-D18

SKU: K-SAW

Con amortiguador de brazo sencillo SAW-18



SKU: PC100K-C1





SKU: PC100K-PU



SKU: PC100K-HV



SKU: PC100K-HV2



ARNÉS DE CUERPO COMPLETO Y AMORT. CONTRA CAÍDAS



SKU: PC100K-K1E



SKU: PC100K-X1



SKU: PC100K-X2



SKU: PC100K-X2E

Modelo con herrajes
dieléctricos



ARNÉS DE CUERPO COMPLETO Y AMORT. POSICIONAMIENTO



SKU: PC100K-HVP



3 anillos "D"



SKU: PC100K-P1



3 anillos "D"



SKU: PC100K-P2



3 anillos "D"



SKU: PC100K-P4



5 anillos "D"



SKU: PC100K-P3

Con respaldo y porta herramienta



3 anillos "D"



SKU: PC100K-P6



6 4 anillos "D" de acero y
5 anillos textiles.



SKU: PC100K-X1P



5 3 anillos "D"



SKU: PC100K-X2P



5 3 anillos "D"



SKU: PC100K-X2PE



SKU: PC100K-X4



SKU: PC100K-K2PE





SKU: ULT300-KS3



5 anillos "D"

SKU: ULT300-KS5



4 anillos "D"



SKU: PC100K-S4E



1 anillo "D" textil en espalda y 3 anillos "D" resto del cuerpo.



SKU: PC100K-HVS3



5 anillos "D"

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO Y AMORT. ASCENSO Y DESCENSO



SKU: PC100K-PD



 2 anillos "D"

SKU: PC100K-S1



 2 anillos "D"

SKU: PC100K-S2

 2 anillos "D"

SKU: PC100K-S4



 4 anillos "D"

SKU: PC100K-S5

 4 anillos "D"



Presiona **Esc** para salir de la pantalla con

ASCENSO Y DESCENSO



SKU: ULT300-K



2 anillos "D"



SKU: PC100K-P2PD



4 anillos "D"



SKU: PC100K-KS5



4 anillos "D"



SKU: PC100K-KS4E



4 anillos "D"



SKU: ULT300-KP1PD



4 anillos "D"



SKU: PC100K-P5



5 anillos "D"



SKU: PC100K-R1



3 anillos "D"



SKU: PC100K-R2



3 anillos "D"



ARNÉS DE CUERPO COMPLETO Y AMORT. ESPACIOS CONFINADOS



SKU: PC100K-R1PU




3 anillos "D"



SKU: PC100K-P8



8 anillos "D"



**GANCHO TIPO MARIPOSA N-3660 PARA SUSPENSIÓN 4 POSICIONAMIENTO SE VENDE POR SEPARADO"

**ARNÉS DE CUERPO COMPLETO Y AMORT.
CONTRA CAÍDAS Y DE
POSICIONAMIENTO**



SKU: WS10-1



3 anillos "D"
y 2 plásticos



SKU: WS10



1 anillo "D" y
2 plásticos



**ARNÉS DE CUERPO COMPLETO Y AMORT.
CONTRA CAÍDAS Y DE
POSICIONAMIENTO**



SKU: WS10-3P



3 anillos "D"
y 2 plásticos



SKU: WS10-3



1 anillo "D" y
2 plásticos



SKU: WS50-W

- Longitud 1,83m
- Ancho de Banda 1"



SKU: WS50-WD

- Longitud 1,20m
- Ancho de Banda 1"



SKU: WS50-WDG

- Longitud 1,83m
- Ancho de Banda 1"



SKU: WS50-X

- Cable de acero con recubrimiento plástico.
- Longitud 1,20m
- Diámetro 1/4"



SKU: WS50-XD

- Cable de acero con recubrimiento plástico.
- Longitud 1,20m
- Diámetro 1/4"



SKU: WS50-XDG

- Cable de acero con recubrimiento plástico.
- Longitud 1,20m
- Diámetro 1/4"



SKU: WS30

- Cable de seguridad de banda plana
- Longitud 1,83m



SKU: WS-70-09

- Punto fijo para anclaje
- Longitud 0,90m

SKU: WS-70-15

- Longitud 1,50m



SKU: SAR-D

Cuerda trenzada de 1/2" y 5/8" de diámetro.

Longitudes diámetro 1/2"

SAR-D18: 183 m

SAR-D15: 150 m

SAR-D12: 120 m

Longitudes diámetro 5/8"

SAR-D58: 183 m

SAR-D55: 150 m

SAR-D52: 120 m



SKU: SAW-TB

Amortiguador de Banda Plana tipo autoamarre.

Longitudes disponibles

SAW-TB18: 183 m

SAW-TB15: 150 m

SAW-TB12: 120 m



SKU: SAW

Amortiguador de Banda Plana.

Longitudes disponibles:

SAW-18: 183 m

SAW-15: 150 m

SAW-12: 120 m



SKU: SAW-TBD

Aanillo "D" deslizable de autoamarre.

Longitud ajustable y ganchos de doble seguro.

Longitudes disponibles:

SAW-TBD18: 183 m máx. | 130 m mín.

SAW-TBD15: 150 m máx. | 110 m mín.

SAW-TBD12: 120 m máx. | 0.95 m mín.

SKU: SAW-D

Amortiguador de Banda Plana con doble brazo estándar

Longitudes disponibles:

SAW-D18: 183 m

SAW-D15: 150 m

SAW-D12: 120 m

SKU: SAW-DG

Amortiguador de Banda Plana con doble brazo grande

Longitudes disponibles:

SAW-DG18: 183 m

SAW-DG15: 150 m

SAW-DG12: 120 m





SKU: SAP

Amortiguador de Impacto de Banda tubular.

Longitudes disponibles:

- SAP-18: 183 m
- SAP-15: 150 m
- SAP-12: 120 m



SKU: SAP-D

Amortiguador de Impacto de Banda Plana con doble brazo estándar.

Longitudes disponibles:

- SAP-D18: 183 m
- SAP-D15: 150 m
- SAP-D12: 120 m

SKU: SAP-DG

Amortiguador de Impacto de Banda tubular con doble brazo grande

Longitudes disponibles:

- SAP-DG18: 183 m
- SAP-DG15: 150 m
- SAP-DG12: 120 m



SKU: SAW-K

Amortiguador de Impacto de Banda Plana

Longitudes disponibles:

- SAW-K18: 183 m
- SAW-K15: 150 m
- SAW-K12: 120 m





SKU: SAW-HV

Amortiguador de Impacto de Banda Plana con Reflejante.

Longitudes disponibles:

SAW-18: 183 m

SAW-15: 150 m

SAW-12: 120 m



SKU: SAX

Amortiguador de Impacto de Cable de Acero.
Amortiguador de cable galvanizado

Longitudes disponibles:

SAX-18: 183 m

SAX-15: 150 m

SAX-12: 120 m



SKU: SAX-D

Amortiguador de Impacto de Cable de Acero
doble pierna ganchos estándar.

Longitudes disponibles:

SAX-D18: 183 m

SAX-D15: 150 m

SAX-D12: 120 m

SKU: SAX-DG

Amortiguador de Impacto de Cable de Acero
doble gancho grande

Longitudes disponibles:

SAX-DG18: 183 m

SAX-DG15: 150 m

SAX-DG12: 120 m



SKU: SAR

Amortiguador de Impacto de Cuerda trenzada

Longitudes diámetro 1/2"

SAR-18: 183 m

SAR-15: 150 m

SAR-12: 120 m

Longitudes diámetro 5/8"

SAR-58: 183 m

SAR-55: 150 m

SAR-52: 120 m



SKU: SAW-E

Amortiguador con cable de seguridad de banda plana

Longitudes disponibles:

SAW-E18: 183 m

SAW-E15: 150 m

SAW-E12: 120 m