

**La Seguridad  
no tiene precio**



# FESIT FTM



Marca **(F)** en la cabeza, sinónimo de garantía y calidad. Área cilíndrica en la parte superior, protege la rosca durante la percusión hacia el agujero



Tuerca y arandela pre-montada ahorro de costes de tiempo durante la instalación.



Rosca perfectamente conformada y ajustada sobre el cuerpo del anclaje, con gran longitud, para zonas donde se requiera mayor capacidad de empotramiento de la pieza a fijar.



Las aletas en el casquillo de expansión, garantizan el correcto centrado en el agujero del taladro, evitan la rotación durante el apriete y aseguran un inmediato agarre en el hormigón.



Clip de expansión prolongado mayor área de fricción en el agujero. Expansión uniforme, gracias al diseño del triple segmento expansivo. Diseñado para penetrar en el agujero sin dificultad y formar un sólido anclaje.

● Anclaje metálico

● Metal anchors

● Bucha metálica

● Fissaggi metallici

● Cheville métallique

● Schwerlastdübel



### Anclaje Fesit FTM.

Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
640604	M-6x 45	200	1.200
640606	M-6x 60	200	1.200
640608	M-6x 80	200	1.200
640610	M-6x 100	100	600
640612	M-6x 120	100	600
640614	M-6x 140	100	600
640616	M-6x 160	100	600
640617	M-6x 170	100	600
640805	M-8x 50	150	900
640807	M-8x 75	100	600
640809	M-8x 90	100	600
640811	M-8x 115	100	600
641007	M-10x 75	100	600
641009	M-10x 90	50	300
641012	M-10x 120	50	300
641207	M-12x 75	50	300
641209	M-12x 90	50	300
641211	M-12x 110	25	150
641214	M-12x 140	25	150
641609	M-16x 90	25	150
641612	M-16x 125	25	150
641614	M-16x 145	15	90
641618	M-16x 180	10	40
641622	M-16x 220	10	40
641630	M-16x 300	10	40
642016	M-20x 160	10	40
642022	M-20x 220	10	40
642027	M-20x 270	10	40
642422	M-24x 200	10	40

### Fesit FTM



El anclaje FTM está especialmente recomendado para el montaje a través de la pieza a fijar, indicado para colocación sobre hormigón y piedra natural resistente a la compresión.

Cuenta con una gran longitud de rosca para zonas en las que no sea necesario mucha profundidad de empotramiento.

El sector expansible está estudiado para penetrar en el agujero sin dificultad y formar un sólido anclaje por la acción de apriete de la tuerca. Las aletas en el casquillo de expansión, garantizan el correcto centrado en el agujero del taladro, evitan la rotación durante el apriete y aseguran un inmediato agarre en el hormigón.

Se suministra ensamblado con tuerca DIN 934, y arandela DIN 125 para una aplicación rápida y evitar la pérdida de estos elementos.

Protegido contra la corrosión mediante zincado electrolítico bicromatado de 5µ.

#### GARANTÍA FESIT



Indicado para:

