

NEW

### S119 PRO CP



## DEMONTE-PNEUS A PLATEAU-MANDRIN AVEC BRAS D'APPOINT A DOUBLE FONCTION



Possibilité de montage de Système de gonflage Tubeless GUN (en option).



**MOTOINVERTER**  
Plus de vitesse, de sécurité et de fiabilité pour votre démonte-pneus.



S119 PRO CP

[www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com)

Disponible en version 3ph-2 vitesses, 1ph-2 vitesses (onduleur) et 1ph - 1 vitesse

✔ Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme **PAR-MOVE** Concept [Brevet Giuliano].

✔ Equipé de Porte Outils (standard).

✔ Dispositif de gonflage par pédale (standard).

✔ Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaisé.

✔ Dispositif de serrage à pression manuelle et torsion.

✔ Double vitesse de rotation par pédale



✔ Verin détalonneur de Ø 200mm à double effet

✔ Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide.

✔ Le poteau de support est utilisé comme réservoir d'air pour le gonflage tubeless (option)



**HP119** Bras d'appoint (standard) pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaisés et UHP.

✔ Le **Châssis renforcé**, le bras vertical fixe et le bras operateur à parallélogramme [Brevet Giuliano] rendent le S119Pro CP **extrêmement robuste et rigide**, sans aucune flexion.

Dispositif « **PO SYSTEM** » permettant d'éviter le coincage de la pelle décolle-talons dans la jante [Brevet Giuliano] pendant le décollage du talon.



✔ Mouvement de la pelle décolleur réglable. Super rapide et simple.



**Élévateur de roue** pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option).



220V-1ph  
Onduleur

Disponible avec:  
● protections Bleue  
● protections Noir  
● protections Rouge

### DONNEES TECHNIQUES

Gamme de blocage jante	12" - 30"
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	390 mm (15") *
Force vérin décolleur à 10 Bar	30800 N
Pression de service	10 Bar (145 Psi)
Alimentation	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph, 2 speed, 110V - 1ph (OPT)
Puissance moteur	0,75 kW (2 speed)
Vitesse de rotation	7 - 16 rpm
Pression de gonflage maxi.	3,5 Bar (50 Psi)
Poids net	395 kg
Encombrement global	1390 x 1310 x 2170 mm

\* Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"

### ACCESSOIRES STANDARD



VASTE SÉLECTION  
D'ACCESSOIRES STANDARD

● Levier décolle-talons ● Graisse à pneus et Pinceau ● Jeu d'inserts en plastique pour l'outil de montage/démontage ● 2 Protections pelle décolle-talons ● Gr. Lubrificateur + filtre + régulateur de pression ● Support pot de graisse ● Tête de montage ● Dispositif de serrage à pression manuelle et torsion Press/Twist ● 2 protections plastiques pour dispositif de serrage ● 2 Protections caoutchouc pour mandrin et pour goujon d'entraînement mandrin ● Bague de réduction pour mandrin.