

CABALLETES.

Caballetes con guarnición encolada de espuma de polietileno de espesor 3 mm

Grosor: de 0.6 a 1,0 mm


Saddle washer with polyethylene gasket

Junta de espuma de polietileno de 3 mm de espesor, con densidad de 30 kg/m³.


Accessories Light corrugated shee

GARANTÍA FESIT

PRODUCTO BAJO PEDIDO



Caballote ondulado.




Onda F (mm)


Acero galvanizado, espesor 0,6 mm
Acero lacado, colores Verde RAL 6005, Rojo teja RAL 8004, Silver Metallic RAL 9006, Blanco Pirin. RAL 9010, Azul RAL 5010
Aluzinc espesor 0,6 mm
Aluminio lacado, colores Verde RAL 6005, Rojo teja RAL 8004, Silver Metallic RAL 9006, Blanco Pirin. RAL 9010, Azul RAL 5010
Aluminio natural espesor 1 mm

Código Item

1415520	R-60	Guarnición de polietileno de espesor 3 mm
---------	------	---



Caballote ondulado.



Onda F (mm)

Acero galvanizado, espesor 0,6 mm
Acero lacado, colores Verde RAL 6005, Rojo teja RAL 8004, Silver Metallic RAL 9006, Blanco Pirin. RAL 9010, Azul RAL 5010
Aluzinc espesor 0,6 mm
Aluminio lacado, colores Verde RAL 6005, Rojo teja RAL 8004, Silver Metallic RAL 9006, Blanco Pirin. RAL 9010, Azul RAL 5010
Aluminio natural espesor 1 mm

Código Item

1416520	R-16	Guarnición de polietileno de espesor 3 mm
---------	------	---