

DISC-ROLLER CLASSIC

Suspendido tres puntos



- “Disco Sabre” de 510 mm grandes ondulados con un perfil especialmente diseñado, cóncavo, que asegura el mejor corte del rastrojo y preparación de la tierra.
- Bujes-discos libres de mantenimiento.
- Tecnología - DSD: Profundidad y agresividad de los discos sincronizados (**Depth Synchronised Disc-Aggressiveness**).
- Disponible con anillos de 600 mm Perfil-V donde usted tiene el implemento más versátil gracias a su gran peso propio. Bueno para la eliminación de rastrojos, para el preparado de la cama de siembra, o para la preparación y compactación de la tierra después del labrado.
- Disponible con anillos 600 mm rodillo Ondulado que permite compactar tierra a tierra incluso en suelos ligeros.
- Disponible con anillos 550 mm rodillo tubular cuadrado hechos de fuertes tubos seccionales. Este rodillo es bueno en tierras blandas esponjosas y sueltas. Reduce los requerimientos de elevación del equipo.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES

Modelo suspendido de tres puntos

Ancho de trabajo	Typo de rodillo / Diámetro	No. de anillos	Peso kg	No. de discos	Requerimiento HP	Número de producto	Precio €
Rígido, 1 seccion, sin doblado hidráulico							
*2.50m	Rodillo tubular /550mm		1260	18	90 +	63090-45	
	Rodillo ondulado /600mm	20	1560	18	90 +	63090-73	
	Anillo Perfil-V /600mm	20	1780	18	90 +	63090-60	
*3.00m	Rodillo tubular /550mm		1460	22	100 +	63091-45	
	Rodillo ondulado /600mm	24	1810	22	100 +	63091-73	
	Anillo Perfil-V /600mm	20	2080	22	100 +	63091-60	
*3.50m	Rodillo tubular /550mm		1670	26	110 +	63096-45	
	Rodillo ondulado /600mm	28	2125	26	110 +	63096-73	
	Anillo Perfil-V /600mm	23	2395	26	110 +	63096-60	
2 secciones, con plegado hidráulico							
**4.00 m	Rodillo ondulado /600mm	32	2760	30	120 +	63092-73	
	Anillo Perfil-V /600mm	26	3120	30	120 +	63092-60	
**5.00 m	Rodillo ondulado /600mm	40	3290	38	150 +	63093-73	
	Anillo Perfil-V /600mm	32	3750	38	150 +	63093-60	

* La máquina requiere una toma hidráulica de doble efecto.

** La máquina requiere dos tomas hidráulicas doble efecto.

EQUIPO ESTANDAR DISC-ROLLER CLASSIC – Suspendido tres puntos

- Ajuste hidráulico de la profundidad de trabajo..
- Equipo de borde con disco para retener la tierra en el lado derecho.
- Rascador Entre anillos.
- Eje de 60 mm, equipado con rodamientos de bolas doble-sellado de 60 mm.

EQUIPO EXTRA

Nombre	Peso kg	Pieza no.	Precio €
Luces c/cable y enchufe, montado en 2.50,3.00 y 3.50 m rígido	3	63091-01	
Luces c/cable y enchufe, montados sobre 4.00 y 5.00 m plegable	3	63092-01	
Tope de profundidad eléctrico de 2.50, 3.00, 3.50 m – rígido	4	63091-85	
Electrical depth stop para 4.00 y 5.00 m – abatibles	8	63092-85	
Pantalla protectora 2.50 m 1 sección	50	63090-98	
Pantalla protectora 3.00 m 1 sección	60	63091-98	
Pantalla protectora 3.50 m 1 sección	70	63096-98	
Pantalla protectora 4.00 m 1 y 2 secciones	80	63092-98	
Pantalla protectora 5.00 m 2 secciones	100	63093-98	
Kit de arrastre para 2.50, 3.00, 3.50 m mod. rígidos, 11,5/80x15.3	550	63091-55	
Kit de arrastre para 4.00 y 5.00 m mod. abatibles, 400/60x15.3	560	63092-55	
Juego de montaje p/Multi-Seeder, incl. montaje sobre un Disc-Roller nuevo. Max. 200 kg de semillas en la tolva. Para precios e info. sobre sembradora Multi-Seeder, preguntar.	2.50 m rígido	63090-12	
	3.00 m rígido	63091-12	
	3.50 m rígido	63096-12	
	4.00 m abatible	63092-16	
	5.00 m abatible	63093-16	

DISC-ROLLER CLASSIC Arrastrado



5.00 m c/Anillos perfil-V & Pantalla protectora.



- “Disco Sabre” 510 mm grandes ondulados con un diseño especial de cuchillas que asegura el mejor corte del rastrojo y preparación de la tierra.
- Bujes-discos libres de mantenimiento.
- Tecnología - DSD: Profundidad y agresividad de los discos sincronizados (**Depth Synchronised Disc-Aggressiveness**).
- Disponible con anillos 600 mm Perfil V que le proporciona el instrumento versátil con un gran peso. Bueno para la eliminación de rastrojos, preparación de la cama de siembra y compactamiento de la tierra después del arado.
- Disponible con anillos 600 mm ondulado que permite compactar “tierra a tierra”, siendo bueno para cargarlo con máquinas pesadas en suelos ligeros y poco compactos.

PRECIOS Y ESPECIFICACIONES Modelos arrastrados.

Ancho de trabajo	Tipo de rodillo / Diámetro	No.de Anillos	Peso kg	No. de Discos	Poder Req.,HP	Pieza Número	Precio €
Rígido, 1 sección, sin plegado hidráulico							
**3.00 m	Rod. Ondulado /600mm	24	2360	22	100 +	63091-72	15.777
	Anillo perfil-V /600mm	20	2630	22	100 +	63091-64	16.260
**3.50 m	Rod. Ondulado /600mm	28	2670	26	110 +	63096-72	17.100
	Anillo perfil-V /600mm	23	2945	26	110 +	63096-64	17.670
2 secciones, con plegado hidráulico							
***4.00 m	Rod. Ondulado /600mm	32	3320	30	120 +	63092-72	25.956
	Anillo perfil-V /600mm	26	3680	30	120 +	63092-65	26.892
***5.00 m	Rod. Ondulado /600mm	40	3850	38	150 +	63093-72	29.815
	Anillo perfil-V /600mm	32	4300	38	150 +	63093-65	30.900

** La máquina requiere dos tomas hidráulicas doble efecto. *** La máquina requiere tres tomas hidráulicas doble efecto.

**** La máquina requiere cuatro tomas hidráulicas doble efecto

EQUIPO ESTANDAR

- Ajuste hidráulico de la profundidad de trabajo, usable al mismo tiempo para levantar durante el trabajo.
- Altura de la barra de enganche ajustable con dispositivo de apoyo para mangueras hidráulicas.
- Equipo de borde con disco para retener la tierra al lado derecho.
- Rascadores entre los anillos.
- 60 mm ejes, equipados todos los modelos con 60 mm rodamientos doble.
- Ruedas montadas: 3.00 m, 3.50 m 1 sección: 11.5/80x 15.3 – 10 PLY.
4.00 m, 5.00 m 2 secciones: 400/60 x 15.5 – 14 PLY.

- Anillo de remolque pivotal, asegurado con pernos: 3.00 – 5.00 m, Pieza no. 630757028consultar.

EQUIPO EXTRA

Descripción		Peso kg	Pieza no.	Precio €	
Luces c/cable y enchufe, montado en 2,50, 3.00 y 3.50 m rígido		3	63091-01	344	
Luces c/cable y enchufe, montado en 4.00 y 5.00 m plegable		3	63092-01	448	
Tope de parada eléctrico para 3.00m - 4.00 m – rígido		4	63091-85	971	
Tope de parada eléctrico para 4.00 y 5.00 m – plegable		8	63092-85	971	
Extensión lanza de tiro, 300 mm para tornillos 3,00 m - 5,00m		25	63091-95	359	
Frenos de aire completo 3.00 m - 5.00 m		18	63093-96	2.784	
Frenos hidráulicos 3.00 m - 5.00 m		7	63093-94	1.330	
Pantalla protectora 3.00 m 1 section		60	63091-98	461	
Pantalla protectora 3.50 m 1 section		70	63096-98	541	
Pantalla protectora 4.00 m 2 sections		80	63092-98	684	
Pantalla protectora 5.00 m 2 sections		100	63093-98	852	
Ancho de trabajo	Peso kg	** Spring-Board	**Spring-Board C/placas niveladoras	Sist. De bloqueo transversal	Precio €
*3.00 m rígido, 1 sección	280	63391-00	63791-00	63491-00	198
*3.50 m rígido, 1 sección	325	63396-00	63796-00	63496-00	230
*4.00 m hidr, 2 seccio.	375	63592-00	63892-00	63692-00	258
*5.00 m hidr, 2 seccio.	450	63593-00	63893-00	63693-00	310
Equipo de borde para dientes del Spring-Board, 5 kg				63301-00	118
Recomendable Conj de ruedas de soporte giratorias, montadas En frente, altura ajustable. RUEDAS: 2x300/65x12 - 8 PLY		Peso kg	Pieza no.	Precio €	
Para 3.00 - 5.00 m mod. arrastrados		140	63091-07	1.602	
Para modelos arrastrados 3.00 - 5.00 m c/Spring-Board:		180	63091-08	1.602	
* Juego de montaje p/Multi-Seeder, incl. montaje sobre un Disc-Roller nuevo. El kit de montaje incluye el levante hidr. de la rueda de manejo para prender/apagar la sembradora. Max. 200 kg de semillas en la tolva Para más información sobre Multi-Seeder, favor consultar.	Modelos	8 salidas	16 salidas	Precio €	
	3.00 m rígido	63091-14		1.190	
	3.50 m rígido	63096-14		1.190	
	4.00 y 5.00m plegable	63092-18		1754	
	4.00 y 5.00m plegable		63092-19	1.813	

* La máquina requiere de una toma hidráulica doble efecto adicional.

** Extensión de barra es recomendada cuando el tractor está equipado con ruedas dobles.