

SUB-TILLER (SUSPENDIDO)




3.00 m, 5 dientes, c/Anillos perfil-V, sistema hidráulico y automático de liberación.



4.00 m doblado hidráulico, 7 púas, anillos perfil-V Rápido Empuje.

- Bastidor de fuerte construcción, 180x260x8 mm, tubos seccionales.
- Buena altura con un bastidor de 820 mm de alto • Estacionamiento seguro al colocar el rodillo en el mínimo de profundidad de trabajo.
- Protección contra piedras hidráulica y automática o Rápido Empuje.
- Control de profundidad hidráulico mediante el rodillo desde 0 hasta máx.600 mm.
- Espacio entre dientes infinitamente variable dependiendo de los modelos y del número de dientes.
- Altura de púas bajo el bastidor 820 mm.
- Profundidad máxima de trabajo 600mm.

Máquinas

Ancho labor, m,	Tipo	Protección piedra	No. Púas	Espaciado filas, cm	Req, Cv	Max Cv				
							Ref Número	Ref. Número	Ref. Número	
2.00	Rígido	Ráp. Empuje	1*	2	150	60-80	250	64502-02	64502-14	64504-60
2.00	Rígido	Ráp. Empuje	1*	3	67	90-120	250	64502-06	64502-10	64504-61
2.00	Rígido	Hid. auto.	1*	2	150	60-80	250	64502-04	64502-16	64504-62
2.00	Rígido	Hid. auto.	1*	3	67	90-120	250	64502-08	64502-12	64504-63
2.50	Rígido	Ráp. Empuje	1*	2	180	60-80	350	64501-01	64503-01	64504-01
2.50	Rígido	Ráp. Empuje	1*	3	90	90-120	350	64501-02	64503-02	64504-02
2.50	Rígido	Hid. auto.	1*	2	180	60-80	350	64501-06	64503-06	64504-06
2.50	Rígido	Hid. auto.	1*	3	90	90-120	350	64501-07	64503-07	64504-07
3.00	Rígido	Ráp. Empuje	1*	2	200	60-80	350	64501-11	64503-11	64504-11
3.00	Rígido	Ráp. Empuje	1*	3	100	90-120	350	64501-12	64503-12	64504-12
3.00	Rígido	Ráp. Empuje	1*	5	60	135-200	350	64501-13	64503-13	64504-13
3.00	Rígido	Hid. auto.	1*	2	200	60-80	350	64501-16	64503-16	64504-16
3.00	Rígido	Hid. auto.	1*	3	100	90-120	350	64501-17	64503-17	64504-17
3.00	Rígido	Hid. auto.	1*	5	60	135-200	350	64501-18	64503-18	64504-18
3.50	Rígido	Ráp. Empuje	1*	5	65	140-200	350	64501-20	64503-20	64504-20
3.50	Rígido	Ráp. Empuje	1*	7	50	190-280	350	64501-21	64503-21	64504-21
3.50	Rígido	Hid. auto.	1*	5	65	140-200	350	64501-26	64503-26	64504-26
3.50	Rígido	Hid. auto.	1*	7	50	190-280	350	64501-27	64503-27	64504-27
4.00	Rígido	Ráp. Empuje	1*	7	57	200-280	350	64501-30	64503-30	64504-30
4.00	Rígido	Hid. auto.	1*	7	57	200-280	350	64501-36	64503-36	64504-36
4.00	Hidr.	Ráp. Empuje	2*	7	57	200-280	450	64501-40	64503-40	64504-40
4.00	Hidr.	Hid. auto.	2*	7	57	200-280	450	64501-46	64503-46	64504-46
5.00	Hidr.	Ráp. Empuje	2*	9	55.5	260-360	450	64501-51	64503-51	64504-51
5.00	Hidr.	Hid. auto.	2*	9	55.5	260-360	450	64501-57	64503-57	64504-57

¹ Requiere un acoplamiento hidráulico doble

² Requiere dos acoplamientos dobles hidráulicos

IMPORTANTE

Si se desea un cambio en la distancia entre líneas del montaje estándar, por favor informe al momento de poner el pedido El espaciado máx total de las púas en los extremos es siempre 55 cm menor que el ancho total de trabajo

MÁQUINAS (Continuación)



Ancho labor, m	Tipo	Protección piedra	No. de púas	Espaciado filas, cm	Ancho transporte, m	Peso, kg			
						Rodillo de tubo cuad. Ø550 mm	Rodillo Perfil-V Ø600 mm	Rodillo Estrella Ø450/500 mm	
2.00	Rígido	Ráp. Empuje	1*	2	150	2.00	815	1,165	1,255
2.00	Rígido	Ráp. Empuje	1*	3	67	2.00	900	1,250	1,340
2.00	Rígido	Hid. auto.	1*	2	150	2.00	885	1,235	1,325
2.00	Rígido	Hid. auto.	1*	3	67	2.00	1,005	1,355	1,445
2.50	Rígido	Ráp. Empuje	1*	2	180	2.50	900	1,415	1,470
2.50	Rígido	Ráp. Empuje	1*	3	90	2.50	985	1,500	1,555
2.50	Rígido	Hid. auto.	1*	2	180	2.50	970	1,485	2,055
2.50	Rígido	Hid. auto.	1*	3	90	2.50	1,090	1,605	1,660
3.00	Rígido	Ráp. Empuje	1*	2	200	3.00	975	1,595	1,685
3.00	Rígido	Ráp. Empuje	1*	3	100	3.00	1,060	1,680	1,770
3.00	Rígido	Ráp. Empuje	1*	5	60	3.00	1,230	1,850	1,940
3.00	Rígido	Hid. auto.	1*	2	200	3.00	1,050	1,665	1,760
3.00	Rígido	Hid. auto.	1*	3	100	3.00	1,170	1,785	1,880
3.00	Rígido	Hid. auto.	1*	5	60	3.00	1,410	2,025	2,120
3.50	Rígido	Ráp. Empuje	1*	5	65	3.50	1,310	2,030	2,150
3.50	Rígido	Ráp. Empuje	1*	7	50	3.50	1,480	2,200	2,320
3.50	Rígido	Hid. auto.	1*	5	65	3.50	1,490	2,210	2,330
3.50	Rígido	Hid. auto.	1*	7	50	3.50	1,720	2,440	2,560
4.00	Rígido	Ráp. Empuje	1*	7	57	4.00	1,560	2,380	2,530
4.00	Rígido	Hid. auto.	1*	7	57	4.00	1,640	2,620	2,610
4.00	Hydr.	Ráp. Empuje	2*	7	57	2.43	1,910	2,730	2,880
4.00	Hydr.	Hid. auto.	2*	7	57	2.43	1,990	2,970	2,960
5.00	Hydr.	Ráp. Empuje	2*	9	55.5	2.43	2,240	3,260	3,470
5.00	Hydr.	Hid. auto.	2*	9	55.5	2.43	2,390	3,690	3,620

1* Requiere un acoplamiento hidráulico doble

2* Requiere dos acoplamientos dobles hidráulicos

IMPORTANTE:

Si se desea un cambio en la distancia entre líneas del montaje estándar, por favor informe al momento de poner el pedido. El espaciado máx total de las púas en los extremos es siempre 55 cm menor que el ancho total de trabajo.

EQUIPO ESTÁNDAR

- Para la protección de piedras Rápido empuje: 8 pasos por tuerca.
- Control hidráulico de profundidad mediante el rodillo
- Puntos desgaste c/ aletas 200mm, montadas en púas de 25mm.
- Scraper between the V-Profile rings.
- Cat. 3/4 pasadores, pasadores de bloqueo.

EQUIPO EXTRA

Description	Peso, kg	Ref. Número
Puntos con aletas 120 mm Reducción (precio por púa)	-	645000043A
Puntos 120 mm con placa metal duro (precio adicional por púa)	-	645000043TA
Puntos 200 mm con placa metal duro (precio adicional por púa)	-	645000063A
Points 200 mm with hard metal plate (Additional price per tine)	-	645000044TA
Kit Rápido Calado. Púa 15 mm c/punto desgaste 120 mm. ED con placa de metal dura. Max. Profundidad de trabajo: 250 mm. Protección contra piedra Rápido Empuje (precio adicional por púa)	-	64509-12
Kit Rápido Calado. Púa 15 mm c/punto desgaste 120 mm. ED con placa de metal dura. Max. Profundidad de trabajo: 250 mm. Protección contra piedra Rápido Empuje (Remontaje por púa)	90	64509-16
Kit Rápido Calado. Púa 15 mm c/punto desgaste 120 mm ED con placa de metal dura. Profundidad de trabajo: 250 mm. Protección contra piedra: Hidráulico automático (precio adicional por púa)	-	64509-09
Kit Rápido Calado. Púa 15 mm c/punto desgaste 120 mm. ED con placa de metal dura. Max. Profundidad de trabajo: 250 mm. Hidráulico automático (Remontaje por púa)	125	64509-17
Puntos de desgaste 120 mm para Rápido Calado, con placa de metal dura en el centro + aletas (precio adicional por púa)	-	645000056TA
Puntos de desgaste 200 mm para Rápido Calado, con placa de metal dura en el centro (precio adicional por púa)	-	645000054A
Puntos de desgaste 200 mm Rápido Calado, con placa de metal dura en el centro + aletas (precio adicional por púa)	-	645000054TA
Refuerzo de púa, metal duro 60x15x15 mm incl. montaje de fábrica en la nueva púa (precio adicional por púa)	-	645000083
Refuerzo de púa, metal duro 60x25x15 mm incl. montaje de fábrica en la nueva púa (precio adicional por púa).	-	645000085
Recomendado al labrar > 350 mm. (Precio adicional por púa)		
Pasadores Cat.II para montaje en tres puntos (precio adicional)	-	64509-08
Juego de paneles de advertencia reflectantes (2 piezas)	-	67055-74
Luces LED con cable y enchufe, montadas en modelos rígidos	3	64509-01
Luces LED con cable y enchufe, para modelos hidráulicos con set de montaje para Multi-Seeder (asumiendo que la máquina está equipada con el set de montaje para Multi-Seeder)	3	64509-02
Luces LED con cable y enchufe, montada en modelos hidráulicos (para máquinas sin un set de montaje para Multi-Seeder)	3	64509-03
Púa para remontaje completo, protección Perno Rápido-Empuje, izquierdo	85	64509-10
Púa para remontaje completo, protección Perno Rápido-Empuje, derecho+centro	85	64509-11
Púa para remontaje completo, protección hid. Contra piedra, izquierdo	121	64509-14
Púa para remontaje completo, protección hid. Contra piedra, derecho+centro	121	64509-15
Refuerzo del bastidor. Recomendado para condiciones extremas (piedras y acantilados)	58	64509-32
No puede ser utilizado en combinación con discos		
Tanque de acumulación adicional (estándar 2 uds. Incluidas)	9	64509-04
Disco Ø470mm en frente de la púa, protección contra piedra protected via suspensión de goma, rodamientos de libre mantenimiento (no para remontaje) (Precio por púa)	23	64509-31
Bastidor para discos modelos 3,0 m. (excl. Discos Ø470 mm).	67	64509-85
Bastidor para discos modelos 3.5 m. (excl. Discos Ø470 mm).	67	64509-87
Bastidor para discos modelos 4.0 m. no para modelos plegables (excl. Discos Ø470 mm).	67	64509-89

*El Sub-Tiller se extiende 550 mm, para hacer espacio para el disco delantero de la púa, tiene por lo tanto mayor requerimiento de elevación.



Bastidor para ruedas cortadoras Ø470 mm.



Sub-Tiller con Multi-Seeder 1.150 L