PLONGEOIR

MANUEL D'UTILISATION

VEILLEZ À CE QUE LE BATEAU RESTE STABLE

illipad

DIVING BOARDS

⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant de sortir votre plongeoir LilliPad de sa boîte. Il est capital pour votre sécurité et la sécurité d'autrui que vous suiviez les instructions contenues dans ce manuel.

Pour toute question,
vous pouvez nous contacter :

LilliPad, LLC

800.279.3419

service@lillipaddivingboards.com

www.lillipaddivingboards.com

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 3
Usage prévu 4
Sécurité 5
Spécifications relatives au bateau concernant le montage approuvé 6
Emplacements de montage approuvés et non approuvés 7
Installation du support de montage 8
Procédure de montage quotidien 12
Amarrage et stockage 13
Entretien et maintenance 13
Politique d'autorisation de retour.....14
Garantie limitée 15

CONTENU DU PAQUET : PLONGEOIRS AVEC KIT DE MONTAGE EN SOUS-SOL

- Cadre principal/plateforme de plongée
- Montage de l'échelle
- Montage du ressort
- Barre stabilisatrice
- (6) Vis à métaux 6 mm
- (1) Goupille à déclenchement rapide ¼” X 2 ¼”
- (2) Goupilles à déclenchement rapide 3/8” X 2”
- (1) Goupille de verrouillage à tête ronde 3/8” X 1 ½”
- (1) Goupille de retenue avec clavette ½” X 2 ½”
- (3) Boulons à œil de 10 mm
- (3) Vis de rebouchage de 10mm
- (3) Plaques de fixation au sol
- Manuel d'utilisation

CONTENU DU PAQUET : PLONGEOIRS AVEC KIT DE FIXATION EN SURFACE

- Cadre principal/plateforme de plongée
- Montage de l'échelle
- Montage du ressort
- Barre stabilisatrice
- (1) Goupille à déclenchement rapide ¼” X 2 ¼”
- (2) Goupilles à déclenchement rapide 3/8” X 2”
- (1) Goupille de verrouillage à tête ronde 3/8” X 1 ½”
- (1) Goupille de retenue avec clavette ½” X 2 ½”
- (3) Boulons à œil de 10 mm
- (3) Plaques de surface en acier inoxydable
- (9) *1 vis en acier inoxydable n° 12 de ¼
- (1) Vis de 6 mm
- (1) Rondelle
- (1) Écrou à frein élastique
- Manuel d'utilisation

Veuillez vous assurer d'avoir reçu tout le contenu répertorié, puis indiquez les informations suivantes pour référence ultérieure. Date d'achat, lieu, numéro de série. Conservez une copie de votre ti

INTRODUCTION

Les sports nautiques peuvent être sûrs et amusants quel que soit votre niveau. Ce manuel d'utilisation est présenté de manière à améliorer votre expérience de ce sport et à vous prévenir de certaines situations potentiellement dangereuses pouvant survenir dans le cadre de tous les sports nautiques.

Veuillez lire ce manuel avant d'assembler et d'utiliser ce produit. Bien que le produit soit simple d'utilisation, ce manuel contient des informations importantes relatives à la sécurité de ce produit que vous et vos utilisateurs devez comprendre.

Pour toute question concernant ce produit, veuillez appeler LilliPad, LLC au 800-279-3419. Veuillez garder votre numéro de série à portée de main.

⚠ AVERTISSEMENT

TOUTE UTILISATION NON SÉCURISÉE DU PLONGEOIR LILLIPAD PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES, VOIRE LA MORT.

Pour réduire les risques de blessure, lisez et suivez toutes les instructions et avertissements contenus dans ce manuel.

N'utilisez pas ce produit sans comprendre et accepter les risques de blessures liés à cette activité.

INSTRUCTIONS RELATIVES À L'USAGE PRÉVU

Pour vous assurer que vous, votre famille et vos amis soyez en mesure de profiter de votre plongeoir pendant de nombreuses années, il est capital que vous respectiez les instructions suivantes chaque fois que vous utilisez votre plongeoir LilliPad. Contactez LilliPad, LLC au 800-279-3419 pour toute question ou préoccupation relative à l'utilisation en toute sécurité de votre plongeoir.

VEILLEZ À

- Lire l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le produit.
- **Vous assurer que la profondeur de l'eau est adéquate (4,5 mètres minimum) et qu'aucun obstacle n'est présent avant que vous ne sautiez.**
- Sécuriser l'emplacement du bateau avant d'utiliser votre plongeoir.
- Vous assurer que toutes les goupilles LilliPad soient correctement positionnées.
- Connaître la topographie du terrain sous la surface de l'eau avant de sauter.
- Vérifiez continuellement la profondeur de l'eau lors de toute utilisation.
- Vous assurer que tous les membres de la famille et les invités se soient familiarisés avec ces instructions avant d'utiliser votre plongeoir.
- Vous assurer que le plongeoir ait été installé en accord avec les instructions d'assemblage et d'installation.
- Entrer les pieds en avant la première fois.
- Prévoir votre chemin de manière à éviter tout autre nageur ou objet à la surface ou sous l'eau.
- Vous familiariser avec le plongeoir et son ressort avant de sauter.
- **Vous assurer que tout enfant ou toute personne ne sachant pas nager soit sous surveillance à tout moment et qu'elle porte un gilet de sauvetage approuvé par l'USCG.**
- Ne sauter que depuis la plateforme.
- Plonger droit devant et non pas vers un des côtés de la plateforme de plongée LilliPad.
- Inspecter votre plateforme de plongée, le cadre, l'échelle ainsi que le système de ressort avant chaque jour d'utilisation et les maintenir en bon état.
- **Ne l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte responsable.**

À NE PAS FAIRE

- **Ne pas utiliser ce produit dans des eaux dont la profondeur est inférieure à 4,5 mètres ! La plupart des lésions de la colonne vertébrale se produisent lorsque la baignade inclut des plongeons en eaux peu profondes ! La plongée dans des eaux peu profondes est à l'origine de risques de fractures, coupures, dégâts nerveux, blessures au niveau de la colonne vertébrale ou du cerveau, voire de la mort.**
- **Ne pas consommer de boissons alcoolisées avant d'utiliser le plongeoir LilliPad.**
- Ne jamais utiliser le produit après le coucher du soleil, avant l'aube ou à tout autre moment supposant de mauvaises conditions de luminosité.
- Ne jamais utiliser le produit lors de situations où la surface de l'eau est agitée, en cas de tempête ou d'orage.
- Ne pas installer ce plongeoir sur une surface ne correspondant pas aux spécifications du fabricant.
- Ne pas courir avant de sauter et ne pas l'utiliser lorsque le bateau est en mouvement.
- Ne pas chahuter sur le plongeoir ou à proximité du plongeoir.
- Ne pas utiliser votre plongeoir LilliPad comme base pour des chaînes, des cordes ou des lanières.
- Ne tenter aucun plongeon vers l'arrière ou les côtés depuis le plongeoir LilliPad. Ne plonger que dans des eaux d'une profondeur de 4,5 mètres ou plus.
- Ne pas tenter de concours de plongeons depuis le plongeoir LilliPad. Ne pas effectuer pas de plongeons compliqués.
- Ne pas plonger sur ou à travers des objets ou des jouets tels que des bouées.
- Veiller à ne pas être seul lorsque vous nagez ou utilisez le plongeoir LilliPad.
- Ne pas utiliser votre plongeoir LilliPad si l'une de ses parties présente des signes de corrosion, semble usée ou n'a pas été bien réparée.
- **La plateforme de plongée et les escaliers ne peuvent supporter qu'une personne à la fois.**
- **Ne pas laisser la goupille de plateforme du plongeoir LilliPad sur le plongeoir lorsque vous ne vous en servez pas.**

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT!

Ce plongeoir LilliPad ne doit être installé qu'en suivant les spécifications précises décrites dans ce manuel. Ces instructions relatives à l'installation fournies par LilliPad, LLC doivent être scrupuleusement suivies.

Les plongeoirs LilliPad mal installés peuvent s'avérer très dangereux pour l'utilisateur et entraîner de possibles blessures graves, dont des blessures au niveau de la tête, du cou et/ou de la colonne vertébrale, notamment la paralysie de l'utilisateur, voire sa mort.

Il est très important que la plongeoir LilliPad et/ou le support soient installés uniquement sur des bateaux bâtis en accord strict avec les normes détaillées dans le présent document. Les plongeoirs LilliPad ne doivent être relevés ou utilisés dans aucune circonstance sur une structure ne correspondant pas à un bateau répondant aux normes et spécifications indiquées dans le présent document. Tout autre utilisation que celles indiquées dans le présent document annulera toutes les garanties.

Tous les utilisateurs doivent suivre l'ensemble des avertissements fournies avec le plongeoir LilliPad. Tous les avertissements doivent être apposés. S'ils ne sont pas fournis ou mal placés, veuillez contacter LilliPad, LLC et placez-les dans l'emplacement correct décrit ci-dessous.

Les ÉTIQUETTES suivantes devront à tout moment être placées en évidence sur votre plongeoir LilliPad. Contactez LillyPad pour obtenir des versions de remplacement gratuites :





À placer sur l'extrémité de la plateforme de plongée faisant face à l'utilisateur lorsque celui-ci grimpe les escaliers.

À placer sous la plateforme de plongée de manière à ce qu'il soit visible lorsque la plateforme de plongée est en position



À placer directement sous le soufflet du ressort situé au niveau du système de ressort en face de l'échelle.



À placer sous la plateforme de plongée à droite du montant supérieur du ressort.

À placer à 2,5 cm au-dessus de la base du ressort, en face de l'échelle.

CE PRODUIT EST CONÇU UNIQUEMENT POUR UNE UTILISATION NON COMMERCIALE. CE PRODUIT N'EST PAS CONÇU POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE, PUBLIQUE OU SEMI-PUBLIQUE. CE PRODUIT EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ PAR UNE SEULE PERSONNE À LA FOIS.

POIDS MAXIMUM = 115 KG

⚠ AVERTISSEMENT

TOUT MANQUEMENT À INSTALLER CONVENABLEMENT LE SYSTÈME DE FIXATION ET/OU LES AXES À ÉPAULEMENT, LES BOULONS À OEIL, LES GOUPILLES À DÉCLENCHEMENT RAPIDE ET LES GOUPILLES DE VERROUILLAGE À TÊTE RONDE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU ENDOMMAGER LE PLONGEOIR LILLIPAD OU ENCORE VOTRE BATEAU.

Toutes les vis de fixation doivent être bien serrées. Tous les boulons à œil doivent être bien serrés. La goupille de verrouillage à tête ronde doit ressortir à travers toutes les sections transversales et les billes d'arrêt doivent être entièrement exposées du côté saillant. Tous les axes à épaulement doivent ressortir à travers toutes les sections transversales et être verrouillés de manière sécurisée à l'aide de la clavette de retenue. Toutes les goupilles à déclenchement rapide doivent être installées dans la bague de retenue contre le cadre où elles sont insérées.

LES PLONGEOIRS LILLIPAD DOIVENT UNIQUEMENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES SPÉCIFICATIONS SUIVANTES. LE MANQUEMENT AU RESPECT DE CES SPÉCIFICATIONS POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES AU NIVEAU DU PLONGEOIR ET/OU DU BATEAU, DES BL5ESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT.

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU BATEAU CONCERNANT LE MONTAGE APPROUVÉ

Votre plongeoir LilliPad est spécifiquement conçu pour être monté sur un bateau doté au minimum des spécifications répertoriées ci-dessous. Le design breveté des plongeoirs LilliPad est conçu pour que son bâti résiste aux forces générées par le plongeur. Cependant, comme pour tous les équipements, des forces sont transmises à la surface de fixation (base). Lorsqu'il est monté de manière adéquate, le plongeoir n'effectue que très peu de mouvement, voire aucun.

SPÉCIFICATIONS MINIMALES DU PLONGEOIR LILLIPAD

À ne monter QUE sur les bateaux dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Longueur du bateau – Minimum 5,5 m
- Largeur du bateau – Minimum 2,1 m
- Plancher – Contreplaqué de qualité nautique de ¾” ou fibre de verre solide de ¾”
- Le plancher doit être en excellent état et exempt de flexions, moisissures ou dommages de tout type
- Le plancher doit être régulièrement inspecté par le dessous du bateau tout au long de la saison de navigation afin d'assurer qu'il reste en excellent état

SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU POSITIONNEMENT APPROUVÉ DU PLONGEOIR

Le placement du plongeoir LilliPad Board est très important. Étant donné que tous les bateaux naviguent en fonction de l'action des vagues et du trafic des autres bateaux, nous recommandons son installation au niveau des parties les plus stables du bateau.

Placement APPROUVÉ de la base :

- MONTAGE SUR LA PORTE LATÉRALE – Le montage sur la porte latérale est à privilégier, car il apporte une plus grande stabilité lors des mouvements des bateaux et il permet d'assurer l'absence d'obstacles saillants.
- MONTAGE SUR LA PLATEFORME ARRIÈRE – Si votre bateau est équipé d'une plateforme en poupe, montez-le à bâbord seulement.
- MONTAGE À L'AVANT/EN PROUE – Le montage en proue est permis sur les navires dont AUCUN objet ne dépasse de l'avant.

NON APPROUVÉ :

- **NE MONTEZ** SUR AUCUNE BASE NE CORRESPONDANT PAS À UN BATEAU DOTÉ DES SPÉCIFICATIONS APPROUVÉES
- MONTAGE À L'AVANT/EN PROUE – **NE MONTEZ PAS** votre plongeoir LilliPad à l'avant de votre bateau si un équipement dépasse du périmètre de la surface du sol. Par exemple, des pontons qui dépassent de l'avant du navire.
- **NE MONTEZ** votre plongeoir LilliPad sur AUCUNE structure non répertoriée dans la liste « Placement approuvé de la base » figurant ci-dessous. Ceci inclut, sans s'y limiter, les quais, les plateformes de baignade, etc. La mauvaise utilisation de votre plongeoir LilliPad pourrait entraîner des blessures graves et/ou la mort.

APPROVED AND UNAPPROVED MOUNTING LOCATIONS



MONTAGE DE VOTRE PLONGEOIR LILLIPAD

AVERTISSEMENT : Ne pas installer sur un bateau qui ne respecte pas les spécifications minimales présentées dans ce Manuel ou sur tout bateau équipé d'un plancher souple ou détérioré. Lorsqu'il est monté correctement, votre plongeoir doit être solide et ne pas bouger au niveau de la base. Si vous avez des questions, veuillez contacter LilliPad, LLC.

INSTALLATION DE PLAQUES DE FIXATION EN SOUS-SOL

OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION

Mèche de forage de 3/16”

Mèche de forage de 5/16”

Mèche de forage de 1/2”

Mèche de forage de 11/64

Tournevis nº 3

Étalon en aluminium

Niveau

Étape 1 :
Déterminez un emplacement de montage approprié et approuvé (*consulter pages 6 et 7*) permettant un montage du matériel exempt d'obstacles ainsi qu'un usage sécurisé de votre plongeoir, une fois monté.

Inspectez le plancher à l'endroit où le plongeoir va être monté. Le matériau du plancher doit être un contreplaqué de catégorie marine de ¾” en excellent état. Il est également recommandé de confirmer le dégagement des traverses, câbles, fils et lignes.

Étape 2 :
Une fois assemblé, placez votre plongeoir sur le pont de votre emplacement de montage. (Voir Montage quotidien)

Étape 3 :
En plaçant la plateforme de plongée en position basse et le cadre perpendiculaire (90º) au point, déterminez la position appropriée pour le cadre :

Lorsque possible, positionnez une traverse de cadre entre deux des trois plaques de montage. Placez le montant du cadre d'un côté d'une traverse et un montant de l'échelle de l'autre côté. (Ce procédé s'appuie sur la force de la traverse de cadre et empêche tout mouvement.)

Ponts arrière ou autres zones ouvertes :
Alignez la plateforme baissée de manière à ce qu'elle soit légèrement en retrait par rapport au bord extérieur ou au rail latéral. Une installation convenable permettra l'amarrage ou le rafting sans pour autant exposer la plateforme de plongée au périmètre des autres vaisseaux.

Sur les rails ou une porte latérale :
Alignez la plateforme afin qu'elle se tienne parfaitement à plat contre l'extérieur des rails ou de la porte. (Des autocollants en silicone à placer sur les boutons sont fournis dans le kit de montage afin d'empêcher tout contact direct)

Étape 4 :
Déterminez la position adéquate de l'échelle en élevant votre plateforme de plongée, puis en y installant la goupille de verrouillage à tête ronde. Avancez ou reculez l'échelle jusqu'à ce que votre plateforme de plongée soit au même niveau que la surface du plancher du bateau.

Étape 5 :
Une fois que les positions du cadre et de l'échelle auront été re-confirmées, maintenez fermement le cadre et l'échelle en place, puis percez des trous de ½" dans le plancher en utilisant le cadre et l'échelle comme étalon. *Remarque : Utilisez toujours des mèches de forage aiguisées.*



Étape 6 :
Retirez le plongeoir assemblé et positionnez les plaques de fixation de manière à ce que le boulon du rivet soit centré sur les trous de ½".



Étape 7 :
En vous servant des plaques de fixation comme étalon, pré-percez un trou de 3/16" centré sur chacun des trous filetés de 6 mm.

Étape 8 :
Retirez les plaques et élargissez les trous à 5/16".

Étape 9 :
Fixez les plaques de fixation en sous-sol sur la partie inférieure du plancher.

1) Pour les installations sur des bateaux <u>sans</u> accès à la partie inférieure du plancher :
   a. Positionnez chaque plaque sur la partie inférieure du plancher avec l'écrou du rivet pointé vers le bas.
   b. Enfilez les boulons à œil sur le sol et sur les plaques en les resserrant assez pour maintenir la plaque appuyée sur le fond du plancher.
   c. Alignez et installez les vis de 6 mm à l'aide d'un tournevis n° 3. Assurez-vous d'enfoncer leurs têtes dans le matériau du parquet de manière à ce qu'elles ne dépassent pas de la surface. Placez la plaque contre le fond du plancher, sans bulles d'air.
2) Pour les installations sur des bateaux <u>avec</u> accès à la partie inférieure du plancher :
   a. Notez la distance entre un des trous de ½ pouce situés au sol et le bord extérieur de la barre de protection à l'aide d'un étalon en aluminium.
   b. À l'aide d'un trou de 5/8 situé à l'extrémité de votre étalon en aluminium, placez une plaque de fixation sous-sol sur l'étalon avec l'écrou du rivet pointé vers le bas et passant à travers le trou de votre étalon, puis glissez-la sous le sol jusqu'à la marque de la mesure.
   c. En alignant l'écrou du rivet avec le trou de ½ pouce dans le plancher, enfilez un boulon à œil sur l'écrou du rivet et serrez le boulon à œil jusqu'à ce que la plaque soit proche du fond du plancher.
   d. À l'aide d'une pointe à tracer, d'une mèche de forage ou d'une griffe, alignez le trou percé à 6 mm avec le trou de 5/16".
   e. Serrez le boulon à œil de manière à ce que la plaque soit bien maintenu sur le fond du plancher.
   f. Installez les vis de 6 mm en utilisant un tournevis n° 3. Assurez-vous d'enfoncer leurs têtes dans le matériau du parquet de manière à ce qu'elles ne dépassent pas de la surface.

Votre support de fixation est entièrement installé. Vous pouvez à présent installer votre plongeoir comme indiqué dans la section Montage quotidien du manuel. Veuillez consulter l'Étape 6.

INSTALLATION SUR DES PLAQUES DE FIXATION EN SURFACE

Les plaques en surface sont recommandées pour les bateaux où l'accès au côté inférieur du plancher n'est pas possible ou lorsque des traverses empêchent le placement correct des plaques en sous-sol. Les plaques en surface sont également recommandées pour les bateaux en fibre de verre avec plateforme de baignade intégrées, les ponts de péniches, les ponts de cruiser, voiliers et de yachts.

Étape 1.

Déterminez un emplacement de montage approprié et approuvé (*consulter pages 6 et 7*) permettant un montage du matériel exempt d'obstacles ainsi qu'un usage sécurisé de votre plongeoir, une fois monté.

- Inspectez la construction, l'épaisseur et la résistance du plancher à l'endroit où le plongeoir va être monté.
- Les spécifications suivantes doivent être respectées dans le cadre de toute installation approuvée :
    - Le matériau du plancher doit être un contreplaqué de catégorie marine de ¾" en excellent état.
    - Possibilité de fixer un ensemble linéaire de vis (Voir lignes avec vis marquées d'un « X » à l'étape 11) dans une traverse de cadre.

Étape 2.

Placez votre plongeoir assemblé sur le pont à l'emplacement de montage choisi. (Voir Montage quotidien)

Étape 3.

En plaçant la plateforme de plongée en position basse et le cadre perpendiculaire (90º) au point, déterminez la position appropriée pour le cadre :

Ponts arrière, plateformes de baignade ou autres zones ouverte :
Alignez la plateforme baissée de manière à ce qu'elle soit légèrement en retrait par rapport au bord extérieur ou au rail latéral. Une installation convenable permettra de procéder à l'amarrage ou au rafting sans pour autant exposer la plateforme de plongée au périmètre des autres vaisseaux.

Sur les rails ou une porte latérale :
Alignez la plateforme afin qu'elle se tienne parfaitement à plat contre l'extérieur des rails ou de la porte. (Des autocollants en silicone à placer sur les boutons sont fournis dans le kit de montage du support afin d'empêcher tout contact direct)

Étape 4.

Déterminez la position adéquate de l'échelle en élevant votre plateforme de plongée, puis en y installant la goupille de verrouillage à tête ronde. Avancez ou reculez l'échelle jusqu'à ce que votre plateforme de plongée soit au même niveau que la surface du plancher du bateau.



Étape 5.

Une fois que les positions du cadre et de l'échelle ont été reconfirmées, marquez les empreintes de montage et les trous d'attaches sur le sol à l'aide du cadre et de l'échelle comme étalons.

Étape 6. Retirez le plongeoir assemblé.

Étape 7.
Positionnez les plaques de montage sur l'empreinte tracée en vous assurant que le trou de fixation fileté de la plaque soit bien centré sur le trou tracé.



Étape 8.
Perforez un trou 5/32" pour la fibre de verre ou de 9/64" pour les planchers en contreplaqué, au plus proche du trou de montage fileté de chacune des trois plaques. Assurez-vous d'avoir perforé à une profondeur correspondant à celle des vis. **Lorsque vous perforez un pont ou une traverse en aluminium sous un plancher en contreplaqué, utilisez une mèche de forage de 11/64".**

Étape 9.
(Fibre de verre seulement) En guise de barrière supplémentaire et afin de faire adhérer les plaques au pont, appliquez un adhésif de qualité marine afin de faire adhérer les plaques de montage au pont avant de les fixer à l'aide de vis.

Étape 10.
Une fois que les plaques sont en position, sécurisez les plaques de montage en commençant par le trou percé à l'aide de vis de fixation en acier inoxydable n° 12. Utilisez le tournevis n° 3 et veillez à ne pas trop serrer les vis. Lorsque vous vissez des vis n° 12 dans de l'aluminium, placez une petite quantité de graisse sur la pointe de la vis afin de l'aider à perforer l'aluminium. (**Contreplaqué seulement) Si la vis de fixation centrale de la plaque centrale du cadre n'est <u>pas</u> en contact avec un pont en aluminium ou une traverse du cadre, installez la vis à métaux de 6 mm fournie, la rondelle et l'écrou à frein mécanique.**



Étape 11.
Pré-percez et installez les 2 vis restantes dans chaque plaque en utilisant les mêmes spécifications de perçage qu'à l'étape 7.

Étape 12.
Installez votre plongeoir assemblé à l'aide des boulons à œil afin de fixer le cadre et l'échelle aux plaques de montage.



Étape 13.
Retirez tout espace entre les plaques de fixation et assemblez-les en resserrant les boulons à œil à l'aide d'un tournevis afin de bien les mettre en place. (Après l'assemblage initial, les boulons à œil peuvent être installés en les serrant à la main comme indiqué dans la procédure de montage quotidien.)

Complétez l'installation selon les Procédures de montage quotidien. Remarquez l'étape 6.

PROCÉDURES DE MONTAGE QUOTIDIEN

ÉTAPE 1.
Positionnez le cadre au-dessus du trou de fixation du cadre et fixez-le à la plaque située en dessous à l'aide d'un boulon à œil.



ÉTAPE 2.
Glissez l'échelle dans les encoches du cadre et fixez-la à l'aide des goupilles à déclenchement rapide de 3/8”

ÉTAPE 3.
Alignez les trous de fixation de l'échelle et les trous de fixation de l'échelle, puis fixez l'échelle aux plaques à l'aide de boulons à œil.

ÉTAPE 4.
Serrez tous les boulons à œil afin de fixer le cadre et l'échelle. **Commencez par serrer à la main, puis resserrez-les en utilisant une goupille de verrouillage à tête ronde en guise de levier** – veillez à ne pas trop serrer.

ÉTAPE 5.
Élevez la plateforme de plongée à sa position, puis faites passer la goupille de verrouillage à tête ronde dans le montant supérieur ainsi que dans l'œil du ressort.

<u>La Position 1</u> est conçue pour les utilisateurs pesant de 45 à 115 kg.
<u>La Position 2</u> est conçue pour les utilisateurs de moins de 45 kg.

ÉTAPE 6.
Insérez la barre stabilisatrice, puis positionnez-la à la hauteur souhaitée. Verrouillez-les à leur place en insérant la goupille de verrouillage.

REMARQUE : Des inserts en UHMW sont positionnés à l'intérieur du boîtier du stabilisateur. Au cours de l'installation initiale, insérez le rail du stabilisateur et appliquez une pression dans chaque direction afin de loger le profil dans l'UHMW. Le rail est conçu pour tenir fermement, mais son assise adéquate lui permettra de coulisser facilement dans les deux sens.

ÉTAPE 7.
Vérifiez par deux fois que tous les fermoirs sont bien resserrés et/ou insérés.

AMARRAGE ET RANGEMENT

Votre nouveau plongeoir LilliPad est facile à incliner pour assurer la sécurité en canotage, en amarrage ou encore en rafting.

Vous pouvez entièrement retirer le plongeoir LilliPad de votre bateau de manière rapide et facile afin de garantir un rangement sécurisé en retirant les trois boulons à œil qui maintiennent le cadre au plancher du bateau, puis en enlevant les goupilles de retenue.

Lorsque le plongeoir LilliPad n'est pas utilisé, il doit être rangé en position basse et couvert par une housse de protection LilliPad afin de protéger la bande adhésive des rayons ultraviolets (UV) et de rallonger la vie du produit. Lorsqu'elle est retirée du bateau, la plateforme de plongée doit également être couverte afin de protéger la bande adhésive d'éventuelles rayures.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Le fait de suivre des procédures d'entretien et de maintenance simples, respecter un calendrier et n'utiliser que des pièces conçues par LilliPad vous aidera à rallonger la vie de votre plongeoir LilliPad.

Pour protéger votre plongeoir LilliPad des effets néfastes des ultraviolets et pour empêcher la prolifération d'algues marines, il est recommandé de retirer le plongeoir après chaque jour d'utilisation, de l'essuyer à l'aide d'un chiffon sec et de le ranger dans un endroit couvert ou encore de le sécher, puis de le ranger dans une housse de protection LilliPad.



CALENDRIER DE MAINTENANCE

En cas de besoin, appliquez un spray en silicone sur les zones suivantes afin d'assurer une bonne lubrification, permettre des mouvements fluides et éviter les grincements.

- Des bagues UHMW blanches pour les endroits où les bagues rejoignent le tube en aluminium
- À l'intérieur du tube à choc où le ressort Uréthane touche l'intérieur du tube (retirer le ressort et le mettre à l'envers)
- Goupilles de verrouillage à tête ronde

Pour rallonger la vie de votre plongeoir LilliPad, il est recommandé de remplacer les pièces suivantes selon le calendrier suivant :

PIÈCES	CALENDRIER DE REMPLACEMENT
Bande adhésive	Tous les ans
Goupille à déclenchement rapide ¼” X 2 ¼”	Tous les 2 ans
Goupilles à déclenchement rapide 3/8” X 2”	Tous les 2 ans
Goupille de verrouillage à tête ronde 3/8” X 1 ½”	Tous les 2 ans
Goupille de retenue avec clavette ½” X 2 ½”	Tous les 2 ans
Vis à métaux de 6 mm	Tous les 5 ans
Boulons à œil de 10 mm	Tous les 5 ans
Plaques de fixation en sous-sol	Tous les 5 ans
Montage du ressort	Tous les 5 ans
Plaques de fixation en surface	Tous les 5 ans

POLITIQUE D'AUTORISATION DE RETOUR

1. Le client accepte d'expédier le produit disposant d'un numéro d'autorisation de retour (R/A) dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception du numéro de R/A. Le client comprend que le manquement à expédier le produit dans un délai de trente (30) jours entraînera l'annulation du numéro de R/A. LilliPad, LLC (LilliPad) n'acceptera aucun produit qui ne sera pas expédié dans une période de trente (30) jours à compter de la réception du numéro de R/A.

2. Le client accepte que LilliPad, LLC détermine à sa propre discrétion si le produit retourné dans le cadre de la Politique de R/A est bien couvert par la Garantie limitée de LilliPad.

3. LilliPad accepte de notifier ou de fournir au client, dans un délai raisonnable :

    a. L'acceptation ou le rejet par LilliPad, LLC de la réclamation au titre de la garantie.

    b. Pour les produits n'étant pas pris en charge par la Garantie limitée, un devis estimatif des réparations sera nécessaire pour retourner le produit dans un état utilisable ; il pourra inclure des frais de nettoyage pour les pièces excessivement sales. Le client accepte le fait que le refus du prix du devis ou le manquement à approuver le prix du devis en accord avec la Section 3(c) ci-dessous entraînera le retour immédiat FAB du produit dans l'état où il avait été reçu par LilliPad au point d'expédition situé à l'adresse indiquée par le client. Le client assumera tous les frais d'expédition et de manutention associés au retour du produit, et le client s'engage à accepter lesdits frais.

    c. Si LilliPad ne reçoit pas l'approbation du client concernant le retour du produit dans les 45 jours à compter de la remise du devis par LilliPad LLC, le produit sera détruit par LilliPad, LLC.

4. Après approbation du client, LilliPad procèdera à toutes les réparations nécessaires. Si des dommages supplémentaires du produit sont découverts lors de sa réparation, LilliPad, LLC contactera le client pour obtenir une autorisation de procéder à ces réparations.

5. LilliPad expédiera le produit au point de livraison FAB situé à l'adresse indiquée aux frais du client.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti sans défauts matériels ou de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat par l'acheteur d'origine. Au cours de cette période, LilliPad, LLC pourra, à son entière discrétion, procéder à la réparation ou au remplacement des pièces qui se seraient avérées défectueuses dans le cadre d'un usage normal. Toutes les réparations ou remplacements seront effectués à titre gratuit pour le client au niveau des pièces ou de la main d'œuvre, si le client accepte de se charger de tous les frais de transport. Cette garantie ne s'applique pas : (i) aux dommages esthétiques tels que les rayures, ébarbures et bosselures, (ii) aux dommages causés par les accidents, les abus ou les mauvaises utilisations, (iii) aux dommages causés par des services rendus par quiconque n'étant pas un fournisseur de service agréé de LilliPad, LLC ; ou (iv) aux dommages subis par un produit qui a été modifié ou altéré sans la permission écrite de LilliPad, LLC. En outre, LilliPad, LLC se réserve le droit de refuser des réclamations de garantie concernant des produits ou services dont l'obtention et/ou l'utilisation ne respecte pas les lois d'un pays donné.

Ce produit est prévu pour n'être utilisé qu'en tant que plongeoir rattaché à un bateau répondant aux normes exposées dans le manuel d'utilisation LilliPad.

LES GARANTIES ET SOLUTIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPLICITES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, NOTAMMENT LES RESPONSABILITÉS DÉCOULANT DE TOUTE GARANTIE DE VALEUR COMMERCIALE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, STATUTAIRE OU AUTRE. CETTE GARANTIE VOUS OFFRIRA DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES POUVANT VARIER SELON LES ÉTATS OU RÉGIONS.

EN AUCUN CAS LILLIPAD,LLC NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉQUENTIELS, QU'ILS RÉSULTENT DE L'UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT OU ENCORE DE DÉFAUTS DU PRODUIT. CERTAINES RÉGIONS OU ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DONC LES LIMITATIONS FIGURANT CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

LilliPad, LLC se réserve le droit exclusif à sa seule discrétion de réparer ou remplacer le produit ou encore d'offrir un remboursement intégral de son prix d'achat. CETTE SOLUTION SERA VOTRE SEULE ET UNIQUE SOLUTION DANS TOUS LES CAS DE RUPTURE DE GARANTIE.

Pour obtenir un service de garantie, contactez votre distributeur local agréé par LilliPad, LLC ou appelez LilliPad, LLC pour recevoir des instructions d'expédition ou un numéro de R/A. Emballez soigneusement le produit en lui joignant une copie du ticket d'achat original, requis en tant que preuve d'achat pour prétendre à toute réparation sous garantie. Écrivez clairement le numéro de R/A sur l'extérieur de l'emballage. Envoyez le produit préaffranchi à un des centres de services de garantie LillyPad, LLC.

Pour tout besoin de support technique ou d'assistance, contactez le service client :

www.LilliPadDivingBoards.com

800.279.3419

lillipad

DIVING BOARDS

lillipad
DIVING BOARDS