



LIQUIDE DE FREINS DOT 3 SYNTHÉTIQUE

POINT D'ÉBULLITION SEC 205 °C / 401 °F



354 mL
M4412C
12 UNITÉS PAR CAISSE
144 CAISSES PAR PALETTE

946 mL
M4432C
12 UNITÉS PAR CAISSE
44 CAISSES PAR PALETTE

**POUR LA CONDUITE DE
TOUS LES JOURS**

Compatible avec tous
les liquides de freins
DOT 3 et DOT 4



Protection supérieure
pour utilisation intensive !

LIQUIDE DE FREINS DOT 3 SYNTHÉTIQUE AVANCÉ

POINT D'ÉBULLITION SEC 260 °C / 500 °F



350 mL
M4312C
12 UNITÉS PAR CAISSE
144 CAISSES PAR PALETTE

500 mL
M4316C
12 UNITÉS PAR CAISSE
126 CAISSES PAR PALETTE

946 mL
M4332C
12 UNITÉS PAR CAISSE
44 CAISSES PAR PALETTE

3,78 L
M4334C
4 UNITÉS PAR CAISSE
48 CAISSES PAR PALETTE

18,9 L
M4339C
1 UNITÉ PAR CAISSE
24 CAISSES PAR PALETTE

**OFFRE UN POINT D'ÉBULLITION SEC
SUPÉRIEUR POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
DE PERFORMANCE ÉLEVÉE**

GUNK ^{MD}	FORMULATION	MOTOR MEDIC ^{MD}
FORMULE SYNTHÉTIQUE	FORMULE SYNTHÉTIQUE AVANCÉE	
205 °C / 401 °F	POINT D'ÉBULLITION SEC	260 °C / 500 °F
✓	COMPATIBLE AVEC TOUTES LES COMPOSANTES EN CAOUTCHOUC DU SYSTÈME DE FREINAGE	✓
✓	COMPATIBLE AVEC TOUS LES LIQUIDES DE FREINS DOT 3 ET DOT 4	✓
✓	PROTÈGE CONTRE LA ROUILLE ET LA CORROSION	✓
✓	OFFRE UN EXCELLENT POUVOIR LUBRIFIANT	✓
✓	PROTÈGE LES COMPOSANTES MÉTALLIQUES DU SYSTÈME DE FREINAGE	✓
✓	OFFRE UN SUMMUM DE PROTECTION POUR LA CONDUITE DE TOUS LES JOURS	✓
	OFFRE UNE PROTECTION AVANCÉE POUR LES CONDITIONS DE CONDUITE DIFFICILES ET LE REMORQUAGE	✓
	PRÉSENTE UN POINT D'ÉBULLITION SEC SUPÉRIEUR	✓
	OFFRE UNE PROTECTION SUPÉRIEURE COMPARATIVEMENT AUX LIQUIDES DE FREINS DOT 3 TRADITIONNELS	✓

