



隔音牆詳圖，立面圖

隔音牆安裝於原有女兒牆示意圖

- 一、金屬防音板
採用鍍鋅鋼板一體成型，板厚1.0mm(#20)。
隔音量達STC40以上。
- 二、組立
製作前應具備所需材料，依經審核批准之施工大樣圖以正確之規格尺寸施作。
相關防音板之組立均應依核通過之施工大樣圖所示式樣組合。
- 三、安裝
所有防音板、支柱運至現場，應妥善保護，並以水平方正位置放置，以免變形。
安裝須與其它工程密切配合，確實安裝正確地點及位置。
各項附件固定於結構體內者，應配合工程進度確實預埋牢固。
凡防音板、支柱按裝完成後均須挺直平整，不可有凹凸、彎扭及傾斜情形。

- 四、送審資料
繪製施工大樣圖。
符合防音板材料規範之相關測試報告。
隔音牆風荷重符合”建築物耐風設計規範及解說”之結構計算書。

工程名稱:	日期	2015.12	版本		單位	mm
	Date		Version		Unit	
圖樣說明:	環協工程顧問有限公司 TEL: 04-23584334 FAX: 04-23584500 www.noise.com.tw 台中市臺灣大道四段767號12樓-4					
	標準隔音牆板					