

Sinfines agrícolas hidráulicos y plegables

Modelo T-461



Perfectos para ser usado en áreas donde no hay acceso a la electricidad.

El sinfín se caracteriza por:

- ⇒ Ser plegable.
- ⇒ Permite entrar en cochera sin necesidad de desmontar.
- ⇒ Número mínimo de granos dañados.
- ⇒ Posibilidad de crear una mecanización completa del transporte de granos y abonos a un bajo coste en comparación con otros equipos de transporte y mecanización.

Ficha Técnica

	T-461
Capacidad	40 t/h-60 t/h
Largo	5,4 m
Diámetro interior del sinfín	200 mm
Capacidad de la bomba del tractor	20-40 l/min
Presión del sistema hidráulico	14 Mpa

Modelo T-461



Datos técnicos	Unidades de medida	Valores
Tipo de tornillo sin fin	-	T 461
Capacidad	t/h	40 –60 t/h
Diámetro interior del tubo	mm	200
Diametro of tornillo	mm	180
Distancia entre espirales	mm	160
Motor		
Motor hidráulico	tipo	OMR 50
Velocidad (promedio)	Rpm	460
Presión de trabajo del sistema hidráulico	MPa	14
Capacidad de la bomba del tractor	l/min	20-40
Sistema de encendido		
Largo de la tubería hidráulico	m	1,5
Tipo de enchufe (de acuerdo a PN-ISO5675:1994)	EURO	-
Dimensiones totales		
Largo total	mm	5,4
Ancho	mm	460
Altura	mm	650
Peso	kg	190
Operación	Persona (s)	1 + tractorista
Nivel de ruido	dB [A]	83
Nivel de potencia acústica	dB [A]	100,8

Entrega:

El fabricante entrega el transportador de tornillo sinfin T 461, ensamblado y listo para el montaje directo en un remolque con la siguiente declaración:

- ⇒ T-461 con una longitud de 5,4 m que trabaja con control hidráulico,
- ⇒ Guia de transportador para su montaje en un remolque agrícola,
- ⇒ Dos conjuntos de soportes para el montaje del transportador,
- ⇒ Un manual de instrucciones y catálogo de piezas,
- ⇒ Tarjeta de garantía.

Nueva Casa Grande



Estamos también en Facebook e Instagram

<https://www.nuevacasagrande.com/>

<mailto:info@nuevacasagrande.com>

Teléfono +34 657 91 50 88

Ctra. de Montealegre s/n
02691 Bonete (Albacete)
España