

แผ่นฉนวนป้องกันเสียง ISO NOISE สำหรับใส่ในผนังเพิ่มการป้องกันเสียง



ลักษณะสินค้า	ขนาด (เมตร)	ความหนา (มม)	คุณสมบัติหลัก
รุ่นพรีเมียม	0.6 x 1.2	50	เส้นใยโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง หุ้มด้วยถุง PE สี

ความถี่ (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	NRC
ค่าการดูดซับเสียง (Absorption coefficient)	0.12	0.59	0.65	0.90	0.86	0.89	0.76

วิธีการติดตั้ง

- กรูแผ่น ISO-NOISE พร้อมทั้งถุง PE สี ให้เต็มพื้นที่ผนังเบา หรือผนังก่ออิฐ สองชั้นโดยไม่ต้องทากาว
- กรณีที่พื้นที่ผนังไม่ลงตัวกับขนาดแผ่นเต็ม สามารถตัดแผ่นเพื่อกรูให้เต็มพื้นที่ผนังโดยไม่ต้องทากาวหรือปิดเทป
- ปิดทับฉนวน ISO-NOISE ด้วยแผ่นที่บด เช่น ยิปซัม ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือ อิฐ เพื่อคุณสมบัติในการกันเสียงเข้าออก



จัดจำหน่ายโดย **Get Best Solution Co., Ltd.**

9/95 โชคชัย 4 ซอย 90 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายเทคนิค บริการลูกค้า: +66 62 195 1909

Email : getbestsoundthailand@gmail.com