



# GIULIANO AUTOMOTIVE

MADE IN ITALY SINCE 1976

**S119 PRO**



PAR-MOVE CONCEPT HIGH PERFORMANCE SUPERAUTOMATIC TYRE CHANGER WITH DUAL ASSIST ARM  
DÉMONTE-PNEUS SUPERAUTOMATIQUE PAR-MOVE CONCEPT AVEC BRAS D'APPOINT A DOUBLE FONCTION



TYRE CHANGER FOR INTENSIVE USE

DÉMONTE-PNEUS POUR TRAVAUX

INTENSIFS



Discover on our website!  
A découvrir sur notre site internet !



» 5-YEAR WARRANTY on the core parts of our tyre changers

» 5 ANS DE GARANTIE sur les pièces principales de nos démonte-pneus



*Profession : Passion*

**S119 PRO**



**STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES**

Rim clamping from outside <i>Blocage jante de l'extérieur</i>	10" - 24" *
Rim clamping from inside <i>Blocage jante de l'intérieur</i>	12" - 26" *
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1100 mm (43")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	415 mm (16")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	30800 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	10 Bar (145 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	110V-1ph / 220V-1ph 2V
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,75 kW
Rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	7 - 16 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	403 kg

\* By adjustable jaws  
\* Par griffes de blocage réglables

**DIMENSIONS - DIMENSIONS**



100% Made in Italy

**5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX & PAR-MOVE PARTS**

**STANDARD ACCESSORIES — ACCESSOIRES STANDARD**



Quick release kit (optional)

*Work Different!*

**PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!**

**FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES**

Robust fixed vertical tower with innovative parallelogram operating arm (PAR-MOVE Concept).  
*Bras vertical fixe équipé de bras opérateur avec mouvement à parallélogramme (PAR-MOVE Concept).*

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm  
*Vérin détalonneur de Ø 200 mm à double effet*

Reinforced Chassis. Fixed vertical tower and parallelogram operating arm makes S119 Pro extremely robust and stiff, granting increased rigidity and eliminating all flexes.  
*Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le S119 Pro extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.*

Tabletop thickness 14 mm  
*Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm*

Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications  
*Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaisé*

Double rotation speed by pedal  
*Double vitesse de rotation par pédale*

Tyre inflation by pedal (standard)  
*Dispositif de gonflage par pédale (standard)*

Equipped with HP119 dual assist arm (standard) and storage box.  
*Équipé standard du bras d'appoint avec double fonction HP119 et de boîte de rangement outils.*

Reliable and durable clamping system, with two cylinders (no adjustment on slides)  
*Système de blocage fiable et durable, avec 2 cylindres (pas de réglage sur les mors)*

Plastic protections on fitting head to avoid any damage to alloy rim.  
*Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage.*

Robust bead breaker arm, designed for tough jobs  
*Détalonneur robuste conçu pour les charges intensives*

PO System, Giuliano patent, for granting no bead breaker shovel stuck into the rim during bead breaking operations.  
*Dispositif « PO System » permettant d'éviter le coincage de la pelle décolle-talons dans la jante (brevet Giuliano) pendant le décollage du talon*

Equipped with Tubeless tyre bead seating system  
*Système de collage rapide du talon sur pneus tubeless*

Adjustable bead breaker shovel stroke  
*Mouvement de la pelle décolleur réglable*

Suitable for LNL mount/demount device for low profiled and UHP tyres (optional)  
*Dispositif de montage / démontage LNL pour pneus rabaisés et UHP sans emploi du levier décolle-talons (en option)*

"Easy Access" extractable pedal box for quick service  
*Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide*

Quick release kit for mounting tools (optional)  
*Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (en option)*

A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases productivity (optional)  
*Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option)*

Motorcycle wheel clamping adaptors available.  
*Adaptateurs de blocage de roues de moto disponibles.*

**5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX and PAR-MOVE  
GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR et PAR-MOVE**

Designed, built and engineered in Italy.  
*Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.*

**DISTRIBUTION RÉAL DUBOIS**

