FRONT-LIFT 55.01 - Modelo integrado







- Elevador frontal capacidad de elevación de 5,500 kg con 190 bares.
- Integrado lo más posible al tractor con respecto a diseño y requerimiento de espacio.
- Brazos elevadores con 4 posiciones posibles: a) movimiento libre b) movimiento limitado d) posición de transporte.
- Bueno para tractores grandes de 150 caballos en adelante.
- Puede ser adaptado a la TDF.

PRECIOS Con placas de soporte laterales: Ver "Marcas de Tractor/Lista de Modelos".

Denominación	Peso	Prod. No.	
55.01 sin adaptación de barras de soporte lateral		66800-00	
Soportes y tornillos para 36.01		66800-01	

Equipo estándar

- Manguito hidráulico doble efecto con filtro de aire en el lado de bajada.
- Cat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm entre las bolas de los brazos.
- Limpiado y pintado con dos componentes primarios y finalmente pintado con los dos componentes del color del tractor.
- Adaptado al modelo individual del tractor.
- Tornillos del chasis y 5,5 m de manguitos hidráulicos con acoplamientos.
- Válvula de parado en la conexión del hidráulico del tractor: el elevador puede ser bloqueado.
- Acoplamiento rápido para brazos de elevación, cat. 3 con bolas de ø28 mm cat 3/2.
- Pasador de enlace superior M36 y perno Ø25 mm con dispositivo de aparcar las bolas de los brazos de elevación.
- Dispositivo de aparcamiento para enlace superior.
- Para varios modelos: conexión hidráulica directa. Ver *"Marcas de Tractor/Lista de Modelos."

EQUIPO EXTRA (Para descripción de equipo extra consultar).

Designation	Weight	Item No.	
Kit de accesorios para montaje de enlaces de articulaciones frontales de simple a doble efecto.	4 kg	-	
Kit de amortiguación incl. mangueras y accesorios, montado	4 kg	66885-00	
Kit de suspensión de muelle incl. mangueras y accesorios, montado.	16 kg	66890-00	
Control de doble cambio, cambio El. entre el elevador frontal y una salida.	8 kg	65100-10	

Control de cambios triple, cambio El. entre el elevador frontal y dos salidas.	14 kg	65100-12	
Salida doble de aceite en el elevador frontal, con mangueras desde la salida del tractor.	9 kg	65100-20	
Soportes para muelles de aligeramiento por set	7 kg	668205001	
Barra de torsión	30 kg	668003005	
Posición de parada, eléctrica		66875-00	
MF 6200-8200 & 6400-8400 kit detector de posición con botones			
electrónicos para la función de elevación y descenso.	3 kg	65717-xx	
MF 6400-8400 botones eléctricos para la función de elevación y		65818-86	
descenso.			
JD 6020/6030 premium plus/8020+8030 botones el. para la		65805-55	
función de elevación y descenso.			
JD 7020/7030 botones el. para la función de elevación y		65805-80	
descenso.			
Claas Arion, Axion botones el. para la función de elevación y		65744-95	
descenso			