



CENTRAL S.A.S.

TRACTOR PX1052



CENTRAL SAS

Avenida Americas 36 – 11, Bogota

PBX +57 601 369 0500 - Email: info@centralsas.com - www.centralsas.com

Especificaciones

MODELO	PX1052
Estructura de protección	Dos postes traseros SRB-TG110*
Motor	
Fabricante	Perkins
Modelo	1104C-44TTTG
Potencia Bruta	106.2 hp
Índice de velocidad	2200 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	4399 cc
Tipo de aspiración	Turbo cargado
Sistema de combustión	Inyección directa
Capacidades	
Tanque combustible diésel	120 L
Cárter del motor (filtro incluido)	10.5 L
Refrigerante del motor	13.9 L
Caja de transmisión	74 L
Soporte del eje delantero	4.5 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima TDF	81.2* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540 / 1000 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca posición y 3er punto sensible
Caudal de la bomba a presión mínima	43.7* L/min
Bomba de dirección asistida	30.8 L/min
Flujo hidráulico total	74.5 L/min
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a las esferas	1.921 kg
Capacidad de levante a 610 mm	1.868 kg
No. de cajas de válvulas remotas estándar	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	Mecánica sincronizada
Cambios principales por cambios de rangos	4X4
Numero de velocidades	16x16
Tipo de inversor	Mecánico sincronizado
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco seco
Sistema de activación de la tracción delantera	Electrohidráulico
Velocidades	
Adelante	De 0.82 a 38.36 km/h
Reversa	De 0.80 a 37.33 km/h



KIOTI con 70 años de experiencia, es símbolo de tractores de alta calidad, sus tractores se distinguen por ser confiables y durables, líder en mecanización agrícola.

Los tractores KIOTI de la Serie PX son potentes. Con motor Perkins diesel TURBO. Ideales para todas las labores en agrícolas y de ganadería.

Motor diesel Perkins TURBO CARGADO, de optima potencia, bajo consumo de combustible, fácil mantenimiento.

Transmisión Sincronizada con inversor de marchas que logra cambio suave de marchas y rangos (Alta/ Baja), su combinación de velocidades logra optimo balance implemento / labor, para máxima productividad.

Ejes delanteros sellados, para mayor durabilidad. Ideal disposición de sus componentes para fácil y rápido mantenimiento.

Dirección hidráulica. Suave manejo, rápida respuesta. Amplio habitáculo del operador, conveniente localización de los mandos.

- Transmisión 4x4
- Creeper marcha super lenta – según modelo
- Eje delantero Carraro LSD – según modelo
- PTO 540 / 1000 RPM
- Auto PTO
- Mando Joystick – según modelo
- Control hidráulico de profundidad
- Inversor de marchas
- Frenos independientes de disco
- Conector de 7 pines para remolque
- Luces delanteras y direccionales
- Aire acondicionado – versión con cabina
- Nevera / calefactor – versión con cabina
- Radio Cassette – versión con cabina
- Limpiabrisas – versión con cabina
- Puertas de vidrio – versión con cabina
- Asiento ajustable con suspensión graduable
- Columna de dirección ajustable
- Porta vasos
- Espejos retrovisores

Dimensiones
Longitud total (con 3 puntos y pesas) 4534 mm
Ancho total (trocha mínima) 2000 mm
Ancho de la trocha delantera 1510 mm
Ancho de la trocha trasera 1528 mm
Altura total 2950 mm
Despeje al suelo 495 mm
Radio de giro (sin freno) 4400 mm
Radio de giro (con freno) 3900 mm
Peso total 3570 kg

En Colombia KIOTI cuenta con el respaldo de servicio, repuestos y garantía de CENTRAL SAS, con 60 años de trayectoria en Colombia.

CENTRAL SAS

Avenida Americas 36 – 11, Bogota

PBX +57 601 369 0500 - Email: info@centralsas.com - www.centralsas.com