



Adhesivo para tejas TILE BOND™

Solicitud para aplicador o instructor certificado (marque una opción)

Nombre: _____ Teléfono: (____) _____

Nombre de la empresa: _____ Fecha: (____) _____

Dirección: _____ Ciudad: _____ Estado: _____

Correo electrónico: _____ Código Postal: _____

Pregunta 1: ¿Cuánto tiempo se necesita agitar o hacer rodar el contenedor antes de usar?

- A) No se requiere B) 15 minutos C) De 15 a 20 segundos

Pregunta 2: Falso o verdadero. El adhesivo para tejas TILE BOND™ solamente está aprobado por el Código de Construcción de Florida.

- A) Verdadero. No cuenta con la aprobación de Miami-Dade
B) Falso. El adhesivo para tejas TILE BOND™ está aprobado por FBC, DOI de Miami-Dade y Texas; cuenta con el Reporte de evaluación de UL

Pregunta 3: Falso o verdadero. En tejas de perfil bajo/planas, debe revisar por lo menos una teja/un cuadro para determinar que la cobertura de adhesivo sea adecuada en el servicio de aplicación de tejas.

- A) Verdadero B) Falso

Pregunta 4: ¿Cuál es la temperatura de aplicación óptima para el adhesivo para tejas TILE BOND™?

- A) 0 °C (32° F) B) Entre 21 °C y 32 °C (70 °F y 90 °F) C) Entre -23 °C y -6 °C (-10°F y 20°F)

Pregunta 5: Para tejas planas y de perfil medio, ¿cuál es el tamaño apropiado del cordón?

- A) 1×1×8 B) 2×1×4 C) Cobertura completa

Pregunta 6: ¿Cuánto tiempo tiene para colocar las tejas después de haber aplicado el adhesivo para tejas TILE BOND™?

- A) 4 minutos B) 10 minutos C) 15 minutos

Pregunta 7: ¿Cuál es la vida útil del adhesivo para tejas TILE BOND™?

- A) 15 minutos B) 2 años C) 12 meses

Pregunta 8: ¿Cuál es un componente clave de la boquilla que evita las fugas?

- A) El anillo "O" pequeño en la base de la boquilla B) No hay ninguno, es de una sola pieza C) Una "cosita" en la punta delantera de la boquilla

Pregunta 9: ¿Cómo se debe almacenar un juego TILE BOND™ parcialmente usado?

- A) Solo tírelo, no se puede reutilizar B) Cierre la válvula y deje que se endurezca la espuma en la boquilla C) Retire la manguera y límpiela bien

Pregunta 10: ¿Cómo se reinicia un juego parcialmente usado?

- A) Abra la válvula y jale el gatillo.
B) Retire la boquilla, empuje y saque el tapón de espuma fraguada; vuelva a conectar la boquilla asegurándose de que el anillo en "O" esté en su sitio. Agite la lata durante 15 a 20 segundos, abra la válvula un cuarto de vuelta a una vuelta completa y continúe.
C) Tire el juego, no se puede reiniciar.

Se emitirá una tarjeta de certificación para aplicadores de adhesivo para tejas TILE BOND™ al momento de cumplir con éxito los requisitos siguientes:

1. He revisado lo siguiente: presentación, instrucciones de operación, tablas de sujeción de anclajes, hoja de información del producto y hoja promocional.
2. He leído y comprendido las tablas de sujeción de láminas de anclaje incluidas en las instrucciones de operación.

He cumplido los requisitos anteriores y estoy de acuerdo en seguirlos para todas las aplicaciones de adhesivo para tejas TILE BOND™. Entiendo que mi certificación como instalador o mi posición como aplicador certificado de TILE BOND™ pueden ser revocados a discreción de Dow Building Solutions por no acatar estos requisitos. Si un funcionario de edificaciones municipales rechaza una instalación TILE BOND™ debido a mi negligencia, esto será motivo de que sea revisada la certificación y puede ser causa de que se revoque mi certificación. Se requiere volver a certificar cada tres años.

Instructor: para finalizar la capacitación, recoja las solicitudes y las fotos del empleado en capacitación y envíelas a:
FUSITEC@dow.com

El administrador del programa enviará por correo las tarjetas de certificación llenas en un lapso de 7 a 10 días hábiles. Ventas e información técnica
866-583 BLUE (2583)