

SUB-TILLER BIOTOPO-STEALTH

Suspendido enganche a tres puntos



- Discos dentados de 470mm- operan hidráulicamente
- Pata 15mm Hardox 500
- Puntos de desgaste Rápido Calado con aletas 120 mm
- Espaciado variable de las patas - 500 mm estándar – pueden ser ajustadas entre 450 y 550mm
- Control hidráulico de profundidad
- 2 hileras de patas. Extensión de la pata 350mm (estándar)
- Bastidor altura 700mm

Ancho trabajo	Protección contra piedra	No-dientes	Rodillo Perfil-V Ø 600 mm	Rodillo de tubo cuadrado Ø 550 mm	Rodillo Star 450/500 mm
			Ref. No.	Ref. No.	Ref. No.
*3.00m rígido	Rápido Empuje	5	64480-20	64481-20	64482-20
		6	64480-21	64481-21	64482-21
		7	64480-22	64481-22	64482-22
	Hid. Auto liberador.	5	64480-25	64481-25	64482-25
		6	64480-26	64481-26	64482-26
		7	64480-27	64481-27	64482-27
*3.50 m rígido	Rápido Empuje	6	64480-30	64481-30	64482-30
		7	64480-31	64481-31	64482-31
		8	64480-32	64481-32	64482-32
	Hid. Auto liberador.	6	64480-35	64481-35	64482-35
		7	64480-36	64481-36	64482-36
		8	64480-37	64481-37	64482-37
*4.00m rígido	Rápido Empuje	7	64480-70	64481-70	64482-70
		8	64480-71	64481-71	64482-71
		9	64480-72	64481-72	64482-72
	Sistema hid. Auto liberador	7	64480-75	64481-75	64482-75
		8	64480-76	64481-76	64482-76
		9	64480-77	64481-77	64482-77
**4.00m hyd.	Rápido Empuje	7	64480-40	64481-40	64482-40
		8	64480-41	64481-41	64482-41
		9	64480-42	64481-42	64482-42
	Hid. Auto liberador.	7	64480-45	64481-45	64482-45
		8	64480-46	64481-46	64482-46
		9	64480-47	64481-47	64482-47

* La máquina requiere un acoplamiento hidráulico doble ** La máquina requiere dos acoplamientos dobles hidráulicos.

Ancho trabajo	Protección contra piedra	No-dientes	Rodillo Perfil-V Ø 600 mm	Rodillo de tubo cuadrado Ø 550 mm	Rodillo Star 450/500 mm
**5.00 m hid.	Rápido Empuje	9	64480-50	64481-50	64482-50
		10	64480-51	64481-51	64482-51
		11	64480-52	64481-52	64482-52
	Hid. Auto liberador	9	64480-55	64481-55	64482-55
		10	64480-56	64481-56	64482-56
		11	64480-57	64481-57	64482-57
**6.00m hid.	Rápido Empuje	11	64480-60	64481-60	64482-60
		12	64480-61	64481-61	64482-61
		13	64480-62	64481-62	64482-62
	Hid. Auto liberador.	11	64480-65	64481-65	64482-65
		12	64480-66	64481-66	64482-66
		13	64480-67	64481-67	64482-67

* La máquina requiere un acoplamiento hidráulico doble. ** La máquina requiere dos acoplamientos dobles hidráulicos.

EQUIPO EXTRA

Para equipo de siembra, preguntar

Denominación	Peso	Ref. No.
Diente para reequipamiento incl. discos, protección contra piedras Rápido Empuje completo Con el pedido especificar serial de la máquina	80	64484-00
Diente para reequipamiento incl. discos, protección contra piedras hidráulica completo Con el pedido especificar serial de la máquina	125	64484-01
Luces completas con cable y enchufe	3 kg	64509-01

