

# Rodillos HE-VA - Vip- y Lift-Roller

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO ANILLO		CAMBRIDGE			LEVAS	CROSSKILL	ONDULADO 2D	ESTRELLA		
<b>ANCHO TRABAJO</b>	<b>TAMAÑO ANILLO</b>	450 mm	510 mm	510 mm	560 mm	620 mm	550 mm	485/530 mm	500, 550 & 600 mm	450/500 mm
		3 rayos			5 rayos					550/600 mm
<b>Vip-Roller 3,3 m / 3,7 m / 4,1 m / 4,5 m</b>										
<b>3,3 m</b>	<b>PESO KG</b>	1410	1500	-	1830	-	1090	1480	1470 / 1730	1520
TRANSPORTE	<b>ANILLOS</b>	63	63	-	63	-	22	33	41	66
2,32 m	<b>EJE (mm)</b>	60	60	-	60	-	60	60	60	60
<b>3,7 m</b>	<b>PESO KG</b>	1530	1640	-	2000	-	1150	1570	1610 / 1900	1670
TRANSPORTE	<b>ANILLOS</b>	71	71	-	71	-	25	37	46	74
2,32 m	<b>EJE (mm)</b>	60	60	-	60	-	60	60	60	60
<b>4,1 m</b>	<b>PESO KG</b>	1740	1870	-	2260	-	1330	1780	1830 / 2160	1890
TRANSPORTE	<b>ANILLOS</b>	79	79	-	79	-	28	41	51	82
2,32 m	<b>EJE (mm)</b>	60	60	-	60	-	60	60	60	60
<b>4,5 m</b>	<b>PESO KG</b>	1860	2020	-	2450	-	1420	1890	1910 / 2140	2050
TRANSPORTE	<b>ANILLOS</b>	87	87	-	87	-	30	45	57	90
2,32 m	<b>EJE (mm)</b>	60	60	-	60	-	60	60	60	60
<b>RUEDAS: 10,0 / 80 x 12 - 10 PLY. Necesita abertura para purga de aceite sencilla y otra de doble acción</b>										
<b>Vip-Roller 5,4 m / 6,3 m / 7,3 m / 8,2 m</b>										
<b>5,4 m</b>	<b>PESO KG</b>	2210	2450	2600	3020	-	1790	2300	2340 / 2880	2520
TRANSPORTE	<b>ANILLOS</b>	105	105	105	105	-	36	54	69	108
2,45 m	<b>EJE (mm)</b>	60	60	60	60	-	60	60	60	60
<b>6,3 m</b>	<b>PESO KG</b>	2640	2830	3040	3610	-	2000	2670	2730 / 3140	2890
TRANSPORTE	<b>ANILLOS</b>	123	123	123	123	-	42	63	78	126
2,45 m	<b>EJE (mm)</b>	60	60	60	60	-	60	60	60	60
<b>7,3 m</b>	<b>PESO KG</b>	3220	3490	3720	4190	-	2520	3300	3380 / 3750	3590
TRANSPORTE	<b>ANILLOS</b>	143	143	143	143	-	48	73	90	146
2,45 m	<b>EJE (mm)</b>	60	60	60	60	-	60	60	60	60
<b>8,2 m</b>	<b>PESO KG</b>	3530	3790	3980	-	-	2790	3610	3690	3820
TRANSPORTE	<b>ANILLOS</b>	161	161	161	-	-	55	81	102	164
2,45 m	<b>EJE (mm)</b>	60	60	60	-	-	60	60	60	60
<b>RUEDAS: 10,0/75x15,3-10PLY(5,4 y 6,3mm).RUEDAS: 11,5/80x15,3-10 PLY(7,3 y 8,2mm).Necesita abertura para purga de aceite sencilla y otra de doble acción</b>										
<b>Lift-Roller 2,6 m / 3,0 m</b>										
<b>2,6 m</b>	<b>PESO KG</b>	790	930	-	1160	1250	680	730 / 1050	830 / 860 / 880	980 / 1230
TRANSPORTE	<b>ANILLOS</b>	45	45	-	45	45	16	25	31	48
2,6 m	<b>EJE (mm)</b>	60	60	-	60	60	60	60	60	60
<b>3,0 m</b>	<b>PESO KG</b>	900	1060	-	1320	1430	820	830 / 1170	920 / 960 / 990	1110 / 1400
TRANSPORTE	<b>ANILLOS</b>	53	53	-	53	53	19	27	35	56
3,0 m	<b>EJE (mm)</b>	60	60	-	60	60	60	60	60	60

### EQUIPACIÓN EXTRA PARA EL LIFT-ROLLER

El Lift-Roller se encuentra disponible con un kit de sembradora para pastos y, además, con un set de montaje para la Multi-Seeder.



El kit de sembradora para pastos consiste en una grada de púas largas situadas delante de los anillos para mezclar las semillas con la tierra; un rodillo plano de 230 mm de Ø detrás del implemento para dejar una superficie completamente nivelada y blanda y un set de montaje para Multi-Seeder.



SU DISTRIBUIDOR LOCAL DE HE-VA:

Nuestra política corporativa de mejora continua nos obliga a reservarnos el derecho a introducir modificaciones en las especificaciones sin previo aviso. Salvo en caso de errores y omisiones.

# Rodillos HE-VA

## Vip- y Lift-Roller - So right



N. A. Christensensvej 34  
DK-7900 Nykøbing Mors  
Tel: +45 9772 4288  
Fax: +45 9772 2112

Email: [info@he-va.com](mailto:info@he-va.com)  
Web: [www.he-va.com](http://www.he-va.com)



# VIP-ROLLER



Vip-Roller adopta la tecnología HE-VA para maximizar la sencillez de su diseño. Ofrece un rendimiento superior, larga vida útil y fiabilidad.

## Diseño sencillo

La sencillez del diseño se traduce en un rendimiento óptimo, incluso para conductores con poca experiencia.

## Ajuste de la altura de la barra de tracción

La altura de la barra de tracción se puede ajustar fácilmente con un simple perno de tope.



Los anillos están montados en ejes de 60 mm para garantizar la fuerza y una larga vida útil. Los ejes giran en rodamientos de 4 pernos, protegidos dentro de un perfil de acero en U.

## El acabado del «VIP»



2,45 m maks.


# LIFT-ROLLER

## Diseño sencillo



El Lift-Roller ofrece una solución rápida y fácil para la retención de humedad y la protección contra babosas.

## Se eleva fácilmente y se sujeta con seguridad



El Lift-Roller es muy fácil de usar, incluso para operadores sin experiencia. Posee su propio pie integrado, que se posiciona rápidamente para sujetarlo durante el almacenamiento.



El Lift-Roller se encuentra disponible en los anchos de trabajo de 2,6 y 3,0 metros.

## Todas las opciones de anillos



## Libertad de movimiento en la barra de tracción



En HE-VA estamos convencidos de que las ideas sencillas son las soluciones más efectivas.

Los brazos inferiores de enganche tienen una barra de conexión que se mueve libremente, lo que permite que el Lift-Roller se adapte a las líneas de nivel del terreno y elimina toda posibilidad de tensión en el bastidor.



## Adaptación al terreno



Las alas del Vip-Roller están conectadas a la sección central para girar, de forma controlada, siguiendo la línea de nivel del terreno.

## Bloqueo sencillo, transporte seguro



El diseño del Vip sujeta la sección lateral horizontalmente en un soporte con cierre seguro, para garantizar la seguridad durante el transporte y el almacenamiento.

## Plegado rápido y seguro



## El acabado del «LIFT»

El Lift-Roller ha sido diseñado para cubrir el hueco que dejan los rodamientos con las rodaduras del tractor para conseguir el ancho máximo, incluso de compactación.

