


CARACTERÍSTICAS GENERALES LÍNEA ELUMINA



EGUH-1317	EGUH-15FB	OLU-106	EGUH-211510
Línea Elumina Instalación Submontar Dimensiones Generales 36 x 44 cm Tina 29 x 38 cm Profundidad 20 cm Calibre 18 Acabado Satinado	Línea Elumina Instalación Submontar Dimensiones Generales 43 x 43 cm Tina 37 x 37 cm Profundidad 19 cm Calibre 18 Acabado Satinado	Línea Elumina Instalación Submontar Dimensiones Generales 40 x 46 cm Tina 36 x 40 cm Profundidad 22 cm Calibre 18 Acabado Satinado	Línea Elumina Instalación Submontar Dimensiones Generales 60 x 46 cm Tina 53 x 40 cm Profundidad 25 cm Calibre 18 Acabado Satinado

EGUH-211810	EGUH-281610	EGUH-3118	EGUH-311910L/R
Línea Elumina Instalación Submontar Dimensiones Generales 60 x 54 cm Tina 53 x 47 cm Profundidad 25 cm Calibre 18 Acabado Satinado	Línea Elumina Instalación Submontar Dimensiones Generales 77 x 46 cm Tina 71 x 40 cm Profundidad 25 cm Calibre 18 Acabado Satinado	Línea Elumina Instalación Submontar Dimensiones Generales 81 x 46 cm Tinas 36 x 40 cm Profundidad 20 cm Calibre 18 Acabado Satinado	Línea Elumina Instalación Submontar Dimensiones Generales 79 x 51 cm Tina Grande 40 x 44 cm Profundidad 25 cm Tina Pequeña 29 x 38 cm Profundidad 20 cm Calibre 18 Acabado Satinado

EGUH-312010L/R	ECG-252210	ECG-332210L/R	EG-25010L
Línea Elumina Instalación Submontar Dimensiones Generales 81 x 52 cm Tina Grande 34 x 46 cm Profundidad 25 cm Tina Pequeña 36 x 40 cm Profundidad 20 cm Calibre 18 Acabado Satinado	Línea Elumina Instalación Empotrar Dimensiones Generales 63 x 56 cm Tina 53 x 47 cm Profundidad 26 cm Calibre 18 Acabado Satinado	Línea Elumina Instalación Empotrar Dimensiones Generales 84 x 56 cm Tina Grande 41 x 44 cm Profundidad 26 cm Tina Pequeña 29 x 38 cm Profundidad 21 cm Calibre 18 Acabado Satinado	Línea Elumina Instalación Empotrar Dimensiones Generales 84 x 56 cm Tina Grande 34 x 46 cm Profundidad 26 cm Tina Pequeña 36 x 40 cm Profundidad 21 cm Calibre 18 Acabado Satinado

CARACTERÍSTICAS GENERALES LÍNEA CLÁSICA



CS-100	CS-200	CS-300	CS-110
Línea Clásica Instalación Submontar Dimensiones Generales 48 x 43 cm Tina 41 x 37 cm Profundidad 20 cm Calibre 22 Acabado Satinado	Línea Clásica Instalación Submontar Dimensiones Generales 55 x 43 cm Tina 49 x 37 cm Profundidad 20 cm Calibre 22 Acabado Satinado	Línea Clásica Instalación Submontar Dimensiones Generales 60 x 46 cm Tina 54 x 40 cm Profundidad 18 cm Calibre 22 Acabado Satinado	Línea Clásica Instalación Submontar Dimensiones Generales 84 x 48 cm Tinas 37 x 41 cm Profundidad 20 cm Calibre 22 Acabado Satinado

C-100	C-200	C-300	C-11
Línea Clásica Instalación Empotrar Dimensiones Generales 48 x 51 cm Tina 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Acabado Satinado	Línea Clásica Instalación Empotrar Dimensiones Generales 57 x 51 cm Tina 49 x 37 cm Profundidad 18 cm Acabado Satinado	Línea Clásica Instalación Empotrar Dimensiones Generales 63 x 56 cm Tina 54 x 40 cm Profundidad 18 cm Calibre 22 Acabado Satinado	Línea Clásica Instalación Empotrar Dimensiones Generales 68 x 41 cm Tina 36.5 cm Profundidad 20 cm Calibre 22 Acabado Satinado

C-110	CE-110	C-211N / C-212N	C-123
Línea Clásica Instalación Empotrar Dimensiones Generales 84 x 56 cm Tinas 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22 Acabado Satinado	Línea Clásica Instalación Empotrar Dimensiones Generales 112 x 59 cm Tinas 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22 Acabado Satinado	Línea Clásica Instalación Empotrar Dimensiones Generales 144 x 54 cm Tina Grande 49 x 37 cm Tina Pequeña 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22 Acabado Satinado	Línea Clásica Instalación Empotrar Dimensiones Generales 188 x 54 cm Tina Grande 49 x 37 cm Tina Pequeña 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22 Acabado Satinado

CARACTERÍSTICAS GENERALES LÍNEA CLÁSICA




CS-210	CS-214	CSE-110
Línea Clásica Instalación Submontar Dimensiones Generales 100 x 44 cm Tina Grande 49 x 37 cm Profundidad 20 cm Tina Pequeña 41 x 37 cm Profundidad 20 cm Calibre 22 Acabado Satinado	Línea Clásica Instalación Submontar Dimensiones Generales 88 x 56 cm Tina Grande 37 x 49 cm Profundidad 18 cm Tina Pequeña 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22 Acabado Satinado	Línea Clásica Instalación Submontar Dimensiones Generales 100 x 52 cm Tinas 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22 Acabado Satinado

C-102J	C-101N / C-102N	C-201N / C-202N	C-203N
Línea Clásica Instalación Empotrar Dimensiones Generales 78 x 48 cm Tina 40 x 40 cm Profundidad 20 cm Calibre 22 Acabado Satinado	Línea Clásica Instalación Empotrar Dimensiones Generales 87 x 54 cm Tina 41 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22 Acabado Satinado	Línea Clásica Instalación Empotrar Dimensiones Generales 101 x 54 cm Tina 49 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22 Acabado Satinado	Línea Clásica Instalación Empotrar Dimensiones Generales 144 x 54 cm Tina 49 x 37 cm Profundidad 18 cm Calibre 22 Acabado Satinado



CARACTERÍSTICAS GENERALES LÍNEA MARK



M-10	M-100	M-401 / M-402	M-101 / M-102
Línea Mark Instalación Empotrar Dimensiones Generales 38 x 38 cm Tina 30 x 25 cm Profundidad 14 cm Calibre 24 Acabado Satinado	Línea Mark Instalación Empotrar Dimensiones Generales 47 x 49 cm Tina 41 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24 Acabado Satinado	Línea Mark Instalación Empotrar Dimensiones Generales 76 x 44 cm Tina 35 x 30 cm Profundidad 14 cm Calibre 24 Acabado Satinado	Línea Mark Instalación Empotrar Dimensiones Generales 80 x 52 cm Tinas 41 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24 Acabado Satinado

K-101 / K-102	M-201 / M-202	K-201 / K-202	M-440
Línea K Instalación Empotrar Dimensiones Generales 80 x 52 cm Tina 41 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24 Acabado Satinado	Línea Mark Instalación Empotrar Dimensiones Generales 101 x 54 cm Tina 53 x 38 cm Profundidad 15 cm Calibre 24 Acabado Satinado	Línea K Instalación Empotrar Dimensiones Generales 101 x 54 cm Tina 53 x 38 cm Profundidad 15 cm Calibre 24 Acabado Satinado	Línea Mark Instalación Empotrar Dimensiones Generales 76 x 44 cm Tina 35 x 30 cm Profundidad 14 cm Calibre 24 Acabado Satinado

M-110-19	M-110-22	MC-401 / MC-402	MC-101 / MC-102
Línea Mark Instalación Empotrar Dimensiones Generales 84 x 48 cm Tinas 36 x 36 cm Profundidad 15 cm Calibre 24 Acabado Satinado	Línea Mark Instalación Empotrar Dimensiones Generales 84 x 56 cm Tinas 36 x 41 cm Profundidad 15 cm Calibre 24 Acabado Satinado	Línea Mark Instalación Sobreponer Dimensiones Generales 75 x 42 cm Tina 36 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24 Acabado Satinado	Línea Mark Instalación Sobreponer Dimensiones Generales 80 x 47 cm Tina 41 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24 Acabado Satinado

CARACTERÍSTICAS GENERALES LÍNEA CALESA



CAC-201 / CAC-202	CAC-203	CAC-211 / CAC-212	CAC-123
Línea Caleza Instalación Sobreponer Dimensiones Generales 100 x 50 cm Tina 49 x 37 cm Profundidad 15 cm Calibre 24 Acabado Satinado	Línea Caleza Instalación Sobreponer Dimensiones Generales 140 x 50 cm Tina 49 x 37 cm Profundidad 15 cm Calibre 22 Acabado Satinado	Línea Caleza Instalación Sobreponer Dimensiones Generales 140 x 50 cm Tina Grande 49 x 37 cm Tina Pequeña 41 x 37 cm Profundidad 15 cm Calibre 22 Acabado Satinado	Línea Caleza Instalación Sobreponer Dimensiones Generales 188 x 50 cm Tina Grande 49 x 37 cm Tina Pequeña 41 x 37 cm Profundidad 15 cm Calibre 22 Acabado Satinado

CACM-401 / CACM-402	CACM-101 / CACM-102	CACM-201 / CACM-202	CACM-110
Línea Caleza Instalación Sobreponer Dimensiones Generales 75 x 48 cm Tina 36 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24 Acabado Satinado	Línea Caleza Instalación Sobreponer Dimensiones Generales 80 x 50 cm Tina 40 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24 Acabado Satinado	Línea Caleza Instalación Sobreponer Dimensiones Generales 103 x 55 cm Tina 54 x 38 cm Profundidad 15 cm Calibre 24 Acabado Satinado	Línea Caleza Instalación Sobreponer Dimensiones Generales 80 x 50 cm Tina 36 x 36 cm Profundidad 14 cm Calibre 24 Acabado Satinado





ALTA CALIDAD EN FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE
Fregaderos • Electrodomésticos
Llaves mezcladoras • Accesorios



EB-335

Medida 80 cm (31")
Material Acero Inox.
Voltaje 127 Volts
Funciones Purificadora/ Extractora
Instalación Gabinete
Potencia 250 m³/hr
Velocidades 3 (Slider)

EB-329A

Medida 60 cm (24")
Material Acero Inox
Voltaje 127 Volts
Funciones Purificadora/ Extractora
Instalación Pared
Potencia 850 m³/hr
Velocidades 3 (Push)

EB-330

Medida 60 cm (24")
Material Acero Inox/ Cristal
Voltaje 127 Volts
Funciones Purificadora/ Extractora
Instalación Pared
Potencia 750 m³/hr
Velocidades 3 (Push)

EB-340

Medida 90 cm (35")
Material Acero Inox
Voltaje 127 Volts
Funciones Purificadora/ Extractora
Instalación Pared
Potencia 900 m³/hr
Velocidades 3 (Push)

EB-388C

Medida 90 cm (35")
Material Acero Inox/ Cristal
Voltaje 127 Volts
Funciones Purificadora/ Extractora
Instalación Pared
Potencia 890 m³/hr
Velocidades 3 (Push)

EB-389

Medida 90 cm (35")
Material Acero Inox/ Cristal
Voltaje 127 Volts
Funciones Purificadora/ Extractora
Instalación Pared
Potencia 900 m³/hr
Velocidades 3 (Push)

EB-390IC

Medida 90 cm (35")
Material Acero Inox/ Cristal
Voltaje 127 Volts
Funciones Purificadora/ Extractora
Instalación Isla
Potencia 890 m³/hr
Velocidades 3 (Touch)

EB-455

Medida 60 cm (24")
Material Acero Inox
Voltaje 127 Volts
Suministro Gas LP o Nat
Qumadores 4
Arañas Acero
Encendido Electrónico

EB-1005

Acabado Cromado
Presión Baja
0.25 kg/cm² - 1.0 kg/cm²
Suministro Chorro y regadera
Manguera Retráctil
Uso Doméstico

EB-1002

Acabado Cromado
Presión Baja
0.25 kg/cm² - 1.0 kg/cm²
Suministro Chorro
Manguera Retráctil
Uso Doméstico

EB-EUROMANDO

Acabado Cromado
Presión Baja
0.25 kg/cm² - 1.0 kg/cm²
Suministro Chorro
Manguera Fija
Uso Doméstico

EB-MM-CR

Acabado Cromado
Presión Baja
0.25 kg/cm² - 1.0 kg/cm²
Suministro Chorro
Manguera Fija
Uso Doméstico

EB-MEZ-MAT

Acabado Cromado
Presión Baja
0.25 kg/cm² - 1.0 kg/cm²
Suministro Chorro
Manguera Fija
Uso Doméstico

EB-AQM-MM


Acabado Cromado
Presión Baja
0.25 kg/cm² - 1.0 kg/cm²
Suministro Chorro
Manguera Fija
Uso Doméstico


EB-AQM-PL


Acabado Cromado
Presión Baja
0.25 kg/cm² - 1.0 kg/cm²
Suministro Chorro
Manguera Fija
Uso Doméstico


EB-MEZ-BAR

Acabado Cromado
Presión Baja
0.25 kg/cm² - 1.0 kg/cm²
Suministro Chorro
Manguera Fija
Uso Doméstico

EB-460

Medida 60 cm (24")
Material Acero Inox
Voltaje 127 Volts
Suministro Gas LP o Nat
Quemadores 4
Arañas Hierro Fundido
Encendido Electrónico

EB-480A

Medida 70 cm (27")
Material Acero Inox
Voltaje 127 Volts
Suministro Gas LP o Nat
Quemadores 5
Arañas Hierro Fundido
Encendido Electrónico

EB-475

Medida 70 cm (27")
Material Acero Inox
Voltaje 127 Volts
Suministro Gas LP o Nat
Quemadores 5
Arañas Hierro Fundido
Encendido Electrónico

EB-482

Medida 90 cm (35")
Material Acero Inox
Voltaje 127 Volts
Suministro Gas LP o Nat
Quemadores 5
Arañas Hierro Fundido
Encendido Electrónico



CC-AI

Descripción Contracanasta Para fregadero
Cuerpo y canastilla de Acero Inox.

CC-520

Descripción Contracanasta Para fregadero
Cuerpo de Acero Inox.
Soporte de PVC

MAN-AL

Descripción Manguera alimentadora de agua
½" x 58 cm

CES-3114

Descripción Césped sencillo Para fregadero de una tina
Fabricado en PVC

CU

Descripción Césped con trampa Para fregadero de una tina
Fabricado en PVC

CT

Descripción Césped doble Para fregadero de dos tinas
Fabricado en PVC

GAB-CACM-101/102 ó GAB-CACM-110

Descripción Gabinete para fregadero CACM-101/102 ó CACM-110
78 x 48 cm
Color blanco

GAB-CACM-201/202

Descripción Gabinete para fregadero CACM-201/202
100 x 54.5 cm
Color blanco

EB-483

Medida 90 cm (35")
Material Acero Inox
Voltaje 127 Volts
Suministro Gas LP o Nat
Quemadores 6
Arañas Hierro Fundido
Encendido Electrónico

EB-525

Medida 60 cm (24")
Material Acero Inox.
Voltaje 127 Volts
Suministro Eléctrico
Control Mecánicos
Funciones 3
Puerta Desmontable
Seguridad Vent. tangencial Auto apagado

EB-560C

Medida 60 cm (24")
Material Acero Inox.
Voltaje 127 Volts
Suministro Gas LP o Nat
Control Mecánicos
Funciones 3
Puerta Desmontable
Seguridad Vent. tangencial Sensor fallo flama

EB-530

Medida 76 cm (30")
Material Acero Inox.
Voltaje 127 Volts
Suministro Eléctrico
Control Mecánicos
Funciones 5
Puerta Desmontable
Seguridad Vent. tangencial Auto apagado



EB Técnica Mexicana, S.A. de C.V.
Av. Promoción No. 120, Zona Industrial
C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. (01 444) 137. 01. 00
servicioalcliente@ebtecnica.com.mx
www.ebtecnica.com.mx

