



Línea de auxiliares para soldadura y tratamiento de superficies



Molinspector

Detector de aceros inoxidables
AISI 316/316L y Dúplex

Molinspector ha sido desarrollado como auxiliar práctico en la industria, para la detección de los aceros inoxidables A.I.S.I. 316 y 316 L. La detección es una identificación cualitativa y funciona reaccionando ante la presencia del molibdeno de la aleación.

Ventajas

Se provee en un versátil envase con pico gotero y es fundamental para las industrias metalúrgicas, caldererías, mecánicas, depósitos de ventas, etc., donde puede ser utilizado por la inspección en el recibimiento o despacho de materiales, los encargados en los procesos metalmeccánicos y los montajes en obras y fabricas. Es una solución homogénea, no se separa y no necesita mezclarse.

Modo de uso

Para que la inspección sea efectiva debe realizarse sobre el metal bien limpio por ejemplo amolado o lijado. El envase debe ser agitado para homogeneizar los compuestos y luego se aplica unas gotas en la superficie. En cuestión de minutos, -4 a 6 minutos - la solución virará a un color amarronado si se detecta molibdeno y permanecerá sin variación o levemente amarillenta si la pieza no lo contiene. El tiempo de reacción puede variar con la temperatura ambiente.

Almacenamiento y vencimiento

Almacenar en ambientes ventilados, por debajo de los 35 °C y lejos del alcance de los niños. Plazo de validez del producto: 5 años.

Precauciones

El concentrado base de Molinspector es un compuesto ácido, se debe tomar las precauciones en la aplicación con el personal como para este tipo de producto, ejemplo: protección ocular, guantes y delantal plástico si la aplicación fuera por largos periodos.



Características



Presentaciones



50 cc/ml
10 cc/ml

Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación, que cumplen con los últimos avances del mercado. Debido a la diversidad de posibilidades en la utilización y las particularidades técnicas solo pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilización del producto no puede derivar en ninguna obligación contractual, responsabilidad o garantía. Aconsejamos al usuario realizar ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposición muestras gratuitas que pueden solicitarnos para tests previos al uso constante, así como el asesoramiento gustoso del personal técnico de la compañía. En cualquier caso de reclamo nuestra garantía está limitada al producto provisto o la sustitución del mismo. Nuestros productos están siendo mejorados según los progresos de la técnica, los datos de este informe pueden modificarse para mejorar la calidad del producto

tel/fax (54-11)4298-6361 // (54-11)4231-0717 // info@trytech.com.ar // tecnica@trytech.com.ar