

# TIPOS DE PROTECCIÓN Y PUNTO DESGASTE

## Triple-Tiller, Triple-Tiller *Airy*

Diente único flexible	Perno de seguridad	Reinicio Automático
		
<p>Muelle doble-torsión 35 x 35 mm. Muelle doble-torsión 40 x 40 mm). Profundidad de trabajo: 0 – 20 cm.</p>	<p>Precarga hasta 2550 kg. Profundidad de trabajo: 0 – 30 cm.</p>	<p>Automático c/muelle de liberación. Precarga por diente: 455 kg. Profundidad de trabajo: 0 – 30 cm.</p>

## PUNTOS DE DESGASTE

Estándar - Cóncavo	Punto chisel estrecho	Kit cambio rápido
		
<p>Estándar Cóncavo Punto único doble curva, que asegura una mezcla óptima. Reversible y altura ajustable.</p> <p>Ancho: 75 mm Alto: 500 mm Grosor: 12 mm</p>	<p>Punto de desgaste estrecho. Reversible.</p> <p>Ancho: 50 mm Alto: 410 mm Grosor: 25 mm</p>	<p><u>Consiste en:</u></p> <p>Aletas 260 mm ancho (asegura un corte completo). 75 mm punto chisel ancho. Vertedera (curva o recta). Kit para cambio rápido.</p>

# Nueva Casa Grande



<https://www.nuevacasagrande.com/>



[info@nuevacasagrande.com](mailto:info@nuevacasagrande.com)



Teléfono/whatsapp +34 657 91 50 88

Ctra. de Montealegre s/n 02691 Bonete (Albacete)  
España