kränze Felsen

19 inch (Reverse Rim)		Inset																														PCD
		25mm				38mm				50mm				63mm				76mm				89mm				101mm				114mm				Deep Rim 190mm			
Diameter	Width	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	
19	7.5J	49	43	36	28	37	30	23	15	24	18	11	3																									5x112, 5x114.3, 5x120 (S-Lo, Lo, Mid, Hi)
19	8.0J	56	50	42	35	43	37	29	22	30	24	17	9	18	11	4	-4																					
19	8.5J		56	48	41	49	43	36	28	37	30	23	15	24	18	10	3	11	5	-2	-10																	
19	9.0J			55	47	56	50	42	35	43	37	29	22	30	24	17	9	18	11	4	-4	5	-1	-8	-16													
19	9.5J						56	48	41	49	43	36	28	37	30	23	15	24	18	10	3	11	5	-2	-10	-1	-8	-15	-23									
19	10.0J									56	50	42	35	43	37	29	22	30	24	17	9	18	11	4	-4	5	-1	-9	-16	-8	-14	-21	-29					
19	10.5J													49	43	36	28	37	31	23	15	24	18	10	3	11	5	-2	-10	-1	-8	-15	-23					
19	11.0J																	43	37	29	22	30	24	17	9	18	11	4	-4	5	-1	-8	-16					
19	11.5J																					37	31	23	15	24	18	10	3	11	5	-2	-10					
19	12.0J																									30	24	17	9	18	11	4	-4	-59	-65	-72	-80	
19	12.5J																													24	18	11	3	-52	-58	-65	-73	
19	13.0J																																	-46	-52	-59	-67	

For 25mm, the disk face may protrude past the rim flange.

20 inch (Normal Rim)		Inset																				P.C.D.
		54mm				66mm				79mm				92mm				104mm				
Diameter	Width	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	
20	8.0J	30	24	17	9	18	11	4	-4													
20	8.5J	37	30	23	15	24	18	10	3	11	5	-2	-10									
20	9.0J	43	37	29	22	30	24	17	9	18	11	4	-4	5	-1	-8	-16					
20	9.5J		43	36	28	37	30	23	15	24	18	10	3	11	5	-2	-10	-1	-8	-15	-23	5x112, 5x114.3, 5x120 (S-Lo, Lo, Mid, Hi)
20	10.0J			42	35	43	37	29	22	30	24	17	9	18	11	4	-4	5	-1	-9	-16	
20	10.5J					49	43	36	28	37	31	23	15	24	18	10	3	11	5	-2	-10	
20	11.0J									43	37	29	22	30	24	17	9	18	11	4	-4	
20	11.5J													37	31	23	15	24	18	10	3	
20	12.0J																	30	24	17	9	

20 inch (Reverse Rim)		Inset																														P.C.D.
		25mm				38mm				50mm				63mm				76mm				89mm				101mm				114mm				
Diameter	Width	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	
20	8.0J	56	50	42	35	43	37	29	22	30	24	17	9	18	11	4	-4																	
20	8.5J		56	48	41	49	43	36	28	37	30	23	15	24	18	10	3	11	5	-2	-10													
20	9.0J			55	47	56	50	42	35	43	37	29	22	30	24	17	9	18	11	4	-4	5	-1	-8	-16									
20	9.5J						56	48	41	49	43	36	28	37	30	23	15	24	18	10	3	11	5	-2	-10	-1	-8	-15	-23					
20	10.0J							55	48	56	50	42	35	43	37	29	22	30	24	17	9	18	11	4	-4	5	-1	-9	-16	-8	-14	-21	-29	5x112, 5x114.3, 5x120 (S-Lo, Lo, Mid, Hi)
20	10.5J										56	48	41	49	43	36	28	37	31	23	15	24	18	10	3	11	5	-2	-10	-1	-8	-15	-23	
20	11.0J													56	50	42	35	43	37	29	22	30	24	17	9	18	11	4	-4	5	-1	-8	-16	
20	11.5J																	50	44	36	29	37	31	23	15	24	18	10	3	11	5	-2	-10	
20	12.0J																					43	37	29	22	30	24	17	9	18	11	4	-4	
20	12.5J																									37	31	23	16	24	18	11	3	

For 25mm, the disk face may protrude past the rim flange.

21 Inch (Normal Rim)		Inset																				P.C.D.
		54mm				66mm				79mm				92mm				104mm				
Diameter	Width	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	S-Lo	Lo	Mid	Hi	
21	8.5J	37	30	23	15																	
21	9.0J	43	37	29	22	30	24	17	9													
21	9.5J		43	36	28	37	30	23	15	24	18	10	3									5x112, 5x114.3, 5x120 (S-Lo, Lo, Mid, Hi)
21	10.0J			42	35	43	37	29	22	30	24	17	9	18	11	4	-4					
21	10.5J						43	36	28	37	31	23	15	24	18	10	3	11	5	-2	-10	
21	11.0J									43	37	29	22	30	24	17	9	18	11	4	-4	
21	11.5J													37	31	23	15	24	18	10	3	
21	12.0J																	30	24	17	9	

21 Inch (Reverse Rim)		Inset																			P.C.D.
		25mm			38mm			50mm			63mm			76mm			89mm			101mm			
Diameter	Width	Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	Lo	Mid	Hi	
21	8.0J	53	44	35	40	31	22	27	18	9													
21	8.5J		50	41	46	37	28	33	24	15	21	12	3										
21	9.0J			48	53	44	35	40	31	22	27	18	9	15	6	-4							
21	9.5J					50	41	46	37	28	33	24	15	21	12	3	8	-1	-10				5x112, 5x114.3, 5x120 (Lo, Mid, Hi)
21	10.0J							53	44	35	40	31	22	27	18	9	14	5	-4	2	-7	-16	
21	10.5J										46	37	28	34	25	16	21	12	3	8	-1	-10	
21	11.0J													40	31	22	27	18	9	15	6	-4	
21	11.5J																34	25	16	21	12	3	
21	12.0J																			28	19	10	

For 25mm, the disk face may protrude past the rim flange.

22 inch (Reverse Rim)		Inset														P.C.D.
		27mm		39mm		52mm		65mm		77mm		90mm		103mm		
Diameter	Width	Lo	Lo	Hi	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	Lo	Hi	
22	8.0J	52	33	39	20											
22	8.5J	58	39	45	26	32	13									
22	9.0J		46	52	33	39	20	26	7							
22	9.5J		52		39	45	26	32	13	20	1					
22	10.0J				46	52	33	39	20	26	7	13	-6			
22	10.5J				52		39	45	26	33	14	20	1	7	-12	5x112, 5x114.3, 5x120 (Lo, Hi)
22	11.0J						46	52	33	39	20	26	7	14	-6	
22	11.5J								39	46	27	33	14	20	1	
22	12.0J									52	33	39	20	27	8	
22	12.5J											46	27	33	14	
22	13.0J													40	21	

For 27mm, the disk face may protrude past the rim flange.

Offsets within blue box is TPMS compatible

For specifications that are not TPMS compatible. TPMS adapters is included.

* Specs can change without prior notice.