


ALETAS

Para Grass-Tiller, Sub-Tiller & ECO

120mm	200mm (standard)	200mm (Con placa de metal dura)	350 mm
<p><i>Recomendada para Key Line</i></p> 			
<p>Ancho de ala: 120 mm</p> <p>Peso: 11,8 kg.</p> <p>Req. fuerza: 25-35 HP</p> <p>Item no.: 645000043</p>	<p>Ancho de ala: 200 mm</p> <p>Peso: 13,4 kg.</p> <p>Req. fuerza: 30-40 HP</p> <p>Item no.: 645000044</p>	<p>Ancho de ala: 200 mm</p> <p>Peso: 15,6 kg.</p> <p>Req. fuerza: 30-40 HP</p> <p>Item no.: 645000044T</p>	<p>Ancho de ala: 350 mm</p> <p>Peso: 16,8 kg.</p> <p>Req. fuerza: 50-70 HP</p> <p>Item no.: 645000063</p>
Rápido Calado (con placa de metal dura)	Refuerzo de diente (colocado en fábrica)	Punto de soldadura	Punto de soldadura
<p><i>Recomendada para Key Line</i></p> 			
<p>Ancho de ala: 120 mm</p> <p>Encaja 15mm en un diente</p> <p>Peso: 2,8 kg.</p> <p>Req. fuerza: 15-20 HP</p> <p>Item no.: 645000056</p>	<p>Placa de metal dura soldada a un diente 25mm</p> <p><u>No apropiada para :</u> 200mm con metal duro 120 mm rápido calado</p> <p>Item no.: 645000085</p>	<p>Soldadura para: 120mm 200mm (estándar) 350mm</p> <p>Se entrega sin laqueado para soldadura con MIG</p> <p>Item no.: 645000045</p>	<p>Punto de soldadura para: 200mm con placa metal dura</p> <p>Se entrega sin laqueado para soldadura con MIG</p> <p>Item no.: 645000045T</p>