

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO CON ANILLOS “D” EN COSTADOS



CARACTERÍSTICAS:

Modelo	CSA-02
Sistema	Posicionamiento
Material	Banda de poliéster de alta tenacidad de 1 3/4” de ancho
Anillo “D”	2 de Acero
Hebilla	Acero
Pasador	Plástico
Respaldo de foam	Disponible bajo pedido
Mecanismo	Hebilla de machuelo
Resistencia a la tensión	3,090kgs / 6,800lbs
Color	Rojo
Tallas	MD, GD y XG
Norma	ANSI Z359.1

NOTA: Todos nuestros cinturones son utilizados en aplicaciones de posicionamiento y restricción de caídas

❖ DESCRIPCIÓN:

Cinturón de seguridad, fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1 3/4” de ancho, diseñado como dispositivo de posicionamiento y restricción de caídas. Su color llamativo facilita una rápida supervisión a distancia del uso del mismo. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

❖ INSPECCIÓN:

Haga revisión de rutina antes y después de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente se debe elaborar un plan de inspección por personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

❖ MANTENIMIENTO:

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.