

RASTRA WEEDER



9.00 m Weeder

6.00m Rastra-sembradora Weeder

- Secciones de libre flotamiento – adaptación óptima al suelo.
- Rápido montaje y desmontaje de púas sin necesidad de herramientas.
- Agresividad de las púas ajustables en 5 ángulos diferentes.
- Ruedas de transporte anchas, de altura regulable.
- La púa estándar larga y flexible es apropiada para cultivos en hileras.

PRECIOS

Ancho de trabajo	Weeder	Máquina Número	Precio €
3.00 m	Completo con doble púas	4800001	
* 4.50 m	Completo con plegado hidráulico y doble púas	4800000	
* 6.00 m	Completo con plegado hidráulico y doble púas	4801000	
* 7.50 m	Completo con plegado hidráulico y doble púas	4802000	
* 9.00 m	Completo con plegado hidráulico y doble púas	4803001	
** 12.00 m	Completo con plegado hidráulico y doble púas	4805000	
** 15.00 m	Completo con plegado hidráulico y doble púas	4807000	

* La máquina requiere una toma hidráulica de doble efecto.

** La máquina requiere dos tomas hidráulicas doble efecto

EQUIPO ESTANDAR

- Secciones con 7 x 600 mm doble púas montadas con pasadores.
- Secciones de rastra Weeder con 7 x 450 mm doble púas disponibles **sin precio adicional**.
- Ruedas:
 - 3.00 m to 6.00 m: 2 uds. de 16x6.5x8–6 PLY.
 - 7.50 m: 4 uds. de 16x6.5x8–6 PLY.
 - 9.00 m to 12.00m: 2 uds. de 16x6.5x8–6 PLY y 2 uds. de 18.5x8.5x8–6 PLY.
- Base de apoyo, pernos y pasadores de bloqueo.

RASTRA WEEDER HD



6,00 m rastra-sembradora Weeder con Multi-Seeder

- Barras dobles con carriles para montaje rápido de púas de 7 mm o 9 mm.
- Tubos macizos.
- Secciones de libre flotamiento –adaptación óptima al suelo.
- Rápido montaje y desmontaje de púas sin necesidad de herramientas.
- Muchas combinaciones de púas.
- Agresividad de las púas ajustables en 5 ángulos diferentes.
- Ruedas de transporte anchas, de altura regulable.

Precios

Ancho de trabajo	Púas 7mm x 600mm		Púas 9mm x 600mm		9mm x 600mm en las 2 barras frontales. 7mm x 600mm en las 3 barras traseras.		9mm x 600mm púas montadas. Púas 7mm x 600mm son entregadas sueltas.	
	Máq. No.	Precio €	Máq. No.	Precio €	Máq. No.	Precio €	Máq. No.	Precio €
3.00 m rígido	4810003		4810013		4810023		4810033	
* 4.50 m Plegado hid.	4810004		4810014		4810024		4810034	
* 6.00 m Plegado hid.	4811000		4811010		4811020		4811030	
* 7.50 m Plegado hid.	4812000		4812010		4812020		4812030	
* 9.00 m Plegado hid.	4813000		4813010		4813020		4813030	
** 12.00 m Plegado hidráulico	4815000		4815010		4815020		4815030	
** 15.00 m Plegado hidráulico	4817000		4817010		4817020		4817030	

* La máquina requiere una toma hidráulica de doble efecto.

** La máquina requiere dos tomas hidráulicas doble efecto

Ancho de trabajo	Denominación	Peso	No de pieza.	
7.50 m	Barra niveladora para nivelar toperas, boñigas etc.		4896050	
9.00 m	Barra niveladora para nivelar de toperas, boñigas etc.		4896100	
Placa niveladora apropiada para toperas y estiércol de ganado Precio por sección		11 kg	4899002	
Conjunto de rueda adicional p/ modelos 6.00 m, 2 uds.de 16x6.5x8 - 6 PLY		40 kg	4893000	
Conjunto de rueda adicional p/ modelos 12.00 m.,2 uds.18,5 x 8,5 x8 - 6 PLY		60 kg	4893050	
18.5x8.5x8, 6 PLY en vez de 16x6.5x8, 6 PLY Precio adicional por set		50 kg	4893100	
Set de montaje para Multi-Seeder, incl. su montaje en una Nueva rastra (Rastra-sembradora Weeder). Max. 200 kg de semillas en la tolilla de semillas. Para precios e información sobre Multi-Seeder preguntar.	For 3.00 m	45 kg	4894060	
	Para 4.50 m	45 kg	4894061	
	Para 6.00 m	45 kg	4894062	
	Para 7.50 m	45 kg	4894065	
	Para 9.00 m	95 kg	4894066	
	Para 12.00 m	120 kg	4894067	
	Para 15.00 m	120 kg	4894068	
* Hydraulic lifting de sowing wheel on the Multi-Seeder			4893200	
Set de montaje para Esparcidor Universal, inclusive montaje en una rastra Weeder nueva. Para precios e información sobre esparcidor Universal preguntar.		-	4894070	
Montaje frontal de la rastra Weeder modelos: 3.0/4.5/6.0/7.5 m Tres puntos de montaje doble p/ montaje frontal y trasero Precio adicional			4894200	

* La máquina requiere una toma hidráulica adicional de doble efecto.

ESPECIFICACIONES

- Ancho de transporte para todas las máquinas: 3.00 m.
- 5 filas de púas.
- Espaciado entre las púas: 2.5 cm.
- Peso con púas 9mm montadas.

Modelo	No de Púas/ puntos	No. de Secciones	No. de Ruedas	Potencia requerida.HP		Equerimientos de levante.kg	Peso kg		Altura plegado
				Weeder	HD		Weeder	HD	
3.00 m	60/120	2	2	30	40	750	500	530	1.10 m
4.50 m	90/180	3	2	40	50	825	550	620	2.00 m
6.00 m	120/240	4	2	50	60	975	650	720	2.95 m*
7.50 m	150/300	5	4	60	70	1,200	800	890	3.40 m
9.00 m	180/360	6	4	70	80	1,650	1,100	1,210	3.70 m
12.00 m	240/480	8	4	90	110	2,250	1,500	1,630	3.35 m
15.00 m	300/600	10	4	110	130	2,850	1,900	2,030	3,95 m

* 2.50 m con las secciones en posición de transporte.