**Equilab s.r.l**
Calle Salvador Estrella Sadhalá 6B, Gazcue
10205 Santo Domingo-República Dominicana
T: +1 (809) 412-7834, 412-7828, (809) 708-4000
info@equilab-rd.com, www.equilab-rd.com

# Equipos para laboratorios químicos - analíticos

## Servicio técnico

## Certificaciones IQ/OQ/PV

 **© Equilab s.r.l. 2025**

**Equilab s.r.l**
Calle Salvador Estrella Sadhalá 6B, Gazcue
10205 Santo Domingo-República Dominicana
T: +1 (809) 412-7834, 412-7828, (809) 708-4000
info@equilab-rd.com, www.equilab-rd.com

**Equilab s.r.l. es una empresa dominicana con sede en Santo Domingo. Somos representantes de las mejores empresas especializadas en equipos para laboratorios químicos-analíticos, control de calidad e investigación. Nuestra misión es ofrecerle los mejores servicios y soluciones instrumentales a nuestros clientes, adecuándonos a sus necesidades analíticas. Tenemos servicio técnico capacitado y certificado anualmente por los fabricantes.**

- ❖ Industria farmacéutica
- ❖ Industria de alimentos
- ❖ Minería, Cemento
- ❖ Educación, estudios
- ❖ Laboratorios contratistas
- ❖ Petróleo y lubricantes
- ❖ Industria química
- ❖ Industria en general


© Equilab s.r.l. 2025

**Equilab s.r.l**
Calle Salvador Estrella Sadhalá 6B, Gazcue
10205 Santo Domingo-República Dominicana
T: +1 (809) 412-7834, 412-7828, (809) 708-4000
info@equilab-rd.com, www.equilab-rd.com

Retsch®
MILLING SIEVING ASSISTING
www.retsch.es

# Preparación de muestras
# Trituración, Tamizado, Asistencia
# Para TODO TIPO de muestra

## Trituradoras de mandíbulas

**Trituradoras de mandíbulas**, para la trituración primaria y gruesa de materiales duros y frágiles, como materiales de construcción, vidrio, cerámica, carbón, coque, minerales y rocas.

## Molinos de rotor

**Molinos de rotor,** para la trituración fina de muestras granuladas, semiduras, blandas, semiduras o fibrosas. Para productos químicos, piensos, madera, huesos, alimentos, productos farmacéuticos, plantas, heno, paja.

## Molinos de corte

**Molinos de corte**, para la trituración de materiales blandos, semiduros, elásticos, tenaces y fibrosos. Con amplia gama de accesorios. Para piensos, alimentos, cueros, textiles, madera, huesos, papel, plantas, heno y paja.

## Molinos de cuchillas

**Molinos de cuchillas**, modelos GRINDOMIX son ideales para la homogenización rápida y perfecta de alimentos con un alto grado de agua, aceite o grasa. Con modo de intervalo e inversión de marcha.

## Molinos de discos y mortero

**Molinos de discos y mortero**. Dos modelos para la trituración primaria de materiales abrasivos con dureza hasta 8 Mohs. Un modelo de disco vibratorio para trituración fina en pocos segundos para el análisis espectral.

## Molinos de bolas y mezcladoras criogénicas

**Molinos de bolas**, para la trituración fina y ultrafina en seco y húmedo para alcanzar granulometría nanométrica. Modelos con nitrógeno liquido a –196°C o hielo seco para materiales elásticos y termosensibles.

## Molino de bolas de alta energía $E_{max}$

**Molino de bolas de alta energía** permite la molienda con resultados nanométricas en muy breve tiempo. Gracias a su control de temperatura y enfriamiento permite procesar muestras sensibles a la temperatura.

## Molinos planetarios de bolas

Molinos planetarios de bolas. Estos se emplean para una gran variedad de aplicaciones que van desde la preparación de muestras de rutina hasta moliendas coloidales, procesos de mezcla y aleaciones mecánicas.

## Tamizadoras vibratorias electromagnéticas

**Tamizadoras silenciosas y libre de mantenimiento.** Tamizado con movimientos 3D. Varios modelos con carga de 3kg hasta 25kg. Máximo 17 fracciones. Tamizado en seco o húmedo. Ajuste de movimiento entre 0.2mm y 3.0mm.

## Tamizadora tap, Tamizadora con chorro de aire

**Tamizadora tap.** Su movimiento de tamizado horizontal circular con impulsos de golpeteo verticales imita el movimiento humano. **Tamizadora a chorro de aire** para partículas super finas. Con ciclón.

## Tamices en acero inoxidable ISO3310-1 o ASTM E11

Retsch produce todos los tamices en su fabrica según las normas ISO3310-1 o ASTM E11. De 100mm de diámetro hasta 450mm. Con mallas 20µm (635 Mesh) hasta 125mm (5“ Mesh). De 25mm de altura hasta 100mm.

## Software de evaluación EasySieve™

Control, evaluación y documentación con EasySieve® y EasySieve® CFR. El software se instala en un PC con Windows y con una balanza electrónica. Permite calcular las fracciones y graficar la distribución de la granularidad.

## Divisores de muestras

Máxima exactitud de división con los divisores de muestras en 2, 3, 6, 8 o 10 fracciones con diferentes volúmenes de 30ml hasta 30 litros. Alimentador automático

## Divisores acanalados

Divide las muestras en 2 fracciones. De <4mm hasta 50mm. Capacidad de 1.5 litros o 8 litros. Ideal para reducir muestras en situ. Portátil, trabajan sin electricidad.


**© Equilab s.r.l. 2025**

**Equilab s.r.l**
Calle Salvador Estrella Sadhalá 6B, Gazcue
10205 Santo Domingo-República Dominicana
T: +1 (809) 412-7834, 412-7828, (809) 708-4000
info@equilab-rd.com, www.equilab-rd.com

Retsch®
MILLING SIEVING ASSISTING
www.retsch.es

# Preparación de muestras
# Trituración, Tamizado, Asistencia
# Para TODO TIPO de muestra

### Baños ultrasónicos para limpieza de tamices analíticos

**Los baños ultrasónicos Retsch** limpian de manera intensa pero cuidadosa tamices analíticos, piezas de vidrio y metálicos. UR1 para 1 tamiz de 8”, UR2 para 1 tamiz de 450mm, UR3 para 5 tamices de 8” de diámetro.

### Prensas peletizadoras

**Prensas peletizadoras** para la preparación de muestras solidas que serán sometidas al análisis de fluorescencia de rayos X. Modelo manual de 25 toneladas, semiautomático con 35 toneladas y automático para 40 toneladas.

### Analizadores ópticos de partículas

**Análisis del tamaño y forma de las partículas** mediante el método de procesamiento dinámico de imágenes. De 20µm hasta 30mm a granel o materiales secos. De 1µm hasta 7mm en polvos finos y suspensiones. ISO13322-2

### Secadora rápida para suelo, plástico, plantas, fármacos

Secadora universal para secado rápido, cuidadoso sin sobrecalentamiento puntual, para química orgánica, inorgánica y farmacéutica. También para secar tamices con diámetro hasta 8”.

## Retsch - Línea XL para grandes cantidades de muestras

### Trituradoras de mandíbulas hasta 3,500kg/h

**Trituradoras con ajuste continuo de la abertura de salida.** Protección de sobrecarga. Mandíbulas en acero de manganeso, carburo de tungsteno y **NiHard4** (BB500XL). De 110mm a <0.5mm en un solo paso!

### Molino de disco vibratorios

**Molienda ultrafina de grandes cantidades de muestra.** Recipientes de 100ml hasta 2,000ml. Con elevador neumático para manejar los juegos de molienda pesados. Montaje fácil y seguro de los recipientes.

### Molino de tambor

Molienda y mezcla en seco y húmedo. Tanto con bolas como con barras. Recipientes de 5, 10, 21.7 litros para bolas y de 43.4 litros para barras. Fácil de llenar y vaciar gracias al mecanismo de volquete.

### Divisor de muestras

División exacta de grandes cantidades de muestra, hasta 60litros. Recogida de 1 fracción en operación continua con material sobrante. Con 6, 8 o 10 fracciones por lote. Tolva abatible. Alimentador ajustable de intensidad.

Precisa®
www.precisa.com

# Balanzas electrónicas analíticas,
# de precisión, de humedad e industriales.
# prepASH para secado y ceniza

### Balanzas analíticas



Diseñadas y fabricadas en Suiza. Diferentes modelos con rangos de pesada de 120g hasta 320g. Resolución de 0.01mg o 0.1mg. Auto calibración con pesas internas.

### Balanzas de precisión

Amplia gama de modelos con auto calibración. Resolución de 0.001g , hasta 620g, con 0.01g hasta 8,200.0g. Con 0.1g hasta 34,100.0g. Con aplicaciones integradas de conteo, control estadístico, pesada de animales, diferencia en %.

### Balanzas de humedad

Varios modelos. Selección de radiadores para todos los modelos: halógeno, infrarrojo o metálico (libre di vidrio). Para análisis rápido, precio, sin errores. Con porta muestra de fácil uso.

### Balanzas industriales

Varias plataformas, varios indicadores para satisfacer cualquier necesidad de pesada hasta 30kg o 66lb. Modelos con protección IP68. Certificados de calibración con trazabilidad NIST.


**© Equilab s.r.l. 2025**

**Equilab s.r.l**
Calle Salvador Estrella Sadhalá 6B, Gazcue
10205 Santo Domingo-República Dominicana
T: +1 (809) 412-7834, 412-7828, (809) 708-4000
info@equilab-rd.com, www.equilab-rd.com

PHARMA TEST

www.pharma-test.de

# THE GERMAN GRÜNDLICHKEIT
# Equipos galénicos y de disolución para la industria farmacéutica

## Desintegradores de tabletas

Desintegradores manuales de 1 o 3 puestos. Equipos semiautomáticos y completamente automáticos de 1 a 4 puestos. Construidos en acero inoxidable. Canasta tipo A y B según USP y EP farmacopea .

## Desintegración y test de penetración de supositorios

Instrumentos para medir el tiempo de desintegración de supositorios, pesarios y cremas a una temperatura fija. Celda de disolución para estudio de liberación de fármaco de supositorios.

## Dureza, dimensiones y peso de tabletas

**8 modelos diferentes.** Dureza manual, solo dureza, diámetro, altura y peso. Modelos con cambiador de muestra, medición de altura con laser. Para producción con batch feeder completamente automático. 300N y 500N.

## Punto de rotura de ampollas de vidrio

Este instrumento mide la fuerza necesaria para romper las ampollas de vidrio, para control de calidad antes de usarlas en la producción. Según la norma EN ISO <9187-1/2:2010>

## Test de friabilidad

6 modelos disponibles. Con 1 hasta 6 tambores. Con velocidad fija y variable. Con descarga automática al final del análisis. Disponible con tambores para abrasión y antiestático

## Tap Test, densidad tapped y aparente

Trabaja según las normas USP <616> método 1 and método 2, también EP <2.9.34>, DIN EN ISO 787-11 y ASTM B527 . Para polvo, granulado y pigmentos. Informe con la impresora integrada.

## Caracterización de polvos y granulados

El instrumento determina automáticamente las características de flujo de polvo. Mide el tiempo de flujo, el ángulo del cono acumulado, peso, volumen y densidad de la muestra en el cono. Reporte en la impresora incorpo-

## Caracterización de polvos en combinación NIR

Caracterización de polvo y en combinación de un espectrómetro diode array NIR , determina la homogeneidad de mezclas, humedad, concentración API y “huella digital” de la calidad del producto.

## Leak Test

Instrumento para determinar la integridad de los empaques como strips, blisters, ampollas y botellas. Tiene una bomba de vacío, sin aceite y libre de mantenimiento incorporado. Varios tamaños de recipientes disponibles.

## Disolución de tabletas

**8 modelos diferentes disponibles** para satisfacer todos los requerimientos. Con 6, 8 o 12 puestos de medición. Rotación combinada o individual de los rotores. Introducción individual o combinado de las muestras.

## Offline Automated Tablet Dissolution Systems

Una vez iniciado el proceso, el equipo transfiere automáticamente la solución de todas las muestras a colector de fracciones, mediante jeringas o bombas peristálticas y devuelve solución buffer a las muestras. No necesita PC.

## Online Automated Tablet Dissolution Systems

Un sistema de circuito cerrado. Todas las muestras se agregan simultáneamente. La solución se transfiere al espectrofotómetro UV/Vis y luego se devuelve al envase de disolución. El UV/Vis mide un solo punto o el espectro completo.

## Preparación de soluciones

Preparación de hasta 24 litros de media, con calentamiento a 37°C con desgasificación automática. Dosificación gravimétrica de entre 250ml y 5,000ml.

## IQ/OQ, Mantenimiento preventivo, calibración y certificación

Equilab dispone de las herramientas, calibradores y juegos de pesas, todo certificado ISO 17025, necesarias para calibrar y certificar los equipos Pharma-Test.


**© Equilab s.r.l. 2025**

**Equilab s.r.l**
Calle Salvador Estrella Sadhalá 6B, Gazcue
10205 Santo Domingo-República Dominicana
T: +1 (809) 412-7834, 412-7828, (809) 708-4000
info@equilab-rd.com, www.equilab-rd.com

GERBER INSTRUMENTS Since 1892

www.gerber-instruments.com

## Instrumentos y accesorios para el análisis de leche, nata, queso Desde 1892

### Crioscopio

Instrumento automático , con una sola posición y con cambiador de muestras de 12 posiciones para la determinación rápida y confiable del punto de congelación de leche, según ISO 5764.

### Butirómetros, lactodensímetros, pipetas y cristalería para leche

Tenemos todo un catalogo de butirómetros de diferentes tipos, cristalerías, toma muestras, lactodensímetros, aerómetros. Termómetros de vidrio y digitales.

### Centrifugas Gerber para leche, nata, mantequilla

Varios modelos. Centrifuga con rotores de 8, 12 o 36 posiciones de butirómetros, sin o con calefacción. Centrifugas Micro II y Micro III, económicas con control digital, temporizador y sistema de seguridad.

### Incubadoras, estufas, contador de colonias

Varios modelos de incubadoras de 16 hasta 200 litros, hasta 70°C. Modelos con refrigeración, otro con agitación. Varios modelos de estufas de 30 hasta 200 litros con o sin convección forzada.

KNF

www.knf.com

## Bombas para gases y líquidos Químicamente resistentes Roto evaporadores

### Bombas de vacío de membrana, químicamente resistente

Las bombas para gases de KNF libre de aceite. Trabajan con membranas resistentes a gases, libre de mantenimiento. De 6 hasta 60 litros/minuto. Ideales para filtración desecación, desgasificación y aspiración.

### Trasiego y dosificación segura de líquidos agresivos y/o corrosivos

Bombas de diafragma resistente a químicos para transferir y dosificar líquidos de manera segura, rápida y eficiente. Para acido nítrico hasta el 65%, acido clorhídrico al 97% y acido sulfúrico al 97%.

Anton Paar

www.anton-paar.com

## Densímetros, Refractómetros, Polarímetros, Viscosímetro rotativos, Medidores CO2 Alcolyzer, Digestores microondas

### Densímetros digitales para gases, liquidos y cremas

Modelos portátiles y de banco. El estándar en la industria. Mide alcohol en % volumen y % peso, Proof, en segundos, con 2ml de muestra. Concentración de ácidos, grados API, SG

### Refractómetros digitales

Refractómetros compactos y robustos de alta precisión con termostato interno para medir a diferentes temperaturas. Mide índice de refracción, Brix y temperatura. Docenas de métodos disponibles.

### Polarímetros

Polarímetros para control de calidad e investigación. Varios modelos sin y con control de temperatura Peltier. Rotación óptica [°], escala azúcar [°Z] , concentración [g/100 ml] y rotación especial.

### Viscosímetros rotativos

Viscosímetros rotativos con amplio rango de medición de 1 mPa·s hasta 600M mPa·s. 3 juegos de cuerpos de medición disponible para todos los rangos de viscosidad. Para alimentos, farmacéuticos, químicos.


**© Equilab s.r.l. 2025**

**Equilab s.r.l**
Calle Salvador Estrella Sadhalá 6B, Gazcue
10205 Santo Domingo-República Dominicana
T: +1 (809) 412-7834, 412-7828, (809) 708-4000
info@equilab-rd.com, www.equilab-rd.com

Hobersal
Furnaces & Ovens Technology

www.fornshobersal.com

## Hornos hasta 1,600°C para laboratorio e industria. Hornos tubulares y especiales. Desde 1946.

**Muflas hasta 1600°C, de 3 a 30 litros**

Muflas para laboratorios, alto rendimiento energético, 4 zonas de calentamiento con Kanthal SiC elementos, hasta 1000°, 1200°C y 1600°C de 3 litros hasta 30 litros de capacidad. Convección natural o forzada. Con chimenea.

**Hornos industriales, tubulares y especiales**

Hornos industriales hasta 500°C., con volumen de 13 litros hasta 1000 litros Hornos tubulares horizontales o verticales, con vacío o ambiente inerte de gas. Varios accesorios, como pinzas, crisoles.

LAUDA

www.lauda.de

## Control de temperatura. Termostatos y Criostatos de circulación para laboratorio y proceso. Baños Maria.

**Termostatos y criostatos**

El control de temperatura mas preciso. Varios modelos de diferentes tamaños y capacidades para laboratorio y proceso. De -90°C hasta +400°C. Alta calidad, estabilidad térmica y eficiencia energética. Recirculadores y chillers.

**Baños Maria**

Baños Maria con excelente homogeneidad térmica, alto rendimiento térmico, seguridad y fácil de limpiar. Varios accesorios para colocar muestras en el interior del baño. De 4 litros hasta 24 litros, opcionalmente con agitación.

IUL micro

www.iul-instruments.com

## Equipos para Microbiología. Contador de colonias automático. Spiral plater. SpinAir muestreador de aire. Homogeneizador de palas. Dilutores.

**SphereFlash® Contador de colonias automático, en 2 segundos**

**Contador de colonias automático** con iluminación reflectiva y transmisiva. Cámara de alta resolución. Evaluación en 2 segundos. Crea sus métodos Halos, según USP. Conforme CFR21 Part 11. Genera reportes.

**Homogeneizador de palas Masticator. Varios modelos.**

El **Masticator es un homogeneizador** de palas que realiza una homogeneización profunda. Sin contaminación cruzada. Robusto. Fácil de usar. Compatible con bolsas de 80, 400 y hasta 3500 ml.

**SpinAir con Mate®**

**Muestreador de aire** para áreas y cuartos limpios. Permite trabajar con el cabezal Mate, para muestrear aire **simultáneamente para hongos y bacterias**, cada uno en su placa Petri. Recomendado por la **USP capítulo <797>.** Por **la rotación de las placas** los microorganismos se captan en la placa distribuidos homogéneamente para evitar las correcciones estadísticas. Cumplimiento de EN 17141:2020

**Eddy Jet 2W Sembrador de colonias en espiral**

**Aplicador / sembrador de colonias en espiral.** La siembra en espiral es un método microbiológico totalmente validado [ver ISO 7218 / AOAC 977.27 / FDA (BAM Cap.3)]. Distribución uniforme, lineal o logarítmico. Triple dilución. Y sembrado.


**© Equilab s.r.l. 2025**

**Equilab s.r.l**
Calle Salvador Estrella Sadhalá 6B, Gazcue
10205 Santo Domingo-República Dominicana
T: +1 (809) 412-7834, 412-7828, (809) 708-4000
info@equilab-rd.com, www.equilab-rd.com

SETA STANHOPE-SETA

www.stanhope-seta.co.uk

## Equipos para el análisis de petróleo y sus derivados como combustible, lubricantes y grasas, según las normas ASTM e IP

**Punto de inflamación Pensky Martens, COC, Abel, TAG**

Equipos para determinar el punto de inflamación en combustibles, bio fuel, lubricantes, solventes, pinturas, productos farmacéuticos y cosméticos, combustibles secundarios.

**Toda la gama de equipos manuales y automáticos. Estándares**

Equipos manuales y automáticos de Flash Point, Destilación, Pour Point, Cloud Point, Espuma, Corrosión, RVP, viscosidad, H2S. Todos según normas ASTM e IP. Soluciones estándar certificadas para varios métodos.

QATM

www.atm-m.com

## Instrumentos para la materialografía.
## Fijar, cortar, lijar y pulir. Consumibles.

**Fijación y corte de muestras**

Cortadoras abrasivas en húmedo, manual y automático. Con tres ejes de control. Varias herramientas de sujeción para muestras de diferentes geometrías y láminas delgadas.

**Lijado y pulido**

Lijado grueso con bandas. Luego lijado fino, manual o automático con discos de lija adhesivos de diamante , de circonio o de SiC. Pulido final con suspensión de diaman-

novasina
The Art of Precision Measurement

www.novasina.com

## Actividad de agua $a_w$
## Para la seguridad y calidad de su producto

**Actividad de agua en alimentos y productos farmacéuticos**

**Modelo para cacao y café. Estándares de calibración reusables**

**Actividad de agua**, para limitar el crecimiento microbiano, mantener la estabilidad química, minimizar la oxidación de los lípidos, controlar la migración de la humedad, preservar la textura y predecir la vida útil. Optimización de empaques. 4 modelos diferentes.

El modelo ClimMate es portátil para medir aw en el campo. Para café, cacao, arroz y otros granos. Estándares reusables entre 11% de humedad relativa y 98% rH.

**Actividad de agua.** Nuestro modelo **LabMaster-aw neo** es el medidor de actividad de agua mas sofisticado del mercado. Recomendado para la industria de alimentos y farmacéutica. Conforme a las normas **<USP 992> y <USP 1112>.** Pantalla Touch a color. Varios puertos de comunicación. Lector RFID para identificar los estándares reusables. Conforme **21CFR11** con Audit Trail.

KPM

Medidores de humedad para café, cacao, madera, papel, textiles

www.aqua-boy.de

Varios modelos de medidores de humedad para semillas frescas y secas. Con electrodo de penetración para sacos y celda de compresión, para aplastar las semillas y medir la humedad interna.

teserba
SWISS MADE

Cortadoras para 50 semillas de cacao, almendras y avellanas

www.teserba.ch

MAGRA 14, una cortadora para 50 semillas de cacao o almendras. Las corta a lo largo por la mitad. Para control de calidad e inspección. Robusto y de excelente calidad.


**© Equilab s.r.l. 2025**

**Equilab s.r.l**
Calle Salvador Estrella Sadhalá 6B, Gazcue
10205 Santo Domingo-República Dominicana
T: +1 (809) 412-7834, 412-7828, (809) 708-4000
info@equilab-rd.com, www.equilab-rd.com

PILODIST®
laboratory & process technology
www.pilodist.com

## Equipos de destilación, evaporación, separación, colección de fracciones.

Equipos manuales y automáticos de destilación y separación de fases con colectores múltiples de fracciones. De micro destilación hasta plantas pilotos para petróleo. Generadores de OZONO.

Benchmark Scientific
www.benchmarkscientific.com

## Centrifugas, Vortex, agitadores, mezcladores, homogeneizadores, esterilizadores, planchas de calentamiento

### Vortex

Vortex para laboratorios, con tope reversible para tubos o plano. Accesorios para microplaca, tubos de 0.5ml, 1.5ml, 2.0ml, 15ml y 20ml.

### Vortex XL

Vortex XL, para grandes cantidades de tubos. Por ejemplo 96 x 0.5ml, 50 x 12mm, 50 x 15ml, 9 x 50ml QuEChERS, 3 microplacas

### Centrifugas

Centrifugas de Benchmark Scientific y Hermle. Gran variedad de centrifugas de baja y alta velocidad, modelos con enfriamiento.

### Planchas de calentamientos

Planchas de calentamiento analógicas y digitales. Con agitación magnética. Hasta 380°C. Tope en cerámica de 16.5 x 16.5 cm, o 25.4 x 25.4 cm. Opcionalmente con soporte y termómetro electrónico.

### Autoclaves de 8, 16 y 28 litros de capacidad

Autoclaves y esterilizadores de diferentes tamaños y volúmenes, de 8, 16 y 28 litros de capacidad. 3 ciclos programados, para líquidos, solidos empaquetados y solidos sin empaque y plástico.

### Incubadoras de 20, 40, 70 y 130 litros

Incubadoras personales y de mesa. Con volúmenes de 30, 40, 70 y 130 litros. Temperatura máxima de 75°C. Con tomacorrientes al interior para conectar agitadores y otros equipos. Registro de la temperatura.

being®
www.beinglab-usa.com

## Incubadoras de –10°C hasta +80°C, hornos hasta +300°C, hornos al vacío con bombas de diafragma

### Incubadoras con convección natural o forzada, enfriamiento, $CO_2$

Incubadoras con convección natural o forzada. Ambiente +5°C hasta +80°C. Con refrigeración, -10° to +80°C . Con $CO_2$. Desde 16 litros hasta 247 litros de volumen. Puerta interna en cristal templado y puerta externa en metal. Controlador digital programable.

### Hornos de secado

Hornos de secado con rango de temperatura ambiente +5° hasta +300°C. Convección natural, de 30 litros hasta 200 litros. Convección forzada de 30 litros hasta 400 litros. Control de temperatura, tiempo y velocidad ventilador interno.

### Hornos de secado al vacío

Hornos de secado al vacío, con volúmenes entre 24 litros hasta 216 litros. Ambiente +10°C hasta 200°C. Con entrada de gas inerte para ambiente controlado. Vacío maximo 1.33 mbar. Bomba de vacío externa. Controlador digital programable.

### Bombas de vacío, con diafragma

Bombas de vacío con diafragma. Capacidad de 20, 40 o 65 l/min. Cabezal y membranas en PTFE. Libre de aceite y mantenimiento. Permite recuperar solventes. Vacío maximo 8mbar.

**Equilab s.r.l**
Calle Salvador Estrella Sadhalá 6B, Gazcue
10205 Santo Domingo-República Dominicana
T: +1 (809) 412-7834, 412-7828, (809) 708-4000
info@equilab-rd.com, www.equilab-rd.com

Retsch®
MILLING SIEVING ASSISTING

GERBER INSTRUMENTS
Since 1892

PHARMA TEST

novasina
The Art of Precision Measurement

KNF

LAUDA

Anton Paar

IUL micro

being®

SETA STANHOPE-SETA

teserba
SWISS MADE

QATM

Benchmark Scientific

KPM

PILODIST®
laboratory & process technology

POBEL
MATERIAL GENERAL DE LABORATORIO
LABORATORY GLASSWARE & EQUIPMENT

HERMLE
Benchmark

Hobersal
Furnaces & Ovens Technology

 **© Equilab s.r.l. 2025**