




Línea de auxiliares para soldadura y tratamiento de superficies



AR 390

Fluido antiadherente, anti-spatter

Descripción

AR 390 es una formulación sintética, aplicable a cualquier pieza a soldar para protegerla y prevenir la adherencia de las proyecciones (spatters) en todos los procesos de soldadura. El fluido en fase acuosa no es tóxico ni agresivo para el soldador. Puede removerse con agua.

Es pintable y la película antiadherente soporta con éxito las elevadas temperaturas de soldadura.

Ventajas

No desprende olor en la soldadura.

Sin siliconas, lavable con agua y pintable.

No es inflamable ni tóxico, es biodegradable.

No polimeriza con la temperatura.

Protege las piezas al momento de la aplicación y al secar deja una película antiadherente para futuras soldaduras, de fácil lavado.

Puede usarse puro y en solución hasta 50% con agua sin perder eficiencia.



Modo de uso

Aplicar una capa considerable de AR 390 en la unión a soldar y las zonas adyacentes, donde el chisporroteo de la soldadura pueda tener alcance. Debe aplicarse por pulverización o pincel. Una vez realizado el trabajo, enjuagar con abundante agua. La superficie quedará limpia, libre de spatter y lista para ser pintada.

Almacenamiento y vencimiento

Mantener los envases bien cerrados y lejos del alcance de la luz solar. Plazo de validez del producto: 24 meses.

Precauciones

No requiere precauciones especiales. Producto no inflamable y biodegradable.

Características



Presentaciones



Los datos técnicos de este informe son el resultado de ensayos y experiencias de aplicación, que cumplen con los últimos avances del mercado. Debido a la diversidad de posibilidades en la utilización y las particularidades técnicas solo pueden ser recomendaciones de uso, por lo tanto la utilización del producto no puede derivar en ninguna obligación contractual, responsabilidad o garantía. Aconsejamos al usuario realizar ensayos preliminares con el producto necesario y ponemos a su disposición muestras gratuitas que pueden solicitarnos para tests previos al uso constante, así como el asesoramiento gustoso del personal técnico de la compañía. En cualquier caso de reclamo nuestra garantía está limitada al producto provisto o la sustitución del mismo. Nuestros productos están siendo mejorados según los progresos de la técnica, los datos de este informe pueden modificarse para mejorar la calidad del producto

tel/fax (54-11)4298-6361 // (54-11)4231-0717 // info@trytech.com.ar // tecnica@trytech.com.ar